平成26年3月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱 水 機																	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤			
														No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｰﾝ)									No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)								運転時間合計						高分子			無機
	引抜量	濃度	DS量	引抜量	濃度	DS量	引抜量	DS量	引抜量	濃度	DS量	粗浮遊物	有機比	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	供給汚泥DS量	ろ過速度	含水率	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	負荷	含水率		搬出重量	含水率	DS量	濃度	DS量	回収率	品番	濃度	溶解粉量	使用量
	m3	%	kg	m3	%	m3	m3	kg	m3	%	kg	%	%	h	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h	%	%	kg	kgDS/hr/m2	%	h	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h	%	%	DS kg/h	%	h	kg	%	kg	mg/l	kg	%		%	kg	kg
1	23	0.1	23	37	0.4	156																																			0
2	22	0.1	22	37	0.4	156																																			0
3	38	0.1	38	56	0.4	228	50.1	651	49.1	1.3	638	20.2		8.0	6.1	0.67	4.2	2.5	7.6	703	20.0	71.5									8.0	3,320	71.5	946	400	20	97	VX3165	0.30	16.2	50
4	55	2.7	1,466	74	0.4	305	46.4	650	49.3	1.4	690			8.0	6.2	0.65	4.2	2.3	7.1	754	21.6	64.3									8.0	3,240	64.3	1,157	400	20	97	VX3165	0.30	15.6	50
5	60	3.6	2,124	66	0.4	265	47.5	1,093	49.1	2.3	1,129	30.3	92.8	8.0	6.1	0.64	4.2	1.4	4.3	1,194	35.3	62.6									8.0	3,070	62.6	1,148	830	41	96	VX3165	0.30	15.3	50
6	61	1.9	1,179	91	0.4	362	47.8	1,004	42.7	2.1	897			7.0	6.1	0.61	4.2	1.4	4.8	952	32.0	65.9									7.0	2,670	65.9	910	830	35	96	VX3165	0.30	12.9	44
7	42	0.4	160	84	0.4	312	105.7	2,220	105.9	2.1	2,224	23		17.0	6.2	0.59	3.6	1.4	4.0	2,343	32.7	69.6									17.0	5,770	69.6	1,754	200	21	99	VX3165	0.30	30.0	92
8	24	0.4	90	37	0.4	137																																			0
9	23	0.4	89	37	0.4	138																																			0
10	38	5.0	1,901	56	0.4	240	46.9	704	51.1	1.5	766	28.9		8.0	6.4	0.73	3.6	2.3	5.4	826	24.0	67.9									8.0	3,210	67.9	1,030	400	20	97	VX3165	0.30	17.4	43
11	46	4.2	1,924	74	0.4	318	57.0	1,083	53.3	1.9	1,013			8.5	6.3	0.76	3.6	1.9	4.4	1,076	29.8	65.8									8.5	3,460	65.8	1,183	400	21	98	VX3165	0.30	19.5	46
12	55	3.2	1,765	75	0.4	276	40.9	818	42.8	2.0	856	29.4	92.2	7.0	6.1	0.69	3.6	1.7	4.3	906	30.6	62.4									7.0	2,610	62.4	981	230	10	99	VX3165	0.30	14.4	38
13	66	3.2	2,135	94	0.4	348	57.1	1,199	49.4	2.1	1,037			8.0	6.2	0.73	3.6	1.7	4.0	1,098	32.4	72.8									8.0	3,100	72.8	843	230	11	99	VX3165	0.30	17.4	43
14	49	1.2	597	79	0.4	338	79.8	1,596	85.5	2.0	1,710	28.3		17.0	5.0	0.56	3.6	1.7	5.2	1,828	25.2	69.8									17.0	5,170	69.8	1,561	200	17	99	VX3165	0.30	28.5	92
15	23	1.2	284	38	0.4	162																																			0
16	23	1.2	281	37	0.4	160																																			0
17	38	3.6	1,376	59	0.3	199	45.5	956	46.2	2.1	970	25.4		7.5	6.2	0.83	3.6	1.9	4.0	1,028	32.3	70.6									7.5	3,530	70.6	1,038	200	9	99	VX3165	0.30	18.6	40
18	56	3.9	2,191	78	0.3	267	40.3	927	42.7	2.3	982			7.0	6.1	0.79	3.6	1.7	3.7	1,035	35.1	66.6									7.0	3,200	66.6	1,069	200	9	99	VX3165	0.30	16.5	38
19	65	3.9	2,551	69	0.4	268	48.3	1,111	44.2	2.3	1,017	30.2	92.3	7.0	6.3	0.87	3.6	1.8	3.6	1,071	36.3	66.2									7.0	3,220	66.2	1,088	180	8	99	VX3165	0.30	18.3	38
20	45	2.1	945	58	0.4	227	96.8	2,033	97.7	2.1	2,052			16.0	6.1	0.75	3.6	1.8	4.1	2,172	32.1	67.6									16.0	6,530	67.6	2,116	180	18	99	VX3165	0.30	35.7	86
21	23	2.9	663	29	0.4	112																																			0
22	23	2.4	559	29	0.4	113																																			0
23	23	2.8	635	29	0.4	113																																			0
24	40	4.5	1,811	44	0.4	176	42.3	846	42.5	2.0	850	28.8		7.5	5.7	0.81	3.6	2.1	4.6	908	28.4	69.3									7.5	3,350	69.3	1,028	100	4	100	VX3165	0.30	18.3	40
25	58	3.9	2,283	75	0.4	298	39.3	1,258	41.0	3.2	1,312			7.0	5.9	0.79	3.6	1.3	2.8	1,366	46.9	64.4									7.0	3,260	64.4	1,161	100	4	100	VX3165	0.30	16.5	38
26	59	3.7	2,170	74	0.4	312	46.9	1,219	43.8	2.6	1,139	30.7	93.0	8.0	5.5	0.77	3.6	1.6	3.7	1,200	35.6	62.2									8.0	3,540	62.2	1,338	220	10	99	VX3165	0.30	18.6	43
27	65	3.1	2,021	69	0.4	290	32.7	818	40.4	2.5	1,010			7.5	5.4	0.71	3.6	1.6	3.9	1,066	33.7	64.6									7.5	2,590	64.6	917	220	9	99	VX3165	0.30	15.9	40
28	47	2.6	1,230	58	0.6	335	91.2	2,189	86.9	2.4	2,086	28.4		16.0	5.4	0.70	3.6	1.6	4.0	2,202	32.6	65.2									16.0	6,700	65.2	2,332	300	26	99	VX3165	0.30	33.3	86
29	24	1.4	336	37	0.6	215																																			0
30	23	4.6	1,056	37	0.6	215																																			0
31	46	4.8	2,190	48	0.6	276	37.7	641	36.1	1.7	614	21.5		7.5	4.8	0.56	3.6	2.1	6.4	665	20.4	64.9									7.5	2,560	64.9	899	200	7	99	VX3165	0.30	12.6	40
合	1,285		36,093	1,764		7,315	1,100	23,013	1,100		22,992			187.5						24,394											187.5	74,100		24,500		320				392	1,040
平	41	2.6	1,164	57	0.4	236	35	1,151	55	2.1	1,150		92.6	9.4	5.9	0.71	3.7	1.8	4.6	1,220	30.8	66.7									9.4	2,390	66.7	1,225	301	16	98		0.30	19.6	