汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

平成27年2月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機																	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤			
														No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｰﾝ)									No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)															高分子			無機
	引抜量	濃度	DS量	引抜量	濃度	DS量	引抜量	DS量	引抜量	濃度	DS量	粗浮遊物	有機比	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	供給汚泥DS量	ろ過速度	含水率	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	負荷	含水率	運転時間合計	搬出重量	含水率	DS量	濃度	DS量	回収率	品番	濃度	溶解粉量	使用量
	m3	%	kg	m3	%	m3	m3	kg	m3	%	kg	%	%	h	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h	%	%	kg	kgDS/hr/m2	%	h	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h	%	%	DS kg/h	%	h	kg	%	kg	mg/l	kg	%		%	kg	kg
1	10	5.0	500	23	0.4	99																																			
2	14	5.0	700	64	0.5	314	43	1075	45	2.5	1125	35.5		8.7	5.2	0.80	3.0	1.5	3.4	1180	32.3	66.7									8.7	3670	66.7	1222	100	5	100	VX3165	0.25	17.5	39
3	20	5.0	1000	76	0.5	372	51	1275	48	2.5	1200			9.1	5.3	0.88	3.2	1.7	3.5	1261	32.9	66.4									9.1	4280	66.4	1438	100	5	100	VX3165	0.25	20.0	43
4	30	5.0	1500	74	0.4	289	51	1275	49	2.5	1225	26	92.8	9.3	5.3	0.75	3.2	1.4	3.6	1286	32.9	66.7									9.3	4030	66.7	1342	140	7	99	VX3165	0.25	17.5	45
5	30	5.0	1500	90	0.4	351	74	1702	76	2.3	1748			14.1	5.4	0.78	3.2	1.6	3.7	1840	31.0	68.6									14.1	2980	68.6	936	140	11	99	VX3165	0.25	27.5	67
6	31	4.8	1491	46	0.4	193	51	1173	49	2.3	1127	42.7		9.3	5.3	0.65	3.2	1.3	3.9	1186	30.3	71.3									9.3	6390	71.3	1834	100	5	100	VX3165	0.25	15.0	45
7	10	5.0	500	28	0.4	118																																			
8	11	4.8	525	28	0.4	118																																			
9	12	5.0	599	69	0.5	324	51	1275	44	2.5	1100	29.8		8.4	5.2	0.95	3.2	1.8	3.6	1160	32.7	64.6									8.4	4030	64.6	1427	400	18	98	VX3165	0.25	20.0	41
10	23	5.0	1143	62	0.5	291	53	1325	52	2.5	1300			9.4	5.5	0.85	3.3	1.5	3.5	1365	34.6	66.9									9.4	4220	66.9	1397	400	21	98	VX3165	0.25	20.0	47
11	12	5.0	600	34	0.5	160																																			
12	11	5.0	550	34	0.5	160	68	1768	73	2.6	1898			12.2	6.0	0.90	3.3	1.4	3.1	1983	38.9	69.2									12.2	2400	69.2	739	400	29	98	VX3165	0.25	27.5	60
13	24	5.0	1200	59	0.6	342	60	1140	54	1.9	1026	30.3		9.1	5.9	0.66	3.2	1.5	4.1	1082	28.2	70.1									9.1	7000	70.1	2093	100	5	99	VX3165	0.25	15.0	43
14	11	5.0	550	23	0.6	133																																			
15	10	5.0	500	23	0.6	133																																			
16	11	5.0	550	62	0.5	285	45	765	50	1.7	850	24.6		8.7	5.8	0.92	3.2	2.4	4.8	911	24.4	70.3									8.7	4090	70.3	1215	100	5	99	VX3165	0.25	20.0	42
17	16	5.0	800	51	0.5	235	41	1148	35	2.8	980			6.9	5.1	0.72	3.1	1.3	3.1	1023	35.5	59.9									6.9	2970	59.9	1191	100	4	100	VX3165	0.25	12.5	32
18	19	5.0	950	67	0.6	382	45	1125	49	2.5	1225	33.6	92.7	9.3	5.3	0.65	3.2	1.2	3.6	1284	32.9	67.1									9.3	3720	67.1	1224	140	7	99	VX3165	0.25	15.0	45
19	34	5.0	1700	85	0.6	485	81	1863	76	2.3	1748			14.2	5.3	0.63	3.2	1.3	3.8	1836	30.8	66.0									14.2	2570	66.0	874	140	11	99	VX3165	0.25	22.5	69
20	31	5.0	1547	54	0.5	254	67	1206	65	1.8	1170	33.8		9.5	6.8	0.74	3.2	1.5	3.7	1231	30.8	61.4									9.5	6720	61.4	2594	100	7	99	VX3165	0.25	17.5	45
21	10	5.0	500	24	0.5	113																																			
22	10	5.0	500	23	0.5	108																																			
23	14	5.0	700	44	0.5	216	50	800	50	1.6	800	28.6		8.7	5.8	0.80	3.2	2.2	5.1	859	23.0	68.4									8.7	3850	68.4	1217	100	5	99	VX3165	0.25	17.5	42
24	23	5.0	1150	58	0.5	284	51	867	55	1.7	935			9.3	5.9	0.75	3.2	1.9	4.7	995	25.1	72.0									9.3	3950	72.0	1106	100	6	99	VX3165	0.25	17.5	45
25	28	5.0	1389	88	0.5	422	86	1978	85	2.3	1955	35.6	92.5	14.2	6.0	0.63	3.3	1.1	3.5	2047	34.4	65.7									14.2	3750	65.7	1286	180	15	99	VX3165	0.25	22.5	70
26	36	4.5	1624	90	0.5	432	91	2457	88	2.7	2376			13.4	6.6	0.67	3.2	0.9	2.6	2461	44.3	68.4									13.4	3490	68.4	1103	180	16	99	VX3165	0.25	22.5	64
27	31	3.3	1008	56	0.4	241	70	1260	67	1.8	1206	31.8		9.4	7.1	0.64	3.2	1.2	3.6	1265	32.1	68.8									9.4	7020	68.8	2190	200	13	99	VX3165	0.25	15.0	45
28	10	4.9	493	28	0.4	120																																			
合	532		25768	1463		6974	1129	25477	1110		24994			193.2						26255											193.2	81130		26427		192				363	931
平	19	4.9	920	52	0.5	249	40	1341	58	2.3	1315	32.0	92.7	10.2	5.7	0.76	3.2	1.5	3.7	1382	32.0	67.3									10.2	2898	67.3	1391	169	10	99		0.25	19.1	