平成26年4月

汚泥処理状況一覧表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機																				脱水ケーキ			脱離液			凝集剤			
														No. 1 (ロータリースネイル)										No. 3 (デカンタ)									運転時間合計							高分子			無機
	引抜量	濃度	DS量	引抜量	濃度	DS量	引抜量	DS量	引抜量	濃度	DS量	粗浮遊物	有機比	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	供給汚泥DS量	ろ過速度	含水率	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	負荷	含水率		搬出重量	含水率	DS量	濃度	DS量	回収率	品番	濃度	溶解粉量	使用量
	m3	%	kg	m3	%	m3	m3	kg	m3	%	kg	%	%	h	m3/h	m3/h	ｍ3/h	%	%	kg	kgDS/hr/m2	%	h	m3/h	m3/h	ｍ3/h	%	%	DS kg/h	%	h	kg	%	kg	mg/l	kg	%		%	kg	kg
1	57	3.7	2,120	58	0.6	331	40.0	960	42.0	2.4	1,008			9.1	4.6	0.66	3.6	1.8	4.7	1,075	27.7	65.9									9.1	3,310	65.9	1,129	200	8	99	VX3165	0.30	18.0	49
2	57	3.5	2,023	58	0.4	249	48.0	1,200	45.0	2.5	1,125	27.7	92.3	8.9	2.1	0.67	3.7	3.9	10.5	524	12.9	65.6									8.9	3,180	65.6	1,094	300	14	99	VX3165	0.30	18.0	50
3	62	3.4	2,120	69	0.4	297	52.0	1,196	55.0	2.3	1,265			11.8	4.7	0.59	3.8	1.7	5.2	1,351	26.8	66.1									11.8	3,500	66.1	1,187	300	17	99	VX3165	0.30	21.0	68
4	50	3.7	1,870	58	0.4	255	74.0	1,702	73.0	2.3	1,679	25.7		15.6	4.7	0.71	3.9	2.0	5.3	1,801	26.9	67.8									15.6	5,380	67.8	1,732	100	7	100	VX3165	0.30	33.0	91
5	22	4.4	968	29	0.4	128																																			0
6	22	4.3	948	29	0.4	128																																			0
7	45	4.1	1,859	44	0.4	185	36.0	756	41.0	2.1	861	40.1		9.0	4.6	0.67	3.8	2.1	5.7	929	23.9	65.5									9.0	2,780	65.5	959	500	21	98	VX3165	0.30	18.0	51
8	57	4.1	2,343	58	0.4	244	54.0	1,080	52.0	2.0	1,040			11.1	4.7	0.63	3.9	2.0	6.0	1,123	23.4	65.4									11.1	3,310	65.4	1,145	500	26	98	VX3165	0.30	21.0	65
9	57	4.3	2,440	58	0.5	296	47.0	987	47.0	2.1	987	23.9	90.6	10.2	4.6	0.69	3.9	2.1	5.8	1,066	24.2	63.6									10.2	2,990	63.6	1,088	330	16	98	VX3165	0.30	21.0	60
10	61	3.6	2,220	77	0.5	393	46.0	966	44.0	2.1	924			9.4	4.7	0.64	3.8	2.0	5.7	994	24.6	69.9									9.4	2,520	69.9	759	330	15	98	VX3165	0.30	18.0	54
11	40	3.7	1,468	51	0.4	199	75.0	1,500	77.0	2.0	1,540	25.1		16.3	4.7	0.67	4.0	2.1	6.1	1,665	23.6	65.6									16.3	5,470	65.6	1,882	300	23	99	VX3165	0.30	33.0	97
12	23	4.6	1,060	29	0.4	113																																			0
13	22	4.2	913	29	0.4	113																																			0
14	39	4.5	1,763	44	0.4	167	42.0	840	42.0	2.0	840	22.3		9.0	4.7	0.56	3.9	1.8	6.1	907	23.4	68.3									9.0	2,810	68.3	891	500	21	98	VX3165	0.30	15.0	53
15	54	4.5	2,425	58	0.4	220	52.0	1,144	48.0	2.2	1,056			10.3	4.7	0.58	4.0	1.7	5.6	1,133	25.6	66.4									10.3	3,100	66.4	1,042	500	24	98	VX3165	0.30	18.0	61
16	57	4.3	2,451	58	0.4	238	39.0	858	41.0	2.2	902	25.1	91.8	8.6	4.8	0.58	3.4	1.7	4.6	959	26.2	65.6									8.6	2,630	64.7	928	290	12	99	VX3165	0.30	15.0	43
17	61	4.4	2,690	74	0.4	303	64.0	1,280	64.0	2.0	1,280			13.4	4.8	0.67	3.2	2.1	4.8	1,370	23.9	64.7									13.4	3,240	64.7	1,144	290	19	99	VX3165	0.30	27.0	64
18	53	2.9	1,537	58	0.4	249	71.0	1,349	74.0	1.9	1,406	26.1		16.4	4.5	0.61	3.3	2.1	5.6	1,514	21.4	68.2									16.4	5,750	68.2	1,829	400	30	98	VX3165	0.30	30.0	81
19	29	3.1	896	38	0.4	163																																			0
20	28	4.3	1,198	37	0.4	159																																			0
21	51	5.0	2,535	56	0.5	269	35.0	700	36.0	2.0	720	24		8.8	4.1	0.57	3.2	2.1	5.6	775	20.5	67.5									8.8	2,320	67.5	754	200	7	99	VX3165	0.30	15.0	42
22	69	4.9	3,409	58	0.5	278	57.0	1,083	56.0	1.9	1,064			11.8	4.8	0.59	3.1	2.0	5.0	1,139	22.6	68.1									11.8	3,320	68.1	1,059	200	11	99	VX3165	0.30	21.0	55
23	70	5.0	3,500	58	0.5	296	65.0	1,170	65.0	1.8	1,170	22.9	91.3	11.4	5.7	0.61	3.2	1.8	4.6	1,244	25.6	68.3									11.4	3,680	68.3	1,167	310	20	98	VX3165	0.30	21.0	55
24	62	4.8	2,964	79	0.5	403	71.0	1,136	73.0	1.6	1,168			13.0	5.5	0.62	3.2	2.1	5.2	1,232	22.1	67.6									13.0	3,510	67.6	1,137	310	23	98	VX3165	0.30	24.0	62
25	52	4.5	2,345	58	0.4	255	97.0	1,455	97.0	1.5	1,455	23.3		16.5	5.9	0.61	3.4	2.1	5.6	1,567	22.1	61.3									16.5	5,560	61.3	2,152	400	39	97	VX3165	0.30	30.0	85
26	29	4.9	1,424	29	0.4	128																																			0
27	28	5.0	1,400	29	0.4	128																																			0
28	43	5.0	2,150	29	0.5	142	51.0	663	57.0	1.3	741	11.1		9.1	6.3	0.55	3.3	2.0	5.9	799	20.3	69.2									9.1	2,900	69.2	893	300	17	98	VX3165	0.30	15.0	45
29	34	5.0	1,700	29	0.5	142																																			0
30	35	5.0	1,750	29	0.6	160	59.0	885	57.0	1.5	855	17.1	89.9	8.8	6.5	0.45	3.4	1.4	5.1	911	24.3	70.7									8.8	2,520	70.7	738	300	17	98	VX3165	0.30	12.0	45
合	1,369		58,489	1,468		6,630	1,175	22,910	1,186		23,086			238.5						24,079										238.5	73,780		24,708		385				444	1,276
平	46	4.3	1,950	49	0.4	221	39	1,091	56	2.0	1,099		91.2	11.4	4.8	0.62	3.6	2.0	5.7	1,147	23.4	66.7									11.4	2,459	66.7	1,177	327	18	98		0.30	21.1	