汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

平成26年11月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱 水 機																		脱水ケーキ			脱離液			凝集剤			
														No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽﾈｲﾙ)									No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)															高分子			無機
	引抜量	濃度	DS量	引抜量	濃度	DS量	引抜量	DS量	引抜量	濃度	DS量	粗浮遊物	有機比	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	供給汚泥DS量	ろ過速度	含水率	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	負荷	含水率	運転時間合計	搬出重量	含水率	DS量	濃度	DS量	回収率	品番	濃度	溶解粉量	使用量
	m3	%	kg	m3	%	m3	m3	kg	m3	%	kg	%	%	h	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h	%	%	kg	kgDS/hr/m2	%	h	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h	%	%	DS kg/h	%	h	kg	%	kg	mg/l	kg	%		%	kg	kg
1	7	4.4	311	11	0.6	67																																			
2	8	5.0	400	11	0.6	67																																			
3	7	5.0	350	11	0.6	67																																			
4	16	5.0	800	55	0.6	336	72	1152	79	1.6	1264			10.1	7.8	0.59	3.1	1.4	3.5	1326	31.3	61.3									10.1	2130	61.3	824	100	8	99	VX3165	0.30	18.0	46
5	32	4.4	1395	107	0.6	663	124	1488	136	1.2	1632	21.7	88.4	17.2	7.9	0.70	3.2	2.2	4.9	1748	23.7	70.0									17.2	5030	70.0	1509	170	23	99	VX3165	0.30	36.0	82
6	36	4.7	1685	85	0.6	527	111	1332	123	1.2	1476			15.8	7.8	0.82	3.2	2.6	4.9	1587	23.3	67.2									15.8	4850	67.2	1591	170	21	99	VX3165	0.30	39.0	75
7	30	4.3	1287	60	0.6	330	119	1190	129	1.0	1290	18.3		16.4	7.9	0.55	3.2	2.1	6.0	1395	19.7	70.4									16.4	6490	70.4	1921	100	13	99	VX3165	0.30	27.0	80
8	8	4.2	339	14	0.6	77																																			
9	7	5.0	350	14	0.6	77																																			
10	23	4.5	1040	57	0.6	359	62	1054	68	1.7	1156	16.6		8.8	7.7	0.80	3.2	1.8	3.5	1218	32.9	72.2									8.8	3590	72.2	998	100	7	99	VX3165	0.30	21.0	42
11	35	4.8	1698	88	0.6	554	93	1488	106	1.6	1696			13.4	7.9	0.82	3.2	1.9	3.6	1791	31.6	72.4									13.4	3980	72.4	1098	100	11	99	VX3165	0.30	33.0	64
12	32	5.0	1600	87	0.6	505	113	768	123	0.7	836	22.5	88.8	15.6	7.9	0.64	3.2	3.6	8.8	939	13.4	61.6									15.6	4810	61.6	1847	230	28	97	VX3165	0.30	30.0	76
13	35	3.8	1344	86	0.6	499	87	870	96	1.0	960			12.7	7.6	0.79	3.1	3.1	5.9	1047	18.9	66.4									12.7	4450	66.4	1495	230	22	98	VX3165	0.30	30.0	58
14	22	2.8	623	64	0.6	371	119	1428	129	1.2	1548	19.8		16.4	7.9	0.67	3.3	2.1	5.1	1660	23.6	70.9									16.4	6860	70.9	1996	100	13	99	VX3165	0.30	33.0	81
15	7	4.9	342	15	0.6	87																																			
16	7	5.0	350	14	0.6	81																																			
17	17	5.0	850	31	0.5	161	57	798	65	1.4	910	18.3		8.5	7.7	0.71	3.2	2.0	4.3	968	26.8	71.6									8.5	2530	71.6	719	100	7	99	VX3165	0.30	18.0	41
18	30	4.4	1329	91	0.5	473	101	1616	104	1.6	1664			13.3	7.8	0.75	3.2	1.8	3.8	1757	31.3	68.8									13.3	4400	68.8	1373	100	10	99	VX3165	0.30	30.0	65
19	32	3.2	1030	88	0.5	458	68	1156	81	1.7	1377	25.7	91.0	10.4	7.8	0.96	3.2	2.2	3.5	1456	33.1	65.2									10.4	4260	65.2	1482	130	11	99	VX3165	0.30	30.0	51
20	32	4.3	1379	103	0.5	536	112	1792	118	1.6	1888			15.1	7.8	0.86	3.3	2.1	3.8	1998	31.2	65.6									15.1	2250	65.6	774	130	15	99	VX3165	0.30	39.0	75
21	24	4.2	1015	45	0.5	225	42	630	5	1.5	75	26.3		8.4	6.3	0.83	3.1	2.6	4.8	854	23.7	66.1									8.4	6250	66.1	2119	100	1	99	VX3165	0.30	21.0	39
22	10	5.0	500	15	0.5	75																																			
23	9	5.0	450	14	0.5	70																																			
24	10	5.0	500	14	0.5	70																																			
25	21	5.0	1050	79	0.5	395	91	1638	98	1.8	1764			14.6	6.7	0.82	3.4	2.0	4.0	1870	30.2	66.7									14.6	3500	66.7	1166	100	10	99	VX3165	0.30	36.0	74
26	32	4.6	1472	92	0.6	515	61	1098	71	1.8	1278	24.7	91.2	10.6	6.7	0.85	3.3	2.1	4.0	1356	30.1	64.1									10.6	4160	64.1	1493	170	12	99	VX3165	0.30	27.0	52
27	32	4.2	1350	83	0.6	465	92	1472	101	1.6	1616			15.4	6.6	0.71	3.4	2.0	4.7	1726	26.2	67.3									15.4	4180	67.3	1367	170	17	99	VX3165	0.30	33.0	79
28	22	2.3	506	49	0.5	255	62	1116	63	1.8	1134	26.2		9.5	6.6	0.63	3.5	1.6	4.2	1200	29.8	67.5									9.5	6590	67.5	2142	100	6	99	VX3165	0.30	18.0	50
29	10	4.6	463	19	0.5	99																																			
30	9	5.0	450	19	0.5	99																																			
合	602		26258	1521		8563	1586	22086	1695		23564			232.2						25895											232.2	80310		25914		234				519	1129
平	20	4.5	875	51	0.6	285	53	1227	94	1.4	1309	22.0	89.9	12.9	7.5	0.75	3.2	2.2	4.6	1439	26.7	67.5									12.9	2677	67.5	1440	133	13	99		0.30	28.8	