汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

平成27年10月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｭｰ)									脱水機 No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)									脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1		1.3	0		0.5	0																																		
2		1.3	0		0.5	0																																		
3		1.3	0		0.5	0																																		
4		1.3	0		0.5	0																																		
5		1.3	0		0.5	0																																		
6	5	2.7	133	14	0.5	73																																		
7	10	5.0	500	18	0.5	88																																		
8	5	5.0	250	9	0.5	44																																		
9	34	5.0	1700	33	0.6	195	57		58					8.2	7.1	0.85	3.4														8.2						VA4320	0.25	17.5	42
10	14	5.0	700	18	0.6	106																										3600								
11	15	5.0	750	18	0.6	106																																		
12	15	5.0	750	18	0.6	106																																		
13	37	5.0	1850	46	0.6	271	50	1000	48	2.0	960			8.0	6.0	1.13	3.4	2.4	4.1	1022	30.0	64.5									8.0	4940	64.5	1754	190	9	99	VA4320	0.25	22.5	40
14	40	5.0	2000	62	0.6	347	51	1785	48	3.5	1680	28.5	91.5	8.1	5.9	0.86	3.4	1.0	2.3	1738	51.9	57.4									8.1	4090	57.4	1742	410	20	99	VA4320	0.25	17.5	41
15	41	5.0	2050	94	0.6	526	1000	32000	103	3.2	3296			16.6	6.2	0.54	3.2	0.0	2.3	3370	49.6	63.1									16.6	2380	63.1	878	410	42	99	VX3165	0.00	0.0	79
16	35	4.9	1729	46	0.7	299	64	960	59	1.5	885	27.7		9.6	6.2	0.31	3.0	0.8	4.7	935	23.1	63.3									9.6	6360	63.3	2334	400	24	97	VA4320	0.25	7.5	43
17	13	5.0	646	25	0.7	163																																		
18	13	5.0	650	25	0.7	163																																		
19	24	5.0	1200	63	0.6	359	56	784	60	1.4	840	29.1		9.6	6.3	0.73	3.0	2.1	5.0	899	21.9	65.5									9.6	2400	65.5	828	200	12	99	VA4320	0.25	17.5	43
20	34	5.0	1700	88	0.6	502	101	2121	100	2.1	2100			15.1	6.6	0.53	2.8	1.0	2.9	2180	34.8	68.3									15.1	5560	68.3	1763	200	20	99	VA4320	0.25	0.0	63
21	49	4.1	2009	111	0.5	577	106	1802	105	1.7	1785	28.1	91.5	15.1	6.9	0.53	2.7	1.1	3.3	1863	29.5	67.1									15.1	5410	67.1	1780	190	20	99	VA4320	0.25	20.0	61
22	38	1.7	657	113	0.5	588	104	1560	105	1.5	1575			15.1	6.9	0.46	2.6	0.0	3.7	1632	26.1	64.8									15.1	4120	64.8	1450	190	20	99	VX3165	0.00	0.0	60
23	25	2.0	513	79	0.5	379	84	1260	79	1.5	1185	25.9		10.3	7.7	0.49	2.6	1.1	3.3	1237	28.8	68.4									10.3	6160	68.4	1947	200	16	99	VA4320	0.25	12.5	41
24	8	4.2	334	27	0.5	130																																		
25	8	5.0	400	27	0.5	130																																		
26	24	5.0	1200	50	0.5	230	64	896	66	1.4	924	10.8		8.5	7.8	0.71	2.6	1.6	3.4	970	27.2	73.3									8.5	3990	73.3	1065	200	13	99	VA4320	0.25	15.0	33
27	10	5.0	500	15	0.5	69																																		
28	5	5.0	250	14	0.5	70																																		
29	5	5.0	250	14	0.5	70																																		
30	20	5.0	1000	63	0.6	372	86	1892	88	2.2	1936	28.7		13.3	6.6	0.75	2.6	1.3	2.6	2013	36.4	69.3									13.3	5510	69.3	1692	100	9	100	VA4320	0.25	25.0	53
31	8	5.0	400	18	0.6	106																																		
合	535		24121	1108		6068	1823	46060	919		17166			137.5						17859											137.5	54520		17232		204				155	599
平	17	4.1	778	36	0.5	196	59	4187	77	2.0	1561	25.5	91.5	11.5	6.7	0.66	2.9	1.1	3.4	1624	32.6	65.9									11.5	1759	65.9	1567	245	19	99		0.21	12.9	