汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

平成27年11月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱 水 機																	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤			
														No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽﾈｲﾙ)									No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)															高分子		無機	
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	8	5.0	400	18	0.6	106																																		
2	13	5.0	650	56	0.6	319	61	1403	57	2.3	1311	27		8.4	6.8	0.95	2.5	1.5	2.3	1362	39.0	63.8									8.4	4690	63.8	1698	200	11	99	VA4320	0.25	20.0	32
3	8	5.0	400	34	0.6	194																																		
4	23	5.0	1150	62	0.6	384	51	918	58	1.8	1044	19	90.4	8.8	6.6	0.57	3.5	1.2	4.3	1102	29.7	67.2									8.8	3240	67.2	1063	400	23	98	VA4320	0.25	12.5	47
5	29	5.0	1450	119	0.6	738	128	2560	143	2.0	2860			18.1	7.9	0.55	3.4	0.9	3.1	2974	39.5	64.1									18.1	3190	64.1	1145	400	57	98	VA4320	0.25	25.0	93
6	24	5.0	1200	66	0.6	396	64	1152		1.8		13.7										71.8										7500	71.8	2115	600						
7	8	5.0	400	23	0.6	133																																		
8	8	5.0	400	23	0.6	133																																		
9	24	5.0	1200	73	0.6	438	56	1008	64	1.8	1152	9.8		8.8	7.3	0.80	2.9	1.5	3.3	1207	32.7	73.3									8.8	5050	73.3	1348	100	6	99	VA4320	0.25	17.5	39
10	25	5.0	1250	76	0.6	456	69	1104	77	1.6	1232			11.4	6.8	0.53	2.8	1.2	3.8	1293	27.0	74.8									11.4	4250	74.8	1071	100	8	99	VA4320	0.25	15.0	48
11	51	5.0	2550	61	0.6	354	76	988	83	1.3	1079	12.5	88.2	11.5	7.2	0.43	2.8	1.1	4.3	1138	23.5	71.7									11.5	3750	71.7	1061	350	29	97	VA4320	0.25	12.5	48
12	45	5.0	2250	92	0.6	534	132	1584	140	1.2	1680			20.3	6.9	0.49	2.8	1.5	4.9	1789	20.7	71.5									20.3	3400	71.5	969	350	49	97	VA4320	0.25	25.0	86
13	50	5.0	2500	53	0.5	286	68	952	77	1.4	1078	16.4		11.5	6.7	0.52	2.8	1.4	4.3	1140	23.4	67.7									11.5	6010	67.7	1941	100	8	99	VA4320	0.25	15.0	48
14	10	5.0	500	23	0.5	124																																		
15	10	5.0	500	23	0.5	124																																		
16	22	5.0	1100	56	0.6	314	50	700	59	1.4	826	14.4		8.9	6.6	0.56	2.8	1.5	4.4	875	23.2	61.7									8.9	3310	61.7	1268	500	30	96	VA4320	0.25	12.5	38
17	30	5.0	1500	80	0.6	448	81	1296	89	1.6	1424			13.1	6.8	0.46	2.8	1.1	3.8	1492	27.2	74.6									13.1	4110	74.6	1044	500	45	97	VA4320	0.25	15.0	55
18	39	5.0	1950	66	0.6	370	79	1185	91	1.5	1365	12.9	89.6	13.4	6.8	0.45	2.8	1.1	4.0	1435	25.5	71.6									13.4	4410	71.6	1252	680	62	95	VA4320	0.25	15.0	57
19	78	4.0	3151	75	0.6	420	122	1708	132	1.4	1848			19.1	6.9	0.37	2.9	1.0	4.3	1945	24.2	67.7									19.1	2610	67.7	843	680	90	95	VA4320	0.25	17.5	83
20	33	2.6	858	60	0.5	318	79	1106	91	1.4	1274	19.8		13.3	6.8	0.53	2.9	1.4	4.5	1348	23.9	63.6									13.3	7180	63.6	2614	100	9	99	VA4320	0.25	17.5	59
21	8	4.8	387	18	0.5	95																																		
22	8	5.0	400	18	0.5	95																																		
23	7	5.0	350	18	0.5	95																																		
24	22	5.0	1100	47	0.5	249	55	715	60	1.3	780			8.8	6.8	0.68	3.1	1.9	5.0	834	22.2	61.7									8.8	4020	61.7	1540	100	6	99	VA4320	0.25	15.0	40
25	29	5.0	1450	61	0.6	342	74	1184	84	1.6	1344	21.3	89.9	12.0	7.0	0.58	3.0	1.3	3.9	1414	28.0	67.5									12.0	4590	67.5	1492	140	12	99	VA4320	0.25	17.5	54
26	43	3.3	1398	91	0.6	510	119	2380	134	2.0	2680			19.5	6.9	0.56	3.1	1.0	3.2	2793	34.3	61.7									19.5	4370	61.7	1674	140	19	99	VA4320	0.25	27.5	90
27	26	1.7	452	55	0.6	308	81	1458	88	1.8	1584	28.1		12.9	6.8	0.47	3.1	1.0	3.7	1657	30.7	64.0									12.9	6440	64.0	2318	100	9	99	VA4320	0.25	15.0	60
28	7	4.6	319	23	0.6	129																																		
29	7	5.0	350	23	0.6	129																																		
30	14	5.0	700	49	0.5	265	48	624	59	1.3	767	15.9		8.9	6.6	0.56	3.1	1.6	5.1	819	21.5	66.5									8.9	3480	66.5	1166	100	6	99	VA4320	0.25	12.5	41
合	709		32265	1542		8806	1493	24025	1586		25328			228.7						26616											228.7	85600		27622		478				308	1015
平	24	4.7	1076	51	0.6	294	50	1264	88	1.6	1407	17.6	89.5	12.7	6.9	0.56	3.0	1.3	4.0	1479	27.6	67.7									12.7	2853	67.7	1454	297	27	98		0.25	17.1	