汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

平成28年10月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｭｰ)									脱水機 No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)									脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	10	5.0	497	23	0.5	104																																			
2	10	5.0	500	23	0.5	104																																			
3	23	5.0	1150	46	0.5	212	54	810	55	1.5	825	18.9		8.6	6.4	0.70	4.7	1.8	7.1	899	24.0	66.1									8.6	2750	66.1	932	100	6	99	VA4320	0.25	15.0	60
4	39	5.0	1950	44	0.5	202	69	1035	68	1.5	1020			10.4	6.5	0.58	4.8	1.5	7.1	1108	24.5	66.4									10.4	3260	66.4	1095	100	7	99	VA4320	0.25	15.0	75
5	54	4.5	2435	44	0.5	198	89	1246	95	1.4	1330	27.8	91.1	14.3	6.6	0.56	4.7	1.5	7.3	1446	23.2	69.6									14.3	3050	69.6	927	170	16	99	VA4320	0.25	20.0	100
6	31	4.2	1302	72	0.5	324	109	1526	109	1.4	1526			16.1	6.8	0.37	4.5	1.0	6.9	1646	23.7	66.4									16.1	2850	66.4	958	170	19	99	VA4320	0.25	15.0	109
7	13	3.0	391	21	0.5	95	28	476	26	1.7	442	23.1		4.1	6.3	0.49	4.4	1.1	5.9	473	26.9	63.6									4.1	2710	63.6	986	200	5	99	VA4320	0.25	5.0	27
8	10	5.0	500	13	0.5	59																																			
9	10	5.0	500	13	0.5	59																																			
10	10	5.0	500	13	0.5	59																																			
11	23	5.0	1150	46	0.5	207	49	980	49	2.0	980			7.8	6.3	0.90	4.4	1.8	5.1	1047	31.4	71.9									7.8	3380	71.9	950	200	10	99	VA4320	0.25	17.5	51
12	18	5.0	900	50	0.5	245	70	1750	66	2.5	1650	30.9	91.7	10.2	6.5	0.78	4.5	1.2	4.0	1736	40.4	62.5									10.2	3830	62.5	1436	88	6	100	VA4320	0.25	20.0	69
13	35	5.0	1750	74	0.5	363	116	2900	116	2.5	2900			17.1	6.8	0.47	4.5	0.7	3.8	3030	42.4	71.3									17.1	2320	71.3	666	88	10	100	VA4320	0.25	20.0	115
14	23	5.0	1150	41	0.5	193	82	1312	82	1.6	1312	28.3		12.4	6.6	0.48	4.4	1.1	6.1	1406	26.4	66.1									12.4	4900	66.1	1661	100	8	99	VA4320	0.25	15.0	83
15	10	5.0	500	28	0.5	132																																			
16	1	5.0	50	28	0.5	132																																			
17	20	5.0	1000	51	0.6	326	62	1116	61	1.8	1098	16.2		9.2	6.6	0.65	4.7	1.4	5.7	1175	29.8	67.1									9.2	2950	67.1	971	100	6	99	VA4320	0.25	15.0	65
18	20	5.0	1000	45	0.6	288	55	1045	58	1.9	1102			8.8	6.6	0.68	4.7	1.4	5.4	1177	31.3	64.5									8.8	3220	64.5	1143	100	6	99	VA4320	0.25	15.0	62
19	26	5.0	1300	65	0.5	325	82	1640	81	2.0	1620	23.5	91.0	12.3	6.6	0.57	4.6	1.1	5.0	1720	33.0	68.8									12.3	3700	68.8	1154	120	10	99	VA4320	0.25	17.5	84
20	39	5.0	1950	89	0.5	445	123	2214	122	1.8	2196			18.3	6.7	0.44	4.4	0.9	5.3	2333	30.0	67.4									18.3	2660	67.4	867	120	15	99	VA4320	0.25	20.0	120
21	32	4.8	1539	42	0.5	193	82	1394	81	1.7	1377	21.7		12.2	6.6	0.57	4.3	1.3	5.5	1471	28.2	66.7									12.2	5560	66.7	1851	100	8	99	VA4320	0.25	17.5	79
22	10	5.0	500	23	0.5	106																																			
23	10	5.0	500	23	0.5	106																																			
24	23	5.0	1150	51	0.5	240	55	990	57	1.8	1026	20.3		8.9	6.4	0.79	2.2	1.7	2.7	1071	28.8	64.8									8.9	3290	64.8	1158	100	6	99	VA4320	0.25	17.5	29
25	23	5.0	1150	64	0.5	301	83	1660	82	2.0	1640			12.4	6.6	0.65	2.3	1.2	2.5	1700	33.1	72.8									12.4	3860	72.8	1050	100	8	100	VA4320	0.25	20.0	42
26	39	4.7	1837	87	0.5	435	130	2340	128	1.8	2304	24.8	90.5	19.1	6.7	0.42	3.5	0.9	4.2	2420	30.1	66.1									19.1	3250	66.1	1102	170	22	99	VA4320	0.25	20.0	100
27	31	3.2	995	84	0.5	420	111	1887	113	1.7	1921			16.7	6.8	0.54	3.7	1.2	4.6	2033	28.8	66.8									16.7	3970	66.8	1318	170	19	99	VA4320	0.25	22.5	92
28	18	2.9	522	51	0.4	224	84	1260	85	1.5	1275	22.9		12.3	6.9	0.33	3.5	0.8	4.9	1347	25.9	64.0									12.3	4430	64.0	1595	300	26	98	VA4320	0.25	10.0	64
29	10	5.0	500	28	0.4	123																																			
30	10	5.0	500	28	0.4	123																																			
31	15	5.0	750	54	0.5	243	63	1008	59	1.6	944	14.4		8.9	6.6	0.79	3.4	1.9	4.6	1005	26.5	69.2									8.9	3370	69.2	1038	100	6	99	VA4320	0.25	17.5	45
合	646		30419	1364		6582	1596	28589	1593		28488			240.1						30244											240.1	69310		22859		217				335	1471
平	21	4.8	981	44	0.5	212	51	1429	80	1.8	1424	22.7	91.1	12.0	6.6	0.59	4.1	1.3	5.2	1512	29.4	67.1									12.0	2236	67.1	1143	135	11	99		0.25	16.8	