汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

平成29年4月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｰﾝ)									脱水機 No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)								運転時間合計	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%		搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	11	4.8	528	27	0.6	159																																			
2	10	5.0	500	27	0.6	159																																			
3	23	5.0	1148	72	0.6	410	92	1840	92	2.0	1840	32.6		14.0	6.6	0.93	3.4	1.8	3.7	1940	32.9	64.8									14.0	4510	64.8	1588	400	37	98	VA4320	0.25	32.5	71
4	18	4.6	833	68	0.6	388	70	1260	70	1.8	1260			10.3	6.8	0.68	3.8	1.4	4.5	1335	30.6	74.5									10.3	6620	74.5	1688	400	28	98	VA4320	0.25	17.5	58
5	25	4.8	1195	72	0.6	403	76	1292	71	1.7	1207	21	91.5	10.4	6.8	0.67	3.8	1.4	4.8	1283	29.0	72.0									10.4	3900	72.0	1092	1500	107	91	VA4320	0.25	17.5	60
6	19	5.0	950	75	0.6	420	69	1035	69	1.5	1035			10.1	6.8	0.69	4.0	1.7	5.6	1110	25.6	61.6									10.1	3670	61.6	1409	1500	104	90	VA4320	0.25	17.5	60
7	20	4.9	990	52	0.7	338	69	1242	68	1.8	1224	21.2		10.1	6.7	0.79	4.0	1.6	4.7	1301	30.3	68.6									10.1	3850	68.6	1209	300	20	98	VA4320	0.25	20.0	60
8	10	4.5	449	27	0.7	176																																			
9	10	4.2	419	27	0.7	176																																			
10	21	5.0	1050	91	0.6	501	98	1862	99	1.9	1881	23		14.3	6.9	0.98	4.2	1.9	4.6	2002	32.9	55.6									14.3	4040	55.6	1794	400	40	98	VA4320	0.25	35.0	90
11	24	5.0	1200	65	0.6	358	70	1400	71	2.0	1420			10.1	7.0	0.79	4.3	1.4	4.4	1502	35.2	73.1									10.1	6980	73.1	1878	400	28	98	VA4320	0.25	20.0	65
12	16	5.0	800	69	0.6	386	70	1470	70	2.1	1470	25.2	92.1	10.3	6.8	0.68	4.2	1.2	4.3	1551	35.7	65.6									10.3	3910	65.6	1345	24	2	100	VA4320	0.25	17.5	65
13	14	5.0	700	72	0.6	403	69	1380	70	2.0	1400			10.2	6.9	0.69	4.2	1.3	4.4	1479	34.3	70.3									10.2	3710	70.3	1102	24	2	100	VA4320	0.25	17.5	64
14	22	5.0	1100	50	0.5	250	70	1330	70	1.9	1330	21.9		10.4	6.7	0.67	4.1	1.3	4.7	1410	32.0	69.7									10.4	3700	69.7	1121	200	14	99	VA4320	0.25	17.5	65
15	5	4.4	222	9	0.5	45																																			
16	5	5.0	249	9	0.5	45																																			
17	6	5.0	300	13	0.5	68	7		4					1.1	3.6	0.00	1.8														1.1						VA4320	0.25	0.0	3
18	13	5.0	650	40	0.5	208	35	455	40	1.3	520			6.1	6.6	0.98	4.1	2.9	6.9	571	21.3	64.9									6.1	2760	64.9	969	200	8	98	VA4320	0.25	15.0	37
19	16	5.0	800	51	0.7	337	70	1470	68	2.1	1428	24.1	92.6	10.2	6.7	0.88	4.3	1.6	4.5	1515	35.0	62.5									10.2	4440	62.5	1665	240	16	99	VA4320	0.25	22.5	66
20	16	5.0	800	61	0.7	403	76	1748	71	2.3	1633			10.3	6.9	0.68	4.3	1.1	3.9	1713	39.6	55.6									10.3	3320	55.6	1474	240	17	99	VA4320	0.25	17.5	66
21	19	5.0	950	6	0.6	35	69	1104	71	1.6	1136	21.9		10.5	6.8	0.48	4.2	1.1	5.6	1212	27.0	67.6									10.5	2600	67.6	842	300	21	98	VA4320	0.25	12.5	66
22	10	5.0	500		0.6	0																																			
23	9	5.0	450		0.6	0																																			
24	21	5.0	1050	19	0.7	131	89	1246	92	1.4	1288	16.2		13.4	6.9	0.75	4.3	1.9	6.5	1398	24.0	64.3									13.4	3560	64.3	1271	100	9	99	VA4320	0.25	25.0	87
25	18	5.0	900	86	0.7	593	97	1746	92	1.8	1656			13.1	7.0	0.61	4.4	1.2	5.0	1758	31.6	74.5									13.1	6230	74.5	1589	100	9	99	VA4320	0.25	20.0	86
26	23	5.0	1150	61	0.6	390	70	1050	70	1.5	1050	19.1	91.1	10.0	7.0	0.70	4.4	1.7	6.0	1131	26.3	66.2									10.0	3810	66.2	1288	260	18	98	VA4320	0.25	17.5	66
27	21	3.6	750	54	0.6	346	64	1088	66	1.7	1122			9.9	6.7	0.71	4.1	1.6	5.3	1200	28.3	67.4									9.9	3690	67.4	1203	260	17	98	VA4320	0.25	17.5	61
28	17	4.6	780	49	0.7	333	71	1278	70	1.8	1260	15.7		10.3	6.8	0.68	4.2	1.4	5.0	1341	30.6	69.3									10.3	4000	69.3	1228	100	7	99	VA4320	0.25	17.5	65
29	9	5.0	450	27	0.7	184																																			
30	10	5.0	498	27	0.7	184																																			
合	461		22361	1306		7828	1401	25296	1394		25160			205.1						26754											205.1	79300		25754		504				378	1261
平	15	4.8	745	44	0.6	261	47	1331	70	1.8	1324	22.0	91.8	10.3	6.6	0.70	4.0	1.5	5.0	1408	30.6	66.7									10.3	2643	66.7	1355	366	27	98		0.25	18.9	