汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

平成29年7月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｭｰ)									脱水機 No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)								運転時間合計	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%		搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	11	5.0	550	27	0.7	176																																			
2	11	5.0	550	27	0.7	176																																			
3	30	5.0	1500	68	0.6	401	68	1632	77	2.4	1848	14.8		11.5	6.7	0.61	3.9	0.9	3.5	1932	40.2	70.7									11.5	3210	70.7	941	200	15	99	VA4320	0.25	17.5	67
4	24	5.0	1200	50	0.6	295	75	1200	78	1.6	1248			11.2	7.0	0.45	3.9	1.0	5.1	1323	27.8	72.4									11.2	6020	72.4	1662	200	16	99	VA4320	0.25	12.5	66
5	24	5.0	1200	50	0.7	340	62	1054	70	1.7	1190	15.9	90.4	10.4	6.7	0.48	3.8	1.0	4.9	1260	28.6	70.8									10.4	3790	70.8	1107	630	44	96	VA4320	0.25	12.5	60
6	27	5.0	1350	45	0.7	306	62	992	71	1.6	1136			10.5	6.8	0.57	3.9	1.3	5.2	1210	27.0	72.7									10.5	3940	72.7	1076	630	45	96	VA4320	0.25	15.0	61
7	26	5.0	1300	45	0.6	284	61	1220	68	2.0	1360	13.8		10.2	6.7	0.49	3.9	0.9	4.2	1431	33.4	67.7									10.2	3520	67.7	1137	400	27	98	VA4320	0.25	12.5	60
8	11	5.0	550	27	0.6	170																																			
9	11	5.0	550	27	0.6	170																																			
10	35	5.0	1750	68	0.7	476	83	1743	86	2.1	1806	21.4		13.5	6.4	0.74	3.7	1.4	4.0	1904	33.4	72.9									13.5	4830	72.9	1309	500	43	98	VA4320	0.25	25.0	75
11	20	5.0	1000	54	0.7	378	50	1100	61	2.2	1342			9.2	6.6	0.54	3.7	0.9	3.7	1404	36.5	69.2									9.2	6080	69.2	1873	500	31	98	VA4320	0.25	12.5	51
12	35	5.0	1750	50	0.7	360	67	1072	70	1.6	1120	17.8	89.9	10.5	6.7	0.38	3.8	0.9	5.1	1188	26.7	72.3									10.5	2720	72.3	753	430	30	97	VA4320	0.25	10.0	60
13	39	5.0	1950	45	0.7	324	62	930	70	1.5	1050			10.5	6.7	0.38	3.8	0.9	5.5	1118	25.0	71.5									10.5	2550	71.5	727	430	30	97	VA4320	0.25	10.0	60
14	37	5.0	1850	36	0.7	234	62	992	72	1.6	1152	19.9		10.7	6.7	0.47	3.8	1.1	5.2	1224	26.9	69.3									10.7	3260	69.3	1001	600	43	96	VA4320	0.25	12.5	62
15	11	5.0	550	18	0.7	117																																			
16	11	5.0	550	18	0.7	117																																			
17	11	5.0	550	18	0.7	117																																			
18	39	5.0	1950	54	0.7	351	70		78					11.8	6.6	0.68	3.8														11.8	3230						VA4320	0.25	20.0	68
19	36	5.0	1800	34	0.6	204	56	1064	58	1.9	1102	17.2	90.3	8.6	6.7	0.58	4.0	1.1	4.5	1163	32.0	70.5									8.6	6830	70.5	2015	580	34	97	VA4320	0.25	12.5	51
20	38	5.0	1900	32	0.6	192	54	1080	62	2.0	1240			9.2	6.7	0.54	3.9	1.0	4.2	1305	33.7	68.9									9.2	3880	68.9	1207	580	36	97	VA4320	0.25	12.5	54
21	37	4.9	1824	35	0.6	221	51	765	59	1.5	885	18.9		8.7	6.8	0.57	3.9	1.4	5.6	946	25.4	69.5									8.7	3550	69.5	1083	500	30	97	VA4320	0.25	12.5	51
22	11	5.0	550	23	0.6	145																																			
23	11	5.0	550	23	0.6	145																																			
24	42	5.0	2100	55	0.6	319	90	1530	94	1.7	1598	16.7		13.6	6.9	0.66	4.0	1.4	4.9	1698	29.4	69.1									13.6	4880	69.1	1508	200	19	99	VA4320	0.25	22.5	81
25	22	5.0	1100	46	0.6	267	46	966	49	2.1	1029			7.4	6.6	0.54	3.8	1.0	3.9	1079	34.8	73.0									7.4	5140	73.0	1388	200	10	99	VA4320	0.25	10.0	42
26	36	4.7	1681	55	0.6	352	56	1064	63	1.9	1197	27.2	91.0	9.5	6.6	0.63	3.9	1.3	4.5	1265	31.5	66.6									9.5	4040	66.6	1349	550	35	97	VA4320	0.25	15.0	56
27	28	3.4	944	50	0.6	320	50	800	60	1.6	960			9.2	6.5	0.54	3.8	1.3	5.3	1023	26.1	67.4									9.2	3710	67.4	1209	550	33	97	VA4320	0.25	12.5	52
28	25	4.4	1098	36	0.6	198	56	1120	59	2.0	1180	15.4		9.1	6.5	0.44	3.8	0.8	4.3	1240	32.4	71.2									9.1	3650	71.2	1051	800	47	96	VA4320	0.25	10.0	52
29	11	5.0	550	23	0.6	127																																			
30	11	5.0	550	23	0.6	127																																			
31	25	5.0	1250	63	0.6	378	70	1330	80	1.9	1520	12.2		12.5	6.4	0.56	3.8	1.2	4.5	1606	30.4	74.8									12.5	3280	74.8	827	400	32	98	VA4320	0.25	17.5	71
合	746		36546	1225		7784	1251	21654	1385		23963			207.8						25320											207.8	82110		23220		598				285	1199
平	24	4.9	1179	40	0.6	251	40	1140	69	1.8	1261	17.6	90.4	10.4	6.7	0.54	3.8	1.1	4.6	1333	30.6	70.6									10.4	2649	70.6	1222	467	31	97		0.25	14.3	