平成29年12月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱 水 機																		脱水ケーキ			脱離液			凝集剤			
														No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｰﾝ)									No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)															高分子			無機
	引抜量	濃度	DS量	引抜量	濃度	DS量	引抜量	DS量	引抜量	濃度	DS量	粗浮遊物	有機比	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	供給汚泥DS量	ろ過速度	含水率	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	負荷	含水率	運転時間合計	搬出重量	含水率	DS量	濃度	DS量	回収率	品番	濃度	溶解粉量	使用量
	m3	%	kg	m3	%	m3	m3	kg	m3	%	kg	%	%	h	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h	%	%	kg	kgDS/hr/m2	%	h	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h	%	%	DS kg/h	%	h	kg	%	%	mg/l	kg	%		%	kg	kg
1	20	4.8	954	41	0.6	242	77	1771	79	2.3	1817	28.3		11.9	6.6	0.50	3.2	0.8	3.0	1887	38.2	73.6									11.9	4520	73.6	1193	100	8	100	VA4320	0.25	22.5	57
2	10	3.7	365	23	0.6	136																																			
3	10	5.0	500	23	0.6	136																																			
4	24	4.9	1186	59	0.6	354	88	1584		1.8		23.2										70.8										4130	70.8	1206	500						
5	16	5.0	800	46	0.6	276	74	962	78	1.3	1014			11.4	6.8	0.35	3.1	1.0	5.0	1074	22.2	66.3									11.4	5140	66.3	1732	500	39	96	VA4320	0.25	10.0	52
6	21	4.0	836	54	0.8	416	80	960	79	1.2	948	33.7	91.6	11.6	6.8	0.52	3.2	1.6	5.6	1017	20.4	68.5									11.6	3930	68.5	1238	160	13	99	VA4320	0.25	15.0	55
7	20	5.0	996	54	0.8	416	74	1406	76	1.9	1444			11.2	6.8	0.45	3.1	0.9	3.5	1508	32.3	69.5									11.2	3450	69.5	1052	160	12	99	VA4320	0.25	12.5	52
8	19	5.0	950	50	0.7	330	74	1332	76	1.8	1368	28.9		11.3	6.7	0.53	3.2	1.1	3.8	1436	30.3	66.0									11.3	3560	66.0	1210	200	15	99	VA4320	0.25	15.0	54
9	10	4.1	405	23	0.7	152																																			
10	9	5.0	450	23	0.7	152																																			
11	22	4.7	1036	59	0.6	348	89	1691	91	1.9	1729	25.3		13.5	6.7	0.74	3.1	1.4	3.5	1815	32.0	67.3									13.5	4470	67.3	1462	200	18	99	VA4320	0.25	25.0	63
12	19	5.0	946	50	0.6	295	81	1620	78	2.0	1560			11.4	6.8	0.35	3.2	0.6	3.4	1623	34.2	66.6									11.4	5310	66.6	1774	200	16	99	VA4320	0.25	10.0	55
13	18	5.0	900	55	0.7	380	75	1350	78	1.8	1404	27.8	91.5	11.5	6.8	0.43	3.2	0.9	3.8	1470	30.5	70.5									11.5	3790	70.5	1118	390	30	98	VA4320	0.25	12.5	56
14	21	3.7	773	54	0.7	373	74	1258	76	1.7	1292			11.1	6.8	0.54	3.2	1.2	4.0	1359	29.1	69.4									11.1	3470	69.4	1062	390	30	98	VA4320	0.25	15.0	53
15	20	4.9	986	45	0.6	288	76	1292	78	1.7	1326	29.6		11.6	6.7	0.52	3.3	1.1	4.2	1396	28.6	68.4									11.6	3630	68.4	1147	500	39	97	VA4320	0.25	15.0	57
16	10	4.8	480	23	0.6	147																																			
17	10	5.0	496	23	0.6	147																																			
18	20	5.0	1000	68	0.6	422	102	1938	99	1.9	1881	31.1		14.5	6.8	0.69	3.3	1.3	3.7	1976	32.4	62.8									14.5	4600	62.8	1711	400	40	98	VA4320	0.25	25.0	72
19	20	4.9	980	59	0.6	366	75	1425	78	1.9	1482			11.3	6.9	0.53	3.1	1.0	3.5	1548	32.8	64.6									11.3	5830	64.6	2064	400	31	98	VA4320	0.25	15.0	53
20	22	4.0	871	59	0.6	342	73	1241	76	1.7	1292	28.5	91.4	11.2	6.8	0.45	3.4	1.0	4.3	1361	28.9	69.7									11.2	3490	69.7	1057	330	25	98	VA4320	0.25	12.5	57
21	21	4.9	1029	50	0.6	290	65	1755	71	2.7	1917			10.5	6.8	0.48	3.5	0.7	2.8	1983	45.6	74.2									10.5	3300	74.2	851	330	23	99	VA4320	0.25	12.5	56
22	17	5.0	850	45	0.6	266	73	1168	76	1.6	1216	27.2		10.9	7.0	0.46	3.3	1.0	4.3	1280	27.9	68.6									10.9	3150	68.6	989	1200	91	93	VA4320	0.25	12.5	54
23	9	5.0	450	23	0.6	136																																			
24	9	5.0	450	23	0.6	136																																			
25	20	5.0	1000	63	0.7	422	101	1818	99	1.8	1782	34.8		14.7	6.7	0.68	3.2	1.4	3.8	1874	30.3	69.5									14.7	4290	69.5	1308	400	40	98	VA4320	0.25	25.0	70
26	24	4.7	1121	45	0.7	302	74	1480	76	2.0	1520			11.2	6.8	0.45	3.2	0.8	3.5	1586	33.9	66.7									11.2	5470	66.7	1822	400	30	98	VA4320	0.25	12.5	54
27	22	5.0	1100	59	0.6	354	60	1080	65	1.8	1170	30.1	91.9	10.2	6.4	0.49	3.1	1.1	3.9	1227	28.7	62.8									10.2	3270	62.8	1216	610	40	97	VA4320	0.25	12.5	47
28	22	5.0	1100	72	0.6	432	106		106					15.1	7.0	0.46	3.3														15.1	4220						VA4320	0.25	17.5	75
29	17	5.0	850	41	0.6	246	27		30					4.3	7.0	0.47	3.2														4.3	2690						VA4320	0.25	5.0	21
30	11	4.1	451	23	0.6	138																																			
31	10	4.9	491	23	0.6	138																																			
合	523		24802	1358		8574	1618	27131	1565		26162			230.4						27419											230.4	85710		25214		540				303	1114
平	17	4.7	800	44	0.6	277	52	1428	78	1.8	1453	29.0	91.6	11.5	6.8	0.50	3.2	1.1	3.9	1523	31.0	68.2									11.5	2765	68.2	1327	388	30	98		0.25	15.1	