汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

平成30年7月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱 水 機																	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤			
														No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｭｰ)									No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)															高分子			無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	11	5.0	550	22	0.4	88																																		
2	18	5.0	900	41	0.4	172	45	855	47	1.9	893	19.9		7.2	6.5	0.69	3.2	1.4	3.7	939	31.0	67.5									7.2	2820	67.5	917	100	5	99	VA4320	0.25	12.5	34
3	21	5.0	1050	64	0.4	269	70	1610	75	2.3	1725			11.5	6.5	0.78	3.5	1.3	3.4	1805	37.5	74.5									11.5	3230	68.8	1008	100	8	100	VA4320	0.25	22.5	60
4	19	5.0	950	55	0.4	226	58	1334	61	2.3	1403	27.1	90.2	9.1	6.7	0.44	3.6	0.7	3.4	1460	38.5	68.8									9.1	5020	68.8	1566	280	17	99	VA4320	0.25	10.0	49
5	30	5.0	1500	50	0.4	205	57	1254	61	2.2	1342			9.1	6.7	0.55	3.5	0.9	3.5	1401	36.8	69.0									9.1	2950	67.3	965	280	17	99	VA4320	0.25	12.5	48
6	33	3.7	1231	45	0.5	239	50	800	52	1.6	832	25.7		7.9	6.6	0.63	3.5	1.5	4.9	885	26.3	67.3									7.9	2760	67.3	903	100	5	99	VA4320	0.25	12.5	42
7	11	4.9	535	23	0.5	122																																		
8	10	5.0	500	23	0.5	122																																		
9	27	5.0	1342	59	0.5	266	83	1743	88	2.1	1848	24.6		13.6	6.5	0.66	3.5	1.2	3.7	1939	34.0	64.6									13.6	3520	63.6	1281	100	9	100	VA4320	0.25	22.5	71
10	25	4.5	1133	50	0.5	225	59	1180	61	2.0	1220			9.3	6.6	0.43	3.4	0.8	3.7	1275	32.8	63.6									9.3	4870	63.6	1773	100	6	100	VA4320	0.25	10.0	47
11	25	5.0	1250	50	0.5	240	52	1092	60	2.1	1260	24.5	89.4	9.1	6.6	0.44	3.4	0.8	3.6	1314	34.6	66.4									9.1	2590	66.4	870	160	10	99	VA4320	0.25	10.0	47
12	27	4.5	1207	50	0.5	240	59	885	56	1.5	840			8.4	6.7	0.48	3.4	1.2	4.9	891	25.0	67.1									8.4	2820	67.1	928	160	9	99	VA4320	0.25	10.0	42
13	20	1.6	330	54	0.5	259	52	988	56	1.9	1064	31.9		8.5	6.6	0.47	3.4	0.9	4.0	1116	31.3	63.7									8.5	2950	63.7	1071	100	6	99	VA4320	0.25	10.0	44
14	11	4.8	532	23	0.5	110																																		
15	11	5.0	550	23	0.5	110																																		
16	11	5.0	550	23	0.5	110																																		
17	24	5.0	1200	54	0.5	259	71	1278	77	1.8	1386			11.9	6.5	0.67	3.3	1.4	4.1	1463	29.1	67.2									11.9	3160	67.2	1036	100	8	99	VA4320	0.25	20.0	59
18	21	5.0	1050	44	0.5	220	46	1104	49	2.4	1176	30	90.2	7.5	6.5	0.67	3.4	1.1	3.1	1225	39.2	66.5									7.5	5690	66.5	1906	290	14	99	VA4320	0.25	12.5	38
19	22	4.6	1001	45	0.5	225	52	1144	55	2.2	1210			8.3	6.6	0.48	3.1	0.8	3.1	1258	36.5	59.4									8.3	2820	59.4	1145	290	16	99	VA4320	0.25	10.0	39
20	22	4.9	1069	50	0.5	250	59	1062	63	1.8	1134	36.2		9.4	6.7	0.43	3.4	0.9	4.1	1190	30.1	68.0									9.4	3150	68.0	1008	200	13	99	VA4320	0.25	10.0	48
21	11	5.0	550	23	0.5	115																																		
22	11	5.0	550	23	0.5	115																																		
23	24	5.0	1200	64	0.5	320	77	1155	83	1.5	1245	16.7		12.7	6.5	0.63	3.2	1.6	4.8	1326	24.5	67.6									12.7	3050	67.6	988	200	17	99	VA4320	0.25	20.0	62
24	22	5.0	1100	50	0.5	250	58	1102	61	1.9	1159			9.1	6.7	0.55	3.1	1.1	3.5	1211	31.8	67.2									9.1	5580	67.2	1830	200	12	99	VA4320	0.25	12.5	42
25	22	4.6	1016	55	0.5	297	51	867	52	1.7	884	26.8	89.3	8.1	6.4	0.49	3.1	1.1	4.1	930	27.3	60.5									8.1	2770	60.5	1094	280	15	98	VA4320	0.25	10.0	37
26	22	3.8	843	55	0.5	297	51	816	59	1.6	944			8.8	6.7	0.45	3.4	1.0	4.6	997	26.8	67.8									8.8	3350	67.8	1079	280	17	98	VA4320	0.25	10.0	45
27	22	4.9	1082	45	0.5	239	56	952	61	1.7	1037	17.3		9.2	6.6	0.43	3.2	1.0	4.1	1089	28.2	68.5									9.2	2800	68.5	882	200	12	99	VA4320	0.25	10.0	44
28	11	5.0	550	23	0.5	122																																		
29	11	5.0	546	23	0.5	122																																		
30	24	5.0	1200	68	0.5	333	83	1494	89	1.8	1602	16.6		13.5	6.6	0.59	3.2	1.2	4.0	1685	29.7	68.4									13.5	3060	68.4	967	200	18	99	VA4320	0.25	20.0	66
31	22	5.0	1100	50	0.5	245	58	986	61	1.7	1037			9.1	6.7	0.33	3.2	0.7	4.0	1086	28.5	60.8									9.1	4800	60.8	1882	200	12	99	VA4320	0.25	7.5	43
合	601		28166	1327		6411	1247	23701	1327		25241			201.3						26485											201.3	73760		25098		243				275	1007
平	19	4.7	909	43	0.5	207	40	1129	63	1.9	1202	24.8	89.8	9.6	6.6	0.54	3.3	1.1	3.9	1261	31.4	66.4									9.6	2379	66.0	1195	187	12	99		0.25	13.1	