汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

平成30年9月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｭｰ)									脱水機 No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)								運転時間合計	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%		搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	11	5.0	550	22	0.4	90																																			
2	11	5.0	550	22	0.4	90																																			
3	19	5.0	950	45	0.4	189	19	361	20	1.9	380	20.2		3.2	6.3	0.94	3.1	2.0	3.8	402	29.7										3.2				800	16	96	VA4320	0.25	7.5	15
4	33	5.0	1650	32	0.4	134	35	700	37	2.0	740			5.6	6.6	0.71	3.6	1.3	3.9	779	33.1	68.2									5.6	3490	68.2	1110	800	30	96	VA4320	0.25	10.0	30
5	20	5.0	998	40	0.5	200	41	861	45	2.1	945	23.5	91.0	6.9	6.5	0.72	3.6	1.3	3.8	993	34.2	61.5									6.9	4130	61.5	1590	30	1	100	VA4320	0.25	12.5	37
6	11	3.5	386	44	0.5	220	41	943	40	2.3	920			6.1	6.6	0.82	3.8	1.4	3.6	966	37.7	78.5									6.1	3730	78.5	802	30	1	100	VA4320	0.25	12.5	35
7	45	2.1	936	36	0.5	187	54	1080	51	2.0	1020	17.2		7.9	6.5	0.63	3.7	1.2	4.1	1075	32.3	65.3									7.9	3910	65.3	1357	100	5	100	VA4320	0.25	12.5	43
8	11	4.6	510	22	0.5	114																																			
9	10	5.0	500	22	0.5	114																																			
10	29	4.6	1343	71	0.6	412	87	2001	90	2.3	2070	27.8		13.6	6.6	0.66	3.7	1.1	3.5	2165	38.1	63.1									13.6	3940	63.1	1454	200	18	99	VA4320	0.25	22.5	75
11	28	4.4	1235	54	0.6	313	55	990	57	1.8	1026			8.5	6.7	0.35	3.7	0.7	4.4	1079	30.2	66.7									8.5	4370	66.7	1455	200	11	99	VA4320	0.25	7.5	47
12	30	4.8	1443	53	0.5	276	53	583	58	1.1	638	24.5	87.9	8.6	6.7	0.47	3.7	1.6	7.3	694	18.5	66.8									8.6	2950	66.8	979	480	28	96	VA4320	0.25	10.0	48
13	21	3.7	779	58	0.5	302	52	988	53	1.9	1007			8.3	6.4	0.48	3.5	1.0	4.2	1060	30.4	64.8									8.3	2840	64.8	1000	480	25	97	VA4320	0.25	10.0	43
14	25	1.1	273	53	0.6	292	59	1062	64	1.8	1152	30.1		9.6	6.7	0.42	3.8	0.9	4.6	1215	30.0	58.0									9.6	3040	58.0	1277	100	6	99	VA4320	0.25	10.0	54
15	11	2.0	216	22	0.6	121																																			
16	11	2.0	216	22	0.6	121																																			
17	11	5.3	587	22	0.6	121																																			
18	25	2.0	493	66	0.6	363	77	1155	79	1.5	1185			12.0	6.6	0.75	3.7	1.9	5.4	1271	24.7	74.2									12.0	3070	74.2	792	100	8	99	VA4320	0.25	22.5	66
19	22	2.1	464	62	0.5	298	53	1113	60	2.1	1260	22.5	91.0	9.2	6.5	0.65	3.6	1.2	3.8	1323	34.2	66.6									9.2	4830	66.6	1613	96	6	100	VA4320	0.25	15.0	50
20	22	2.0	433	62	0.5	298	62	1240	63	2.0	1260			9.2	6.8	0.43	3.8	0.8	4.0	1321	34.2	68.8									9.2	4470	68.8	1395	96	6	100	VA4320	0.25	10.0	52
21	21	2.1	445	58	0.4	238	55	880	61	1.6	976	24.2		9.5	6.7	0.42	3.7	1.0	4.9	1085	27.0	69.3									9.5	2560	69.3	786	100	6	99	VA4320	0.25	10.0	52
22	11	2.2	246	18	0.4	74																																			
23	11	2.3	251	18	0.4	74																																			
24	11	2.4	264	18	0.4	74																																			
25	22	2.3	497	44	0.4	180	50	650	57	1.3	741			8.6	6.6	0.58	3.7	1.7	6.3	800	21.5	70.1									8.6	3550	70.1	1061	100	6	99	VA4320	0.25	12.5	48
26	24	2.3	554	67	0.4	295	78	1560	82	2.0	1640	20.6	91.0	12.5	6.6	0.72	3.7	1.4	4.0	1729	32.8	68.3									12.5	3540	68.3	1122	80	7	100	VA4320	0.25	22.5	69
27	22	2.4	530	58	0.4	255	50	900	51	1.8	918			8.0	6.4	0.50	3.6	1.1	4.5	970	28.7	69.5									8.0	4230	69.5	1290	80	4	100	VA4320	0.25	10.0	43
28	28	2.2	605	53	0.4	207	57	855	64	1.5	960	22.6		9.6	6.7	0.31	3.8	0.8	5.6	1021	25.0	74.0									9.6	2350	74.0	611	100	6	99	VA4320	0.25	7.5	55
29	11	2.3	248	27	0.4	105																																			
30	11	2.5	273	27	0.4	105																																			
合	578		18425	1218		5862	978	17922	1032		18838			156.9						19949											156.9	61000		19694		191				225	862
平	19	3.2	614	41	0.5	195	33	996	57	1.8	1047	23.3	90.2	8.7	6.6	0.59	3.6	1.2	4.5	1108	30.1	67.9									8.7	2033	67.9	1158	221	11	99		0.25	12.5	