汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

平成31年2月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱 水 機																	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤			
														No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｰﾝ)									No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)															高分子			無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	11	2.1	233	36	1.1	410	34	884	38	2.6	988	28.9		7.4	5.1	0.68	3.7	1.3	4.0	1041	33.4	73.4									7.4	3470	73.4	923	500	19	98	VA4320	0.25	12.5	41
2	9	2.4	215	23	1.1	262																																		
3	8	2.4	190	23	1.1	262																																		
4	15	2.3	349	41	1.1	451	60	1560	54	2.6	1404	28.5		10.7	5.1	0.84	3.5	1.6	3.9	1482	32.8	67.3									10.7	3040	67.3	994	100	5	100	VA4320	0.25	22.5	57
5	12	2.1	251	32	1.1	352	33	924	37	2.8	1036			7.2	5.1	0.83	3.8	1.4	3.8	1091	36.0	70.4									7.2	6250	70.4	1850	100	4	100	VA4320	0.25	15.0	41
6	12	2.2	260	36	1.2	421	33	891	31	2.7	837	29	90.8	6.2	5.0	0.81	3.7	1.5	4.0	883	33.8	63.9									6.2	2960	63.9	1069	510	16	98	VA4320	0.25	12.5	35
7	11	2.5	270	36	1.2	421	33	792	31	2.4	744			6.4	4.8	0.78	3.8	1.7	4.7	791	29.0	70.5									6.4	3120	70.5	920	510	16	98	VA4320	0.25	12.5	36
8	11	2.5	270	32	1.2	378	33	726	31	2.2	682	29.6		6.5	4.8	0.77	3.5	1.8	4.9	728	26.2	69.9									6.5	3080	69.9	927	100	3	100	VA4320	0.25	12.5	35
9	6	2.4	143	18	1.2	212																																		
10	6	2.7	163	18	1.2	212																																		
11	6	2.7	160	18	1.2	212																																		
12	14	2.4	340	54	1.2	637	47	1128	49	2.4	1176			10.2	4.8	0.78	3.6	1.7	4.5	1248	28.8	72.7									10.2	2980	72.7	814	100	5	100	VA4320	0.25	20.0	55
13	10	2.0	201	32	1.2	374	40	1040	38	2.6	988	18.9	89.9	6.9	5.5	0.87	3.8	1.5	3.8	1041	35.8	70.5									6.9	6040	70.5	1782	750	29	97	VA4320	0.25	15.0	39
14	10	2.3	233	32	1.2	374	39	975	36	2.5	900			7.3	4.9	0.68	3.8	1.4	4.5	953	30.8	74.8									7.3	3630	74.8	915	750	27	97	VA4320	0.25	12.5	42
15	16	2.2	350	36	1.1	407	26	624	32	2.4	768	29.6		6.7	4.8	0.75	3.7	1.6	4.7	817	28.7	68.9									6.7	3050	68.9	949	400	13	98	VA4320	0.25	12.5	37
16	9	2.2	198	23	1.1	260																																		
17	9	2.1	190	23	1.1	260																																		
18	16	1.9	310	41	1.2	496	66	1584	64	2.4	1536	26.7		13.3	4.8	0.75	3.8	1.6	4.7	1633	28.9	67.1									13.3	3880	67.1	1277	200	13	99	VA4320	0.25	25.0	75
19	16	2.0	326	36	1.2	436	44	1056	39	2.4	936			7.2	5.4	0.69	3.8	1.3	4.2	988	32.5	69.9									7.2	5880	69.9	1770	200	8	99	VA4320	0.25	12.5	41
20	13	1.9	252	36	1.3	468	47	1175	45	2.5	1125	25	90.2	7.7	5.8	0.78	3.9	1.3	3.9	1183	36.5	68.3									7.7	4280	68.3	1357	400	18	98	VA4320	0.25	15.0	45
21	14	2.2	314	41	1.3	533	40	960	43	2.4	1032			7.5	5.7	0.80	3.8	1.5	4.0	1088	34.4	69.2									7.5	3940	70.7	1154	400	17	98	VA4320	0.25	15.0	43
22	16	2.2	349	36	1.2	428	47	987	45	2.1	945	24.8		7.9	5.7	0.76	3.9	1.6	4.7	1005	29.9	70.7									7.9	3970	70.7	1163	300	14	99	VA4320	0.25	15.0	46
23	9	2.2	194	23	1.2	274																																		
24	10	2.3	229	23	1.2	274																																		
25	18	2.1	373	54	1.1	616	80	1760	81	2.2	1782	21.1		13.4	6.0	0.82	4.1	1.5	4.5	1887	33.2	67.9									13.4	4170	67.9	1339	300	24	99	VA4320	0.25	27.5	82
26	16	2.0	315	45	1.1	513	60	1380	56	2.3	1288			9.1	6.2	0.77	4.2	1.4	4.3	1360	35.4	69.7									9.1	7870	69.7	2385	300	17	99	VA4320	0.25	17.5	57
27	18	2.0	358	41	1.1	467	46	1058	44	2.3	1012	20.2	89.8	8.1	5.4	0.74	3.7	1.5	4.3	1070	31.2	70.3									8.1	3700	70.3	1099	420	18	98	VA4320	0.25	15.0	45
28	20	1.0	194	41	1.1	467	47	987	46	2.1	966			7.7	6.0	0.78	4.0	1.6	4.6	1025	31.3	68.2									7.7	4160	68.2	1323	420	19	98	VA4320	0.25	15.0	46
合	341		7231	930		10880	855	20491	840		20145			157.4						21316											157.4	79470		24008		284				305	899
平	12	2.2	258	33	1.2	389	31	1078	44	2.4	1060	25.7	90.2	8.3	5.3	0.77	3.8	1.5	4.3	1122	32.0	69.7									8.3	2838	69.7	1264	356	15	99		0.25	16.1	