汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

令和2年2月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｭｰ)									脱水機 No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)								運転時間合計	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%	h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1		2.8	0	17	1.0	175																																			
2		2.8	0	17	1.0	175																																			
3		2.8	0	81	1.0	834	41	779	37	1.9	703	1.4		12.9	2.9	0.47	2.2	2.2	5.9	760	13.6	85.5									12.9	3750	85.5	544	1700	63	91	VA4320	0.25	15.0	43
4		2.8	0	72	1.0	742	20	360	23	1.8	414			9.7	2.4	0.52	2.4	3.0	8.2	460	10.7	80.5									9.7	6040	80.5	1178	1700	39	91	VA4320	0.25	12.5	35
5		2.8	0	87	1.0	870	14	280	23	2.0	460	4.3	90.6	9.7	2.4	0.52	3.9	2.7	11.9	527	11.8	85.4									9.7	3860	85.4	564	1000	23	95	VA4320	0.25	12.5	57
6		2.8	0	81	1.0	810	14	252	19	1.8	342			10.5	1.8	0.48	3.8	3.7	16.8	412	8.1	80.9									10.5	2910	80.9	556	1000	19	94	VA4320	0.25	12.5	60
7		2.8	0	70	1.0	721	8	120	13	1.5	195	3.1		8.7	1.5	0.34	3.9	3.8	25.3	251	5.6	77.3									8.7	1260	77.3	286	1900	25	87	VA4320	0.25	7.5	51
8		2.8	0	27	1.0	278																																			
9		2.8	0	27	1.0	278																																			
10		2.8	0	60	0.9	516	21	378	19	1.8	342	5		8.8	2.2	0.45	2.9	2.9	11.0	390	9.7	82.1									8.8	2220	82.1	397	500	10	97	VA4320	0.25	10.0	39
11		2.8	0	32	0.9	275																																			
12		2.8	0	81	1.0	818	28	560	29	2.0	580	2.7	90.9	13.4	2.2	0.37	2.9	2.1	9.9	648	10.8	82.5									13.4	2400	82.5	420	1700	49	92	VA4320	0.25	12.5	59
13		2.8	0	92	1.0	929	42	672	41	1.6	656			15.0	2.7	0.47	2.9	2.7	9.8	737	10.9	82.1									15.0	5290	82.1	947	1700	70	89	VA4320	0.25	17.5	66
14		2.8	0	60	1.1	630	36	576	29	1.6	464	1.7		10.3	2.8	0.39	2.9	2.2	9.4	519	11.3	78.7									10.3	4930	78.7	1050	1200	35	93	VA4320	0.25	10.0	45
15		2.8	0	32	1.1	336																																			
16		2.8	0	33	1.1	347																																			
17		2.8	0	70	1.1	798	28	448	28	1.6	448	-2.1		9.8	2.9	0.41	2.9	2.2	9.1	499	11.4	83.0									9.8	260	83.0	44	800	22	95	VA4320	0.25	10.0	42
18		2.8	0	92	1.1	1049	41	697	42	1.7	714			13.9	3.0	0.50	2.8	2.4	8.0	788	12.8	80.2									13.9	6860	80.2	1358	800	34	95	VA4320	0.25	17.5	59
19		2.8	0	97	1.1	1048	56	1008	55	1.8	990	3.6	91.1	16.0	3.4	0.50	2.9	2.0	6.7	1078	15.5	84.5									16.0	8000	84.5	1240	790	43	96	VA4320	0.25	20.0	69
20		2.8	0	35	1.1	378	49	833	50	1.7	850			15.4	3.3	0.52	2.9	2.4	7.6	935	13.8	76.4									15.4	6540	76.4	1543	790	40	95	VA4320	0.25	20.0	67
21		2.8	0	2	0.9	19	42	714	36	1.7	612	2.8		11.5	3.1	0.43	2.7	2.0	7.4	669	13.3	82.7									11.5	6430	82.7	1112	1500	54	91	VA4320	0.25	12.5	47
22		2.8	0	1	0.9	9																																			
23		2.8	0	1	0.9	9	7		6					1.2	5.0	0.83	1.7														1.2							VA4320	0.25	2.5	3
24		2.8	0	1	0.9	9																																			
25		2.8	0	84	0.9	790	56	896	59	1.6	944			11.9	5.0	0.34	2.8	1.1	5.0	1002	19.8	71.7									11.9	2800	71.7	792	1500	89	91	VA4320	0.25	10.0	49
26	14	1.7	235	95	0.9	855	72	936	68	1.3	884	0.2	89.5	15.9	4.3	0.57	2.9	2.6	7.5	974	13.9	80.8									15.9	4940	80.8	948	510	35	96	VA4320	0.25	22.5	69
27	24	0.6	139	51	0.9	459	73	730	73	1.0	730			17.1	4.3	0.58	2.8	3.4	9.6	825	10.7	75.8									17.1	6140	75.8	1486	510	37	95	VA4320	0.25	25.0	72
28	24	1.3	302	31	1.0	301	47	658	46	1.4	644	17.5		17.1	4.3	0.58	2.8	2.4	6.8	1117	14.9	73.4									17.1	4540	73.4	1208	500	23	96	VA4320	0.25	25.0	72
29	11	0.9	103	17	1.0	165																																			
合	73		780	1446		14623	695	10897	696		10972			228.8						12591											228.8	79170		15674		708				275	1004
平	3	2.6	27	50	1.0	504	24	605	37	1.7	610	3.7	90.5	12.0	3.1	0.49	2.9	2.5	9.8	700	12.2	80.2									12.0	2730	80.2	871	1117	39	93		0.25	14.5	