汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

令和1年9月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｰﾝ)									脱水機 No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)									脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	19	2.4	452	12	0.5	65																																			
2	44	2.1	942	32	0.5	160	56	896	59	1.6	944	13.1		8.7	6.8	0.57	4.1	1.3	5.5	1008	27.1	72.5									8.7	3630	72.5	998	300	18	98	VA4320	0.25	12.5	54
3	43	2.0	877	31	0.5	155	55	1045	63	1.9	1197			9.3	6.8	0.65	4.2	1.3	4.7	1268	32.2	68.8									9.3	4350	68.8	1357	300	19	98	VA4320	0.25	15.0	59
4	40	2.0	780	46	0.5	239	55	1100	61	2.0	1220	21	89.9	9.0	6.8	0.56	4.3	0.0	4.6	1277	33.9	67.9									9.0	3270	67.9	1050	440	27	98	VX3165	0.00	0.0	58
5	38	1.6	600	46	0.5	239	56	896	64	1.6	1024			9.4	6.8	0.53	4.3	1.2	5.7	1095	27.2	72.7									9.4	3400	72.7	928	440	28	97	VA4320	0.25	12.5	60
6	37	1.5	566	45	0.5	234	63	1008	62	1.6	992	28.8		9.2	6.7	0.43	4.1	1.0	5.6	1057	27.0	67.5									9.2	3480	67.5	1131	300	19	98	VA4320	0.25	10.0	57
7	11	2.0	222	23	0.5	120																																			
8	11	2.3	250	23	0.5	120																																			
9	56	1.7	952	56	0.5	258	89	1335	95	1.5	1425	10.3		14.7	6.5	0.54	4.3	1.4	6.4	1535	24.2	66.5									14.7	3950	66.5	1323	500	48	97	VA4320	0.25	20.0	94
10	31	0.8	248	54	0.5	248	61	854	65	1.4	910			9.9	6.6	0.51	4.3	1.4	6.8	985	23.0	64.0									9.9	6830	64.0	2459	500	33	96	VA4320	0.25	12.5	64
11	28	0.9	266	54	0.5	243	63	1071	64	1.7	1088	19.9	88.1	9.5	6.7	0.32	4.3	0.7	5.5	1156	28.6	61.5									9.5	3410	61.5	1313	410	26	98	VA4320	0.25	7.5	62
12	30	1.7	522	59	0.5	266	56	616	59	1.1	649			9.2	6.4	0.22	4.0	0.8	8.3	707	17.6	70.0									9.2	2070	70.0	621	410	24	96	VA4320	0.25	5.0	55
13	19	1.8	334	45	0.5	203	58	696	63	1.2	756	15.6		9.5	6.6	0.21	4.1	0.7	7.4	817	19.9	65.5									9.5	1970	65.5	680	500	32	96	VA4320	0.25	5.0	58
14	11	2.2	246	18	0.5	81																																			
15	11	2.3	253	18	0.5	81																																			
16	11	2.5	277	18	0.5	81																																			
17	41	2.4	972	54	0.5	243	83	1245	89	1.5	1335			13.0	6.8	0.69	4.3	1.7	6.0	1438	25.7	73.3									13.0	3200	73.3	854	500	45	97	VA4320	0.25	22.5	83
18	30	2.1	627	41	0.5	201	64	1280	64	2.0	1280	16.9	89.7	9.2	7.0	0.54	4.3	1.0	4.5	1351	34.8	64.9									9.2	6910	64.9	2425	340	22	98	VA4320	0.25	12.5	60
19	22	1.8	387	50	0.5	245	56	896	63	1.6	1008			8.9	7.1	0.45	4.4	1.0	5.6	1075	28.3	71.1									8.9	2510	71.1	725	340	21	98	VA4320	0.25	10.0	58
20	22	2.1	471	50	0.4	215	63	945	66	1.5	990	26.2		9.6	6.9	0.31	4.3	0.8	6.0	1057	25.8	68.8									9.6	2090	68.8	652	100	7	99	VA4320	0.25	7.5	61
21	11	2.3	255	18	0.4	77																																			
22	11	2.4	260	18	0.4	77																																			
23	11	2.4	268	18	0.4	77																																			
24	33	2.4	782	54	0.4	232	97	1455	101	1.5	1515			14.7	6.9	0.75	4.2	1.8	5.9	1632	25.8	74.1									14.7	4540	74.1	1176	100	10	99	VA4320	0.25	27.5	93
25	30	2.2	663	45	0.4	194	57	855	64	1.5	960	19.8	89.4	9.1	7.0	0.44	4.3	1.0	5.9	1026	26.4	67.8									9.1	5670	67.8	1826	300	19	98	VA4320	0.25	10.0	58
26	31	2.0	617	50	0.4	215	49	833	52	1.7	884			7.9	6.6	0.38	3.9	0.8	5.1	936	28.0	68.6									7.9	2080	68.6	653	300	16	98	VA4320	0.25	7.5	46
27	25	1.8	450	50	0.4	200	55	1045	64	1.9	1216	26.6		9.5	6.7	0.42	4.2	0.8	4.8	1284	32.0	65.5									9.5	2600	65.5	897	500	32	97	VA4320	0.25	10.0	60
28	11	2.0	220	23	0.4	92																																			
29	11	2.4	267	23	0.4	92																																			
30	48	2.3	1099	63	0.4	271	94	1786	99	1.9	1881	15.1		14.1	7.0	0.57	4.4	1.1	4.8	1992	33.3	71.2									14.1	3880	71.2	1117	200	20	99	VA4320	0.25	20.0	94
合	777		15127	1137		5223	1230	19857	1317		21274			194.4						22696											194.4	69840		22186		463				228	1235
平	26	2.0	504	38	0.5	174	41	1045	69	1.6	1120	19.4	89.3	10.2	6.8	0.48	4.2	1.0	5.7	1195	27.4	68.5									10.2	2328	68.5	1168	357	24	98		0.24	12.0	