汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

令和3年1月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｭｰ)									脱水機 No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)									脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	10	1.6	165	22	0.5	101																																			
2	9	2.0	176	22	0.5	101																																			
3	9	2.3	204	22	0.5	101																																			
4	29	2.0	589	62	0.5	310	75	1950	72	2.6	1872	28.5		12.0	6.0	1.08	3.2	1.7	3.0	1961	39.0	71.9									12.0	4790	71.9	1346	500	36	98	VA4320	0.25	32.5	58
5	19	1.5	283	53	0.5	265	62	1612	60	2.6	1560			10.0	6.0	0.90	3.3	1.4	3.1	1630	39.0	71.7									10.0	7650	71.7	2165	500	30	98	VA4320	0.25	22.5	49
6	26	1.5	387	58	0.5	307	58	1392	61	2.4	1464	32	92.5	10.1	6.0	0.69	3.2	1.2	3.2	1529	36.2	66.5									10.1	4120	66.5	1380	220	13	99	VA4320	0.25	17.5	49
7	25	1.6	403	53	0.5	281	59	1416	64	2.4	1536			10.5	6.1	0.57	3.2	1.0	3.2	1601	36.6	70.9									10.5	3410	70.9	992	220	14	99	VA4320	0.25	15.0	51
8	26	1.2	302	44	0.6	255	75	1200	72	1.6	1152	33.4		11.2	6.4	0.54	3.2	1.3	4.6	1220	25.7	63.8									11.2	3400	63.8	1231	300	22	98	VA4320	0.25	15.0	54
9	11	1.3	139	22	0.6	128																																			
10	10	1.7	168	22	0.6	128																																			
11	9	2.0	176	22	0.6	128																																			
12	7	2.2	153	18	0.6	104																																			
13	16	2.5	400	35	0.7	235	34		38					5.6	6.8	1.07	3.8														5.6	2430						VA4320	0.25	15.0	32
14	32	1.9	598	62	0.7	415	61	2013	61	3.3	2013			13.1	4.7	0.99	3.7	1.6	3.5	2116	38.4	67.3									13.1	4250	67.3	1390	300	18	99	VA4320	0.25	32.5	72
15	29	1.3	363	44	0.6	242	71	2130	67	3.0	2010	35.1		11.1	6.0	0.81	3.7	1.1	3.0	2094	45.3	68.4									11.1	6590	68.4	2082	400	27	99	VA4320	0.25	22.5	62
16	10	1.2	124	22	0.6	121																																			
17	9	2.2	201	22	0.6	121																																			
18	30	1.6	489	66	0.6	409	78	1560	77	2.0	1540	32.5		13.5	5.7	0.89	3.7	2.0	4.7	1642	28.5	63.2									13.5	3710	63.2	1365	400	31	98	VA4320	0.25	30.0	75
19	30	1.5	444	48	0.6	298	63	1323	64	2.1	1344			11.1	5.8	0.63	3.8	1.3	4.5	1423	30.3	67.1									11.1	5980	67.1	1967	400	26	98	VA4320	0.25	17.5	63
20	30	0.9	279	57	0.5	291	62	1240	64	2.0	1280	28.3	92.9	10.8	5.9	0.56	3.8	1.2	4.6	1355	29.6	67.3									10.8	3780	67.3	1236	330	21	98	VA4320	0.25	15.0	61
21	30	0.8	249	58	0.5	296	61	915	62	1.5	930			10.6	5.8	0.38	3.7	1.1	6.0	996	21.9	63.1									10.6	2630	63.1	970	330	20	98	VA4320	0.25	10.0	58
22	21	1.0	214	56	0.5	280	67	1474	64	2.2	1408	30.6		11.4	5.6	0.53	3.6	1.1	4.2	1482	30.9	64.8									11.4	2960	64.8	1042	200	13	99	VA4320	0.25	15.0	62
23	10	1.3	126	22	0.5	110																																			
24	10	1.8	179	22	0.5	110																																			
25	33	1.8	607	70	0.5	336	75	1650	78	2.2	1716	32.7		13.8	5.7	0.80	3.7	1.6	4.3	1817	31.1	66.5									13.8	3570	66.5	1196	200	16	99	VA4320	0.25	27.5	77
26	18	1.1	200	35	0.5	168	21	399	18	1.9	342			3.6	5.0	0.56	3.1	1.5	4.7	363	23.8	62.3									3.6	3750	62.3	1414	200	4	99	VA4320	0.25	5.0	17
27	20	1.5	290	48	0.6	283	63	1512	64	2.4	1536	32.1	93.6	11.5	5.6	0.70	3.7	1.3	4.0	1618	33.4	61.0									11.5	3960	61.0	1544	390	25	98	VA4320	0.25	20.0	63
28	24	1.1	259	61	0.6	360	68	1428	66	2.1	1386			11.4	5.8	0.44	3.8	0.9	4.6	1462	30.4	63.2									11.4	3200	63.2	1178	390	26	98	VA4320	0.25	12.5	66
29	25	1.0	255	48	0.5	240	67	1005	66	1.5	990	38.1		11.2	5.9	0.45	3.8	1.3	6.3	1064	22.1	62.6									11.2	2650	62.6	991	200	13	99	VA4320	0.25	12.5	65
30	10	1.7	168	22	0.5	110																																			
31	9	2.0	179	22	0.5	110																																			
合	586		8768	1240		6744	1120	24219	1118		24079			192.5						25376											192.5	72830		23490		354				338	1034
平	19	1.6	283	40	0.5	218	36	1425	62	2.2	1416	32.3	93.0	10.7	5.8	0.70	3.6	1.3	4.2	1493	31.9	66.0									10.7	2349	66.0	1382	322	21	99		0.25	18.8	