令和2年11月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｭｰ)									脱水機 No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)									脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	10	2.2	224	22	0.5	106																																			
2	23	2.1	478	31	0.5	140	59	1062	59	1.8	1062	24.5		9.7	6.1	0.82	3.6	1.9	4.8	1132	27.4	71.2									9.7	4140	71.2	1192	100	6	99	VA4320	0.25	20.0	52
3	10	2.1	206	22	0.5	99																																			
4	29	2.0	580	48	0.5	250	46	920	52	2.0	1040	23.7	92.6	8.3	6.3	0.84	3.7	1.7	4.3	1103	31.3	67.6									8.3	4260	67.6	1380	270	14	99	VA4320	0.25	17.5	46
5	35	1.5	522	44	0.5	229	64	1152	68	1.8	1224			10.7	6.4	0.75	3.7	1.6	4.7	1303	28.6	67.7									10.7	4790	67.7	1547	270	18	99	VA4320	0.25	20.0	60
6	27	1.1	300	35	0.5	168	71	1349	70	1.9	1330	29.1		11.4	6.1	0.70	3.6	1.5	4.5	1409	29.2	66.5									11.4	4330	66.5	1451	200	14	99	VA4320	0.25	20.0	62
7	11	1.5	170	22	0.5	106																																			
8	11	1.6	173	22	0.5	106																																			
9	35	1.6	570	57	0.5	296	83	664	86	0.8	688	45.9		13.5	6.4	0.67	3.8	3.3	10.9	786	12.7	69.7									13.5	3580	69.7	1085	200	17	98	VA4320	0.25	22.5	78
10	30	1.1	336	49	0.5	255	65	1105	70	1.7	1190			11.0	6.4	0.64	3.9	1.5	5.2	1269	27.0	60.0									11.0	6270	60.0	2508	200	14	99	VA4320	0.25	17.5	64
11	30	0.9	255	49	0.5	221	71	1420	71	2.0	1420	30.8	92.3	11.2	6.3	0.54	3.9	1.1	4.5	1499	31.7	61.0									11.2	3580	61.0	1396	160	11	99	VA4320	0.25	15.0	66
12	30	1.4	408	44	0.5	198	71	994	73	1.4	1022			11.3	6.5	0.44	3.9	1.2	6.3	1098	22.6	73.7									11.3	3090	73.7	813	160	12	99	VA4320	0.25	12.5	66
13	30	0.8	249	44	0.5	207	65	845	72	1.3	936	41.9		11.3	6.4	0.44	3.9	1.3	6.8	1012	20.7	65.3									11.3	2880	65.3	999	200	14	98	VA4320	0.25	12.5	66
14	11	1.2	135	22	0.5	103																																			
15	11	1.5	166	22	0.5	103																																			
16	28	1.8	507	49	0.4	206	54	756	55	1.4	770	31.6		8.8	6.3	0.68	3.8	1.9	6.4	834	21.9	67.4									8.8	3290	67.4	1073	100	6	99	VA4320	0.25	15.0	51
17	32	1.2	387	62	0.4	260	95	1615	92	1.7	1564			14.4	6.4	0.69	3.9	1.6	5.2	1671	27.2	64.2									14.4	5770	64.2	2066	100	9	99	VA4320	0.25	25.0	84
18	27	0.7	189	49	0.5	240	68	1088	70	1.6	1120	29.5	91.9	10.9	6.4	0.46	3.8	1.1	5.4	1193	25.7	68.0									10.9	3300	68.0	1056	200	14	99	VA4320	0.25	12.5	63
19	27	0.8	208	49	0.5	240	68	1088	68	1.6	1088			10.6	6.4	0.47	3.8	1.1	5.4	1160	25.7	72.0									10.6	3240	72.0	907	200	14	99	VA4320	0.25	12.5	61
20	18	1.3	234	31	0.4	127	75	1350	72	1.8	1296	25.1		11.6	6.2	0.34	3.8	0.8	4.9	1370	27.9	71.7									11.6	3110	71.7	880	100	7	99	VA4320	0.25	10.0	66
21	11	1.5	170	22	0.4	90																																			
22	10	2.3	225	22	0.4	90																																			
23	11	2.0	215	22	0.4	90																																			
24	34	1.7	568	53	0.4	217	68		72					11.5	6.3	0.70	3.8														11.5	2050						VA4320	0.25	20.0	66
25	24	1.0	235	53	0.5	276	75	1500	71	2.0	1420	30.1	92.2	11.0	6.4	0.73	3.9	1.4	4.4	1501	32.2	68.2									11.0	6680	68.2	2124	190	13	99	VA4320	0.25	20.0	64
26	24	1.0	235	53	0.5	276	61	1037	61	1.7	1037			9.9	6.2	0.71	3.7	1.7	5.2	1108	26.2	72.6									9.9	4000	72.6	1096	190	12	99	VA4320	0.25	17.5	55
27	25	1.3	315	44	0.5	198	69	1242	70	1.8	1260	26.8		11.0	6.4	0.55	3.8	1.2	4.9	1336	28.6	70.0									11.0	3800	70.0	1140	100	7	99	VA4320	0.25	15.0	63
28	9	1.9	175	22	0.5	99																																			
29	9	2.1	188	22	0.5	99																																			
30	29	1.8	508	62	0.4	267	82	1148	83	1.4	1162	23		13.7	6.1	0.66	3.8	1.9	6.5	1260	21.2	70.9									13.7	3440	70.9	1001	100	8	99	VA4320	0.25	22.5	78
合	651		9131	1148		5360	1310	20335	1335		20629			211.8						22043											211.8	75600		23714		211				328	1211
平	22	1.5	304	38	0.5	179	44	1130	70	1.7	1146	30.2	92.3	11.1	6.3	0.62	3.8	1.5	5.6	1225	26.0	68.2									11.1	2520	68.2	1317	169	12	99		0.25	17.2	