令和5年1月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｭｰﾝ)									脱水機 No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)								運転時間合計	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%	合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	10	3.7	370	17	0.6	97																																			
2	10	3.6	362	17	0.6	97																																			
3	12	3.6	436	17	0.6	97	28		27					4.4	6.1	0.91	2.7														4.4							VA4320	0.25	10.0	18
4	29	3.6	1056	60	0.4	240	88	2112	84	2.4	2016			14.0	6.0	0.79	2.9	1.4	3.0	2103	36.0	65.8									14.0	6980	65.8	2387	200	17	99	VA4320	0.25	27.5	62
5	23	3.3	754	43	0.4	172	60	1260	61	2.1	1281			8.9	6.8	0.56	2.9	1.0	3.0	1331	36.0	68.8									8.9	6040	68.8	1884	200	12	99	VA4320	0.25	12.5	39
6	20	2.9	580	30	0.6	168	59	1062	59	1.8	1062			8.7	6.8	0.57	2.9	1.2	3.4	1110	30.5	72.0									8.7	3540	72.0	991	200	12	99	VA4320	0.25	12.5	38
7	10	3.2	323	17	0.6	95																																			
8	10	4.0	396	18	0.6	101																																			
9	9	4.6	415	17	0.6	95																																			
10	26	4.0	1035	61	0.6	342	90	1620	93	1.8	1674			13.6	6.8	0.81	2.9	1.6	3.4	1759	30.8	66.9									13.6	4600	66.9	1523	200	19	99	VA4320	0.25	27.5	59
11	19	3.6	690	44	0.6	260	62	1116	62	1.8	1116			9.0	6.9	0.67	2.9	1.4	3.4	1169	31.0	71.0									9.0	6250	71.0	1813	200	12	99	VA4320	0.25	15.0	39
12	23	3.0	678	44	0.6	260	60	1200	62	2.0	1240			9.0	6.9	0.56	2.9	1.0	3.0	1290	34.4	73.0									9.0	3900	73.0	1053	200	12	99	VA4320	0.25	12.5	39
13	20	2.8	552	30	0.5	144	34	578	31	1.7	527			4.7	6.6	0.64	2.8	1.4	3.6	554	28.0	65.9									4.7	2070	65.9	706	200	6	99	VA4320	0.25	7.5	19
14	9	3.8	345	22	0.5	106																																			
15	9	4.2	380	22	0.5	106																																			
16	18	4.1	738	48	0.5	230	76	1520	74	2.0	1480			11.2	6.6	0.89	3.2	1.7	3.6	1558	33.1	68.5									11.2	2770	68.5	873	200	15	99	VA4320	0.25	25.0	54
17	18	3.9	695	40	0.5	192	63	1197	62	1.9	1178			9.1	6.8	0.66	3.3	1.3	3.7	1236	32.3	74.8									9.1	7410	74.8	1867	200	12	99	VA4320	0.25	15.0	45
18	20	3.4	688	40	0.5	204	62	1364	62	2.2	1364			9.0	6.9	0.56	3.4	0.9	3.2	1421	37.9	70.2									9.0	3420	70.2	1019	200	12	99	VA4320	0.25	12.5	45
19	19	3.4	644	39	0.5	199	54	1080	54	2.0	1080			7.9	6.8	0.51	3.3	0.9	3.5	1129	34.2	68.0									7.9	2830	68.0	906	200	11	99	VA4320	0.25	10.0	39
20	19	3.6	692	31	0.5	167	35	560	35	1.6	560			5.2	6.7	0.58	3.2	1.3	4.4	592	26.9	62.6									5.2	2360	62.6	883	200	7	99	VA4320	0.25	7.5	25
21	10	3.9	393	22	0.5	119																																			
22	8	4.8	386	22	0.5	119																																			
23	22	4.2	924	53	0.5	265	90	1260	91	1.4	1274			13.3	6.8	0.83	3.4	2.2	5.1	1366	23.9	68.9									13.3	3640	68.9	1132	200	18	99	VA4320	0.25	27.5	67
24	21	3.8	796	35	0.5	175	62	992	63	1.6	1008			9.2	6.8	0.76	3.4	1.7	4.4	1071	27.4	74.5									9.2	6740	74.5	1719	200	13	99	VA4320	0.25	17.5	46
25	21	3.8	788	52	0.6	307	76	1368	61	1.8	1098			8.8	6.9	0.57	3.3	1.1	3.8	1152	31.2	73.0									8.8	4130	73.0	1115	200	12	99	VA4320	0.25	12.5	44
26	22	3.4	746	39	0.6	230	62	1116	59	1.8	1062			8.9	6.6	0.56	3.1	1.2	3.8	1115	29.8	71.0									8.9	3260	71.0	945	200	12	99	VA4320	0.25	12.5	42
27	19	3.7	697	36	0.6	205	35	630	34	1.8	612			5.1	6.7	0.59	3.1	1.2	3.8	643	30.0	71.7									5.1	2170	71.7	614	200	7	99	VA4320	0.25	7.5	24
28	9	4.1	366	22	0.6	125																																			
29	9	4.4	400	22	0.6	125																																			
30	24	4.3	1022	62	0.7	415	84	1596	88	1.9	1672			13.0	6.8	0.92	3.4	1.8	3.8	1765	32.2	67.6									13.0	4230	67.6	1371	200	18	99	VA4320	0.25	30.0	66
31	19	3.6	688	44	0.7	295	63	1386	61	2.2	1342			8.9	6.8	0.79	3.4	1.3	3.2	1402	37.7	70.7									8.9	7190	70.7	2107	200	12	99	VA4320	0.25	17.5	45
合	517		19034	1066		5751	1243	23017	1223		22646			181.9						23766											181.9	83530		24907		239				320	854
平	17	3.8	614	34	0.5	186	40	1211	61	1.9	1192			9.1	6.7	0.69	3.1	1.4	3.6	1251	31.8	69.7									9.1	2695	69.7	1311	200	13	99		0.25	16.0	