令和4年5月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｭｰ)									脱水機 No.3(ﾃﾞｶﾝﾀ)								運転時間合計	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	含水率%	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	負荷 DS kg/h	含水率%	合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	7	4.4	306	17	0.7	112																																			
2	31	4.1	1262	57	0.5	302	77	1309	78	1.7	1326	23.1		13.6	5.7	0.66	4.6	1.7	6.8	1439	24.4	66.2									13.6	2720	66.2	919	500	39	97	VA4320	0.25	22.5	93
3	25	3.6	910	40	0.5	212	58		62					10.1	6.1	0.59	4.4														10.1	3630						VA4320	0.25	15.0	67
4	26	3.6	931	40	0.5	212	58		62					10.1	6.1	0.59	4.4														10.1	3740						VA4320	0.25	15.0	67
5	21	3.8	798	31	0.5	164	45		47					7.6	6.2	0.66	4.3														7.6	3950						VA4320	0.25	12.5	49
6	31	3.8	1169	44	0.5	238	46	828	50	1.8	900	22.1		8.1	6.2	0.62	4.2	1.4	5.5	961	27.8	67.1									8.1	4380	67.1	1441	300	15	98	VA4320	0.25	12.5	51
7	10	3.8	376	22	0.5	119																																			
8	11	4.2	463	22	0.5	119																																			
9	38	4.2	1588	57	0.6	353	77	1309	85	1.7	1445	15.8		13.7	6.2	0.66	4.1	1.6	5.6	1548	26.3	67.9									13.7	3370	67.9	1082	300	26	98	VA4320	0.25	22.5	84
10	26	3.9	1006	26	0.6	161	65	1235	69	1.9	1311			11.0	6.3	0.45	4.1	0.9	5.0	1388	29.8	73.5									11.0	5740	73.5	1521	300	21	98	VA4320	0.25	12.5	67
11	29	3.8	1114	35	0.7	235	72	1080	73	1.5	1095	15.4	91.3	11.7	6.2	0.51	4.1	1.4	6.3	1179	23.4	74.6									11.7	4160	74.6	1057	360	26	98	VA4320	0.25	15.0	72
12	29	3.9	1137	31	0.7	208	66	990	74	1.5	1110			11.8	6.3	0.42	4.1	1.1	6.3	1192	23.5	68.8									11.8	2620	68.8	817	360	27	98	VA4320	0.25	12.5	72
13	29	3.9	1125	27	0.6	165	81	1377	76	1.7	1292	20.1		12.4	6.1	0.48	4.0	1.2	5.6	1379	26.1	64.6									12.4	3720	64.6	1317	200	15	99	VA4320	0.25	15.0	75
14	11	4.0	438	22	0.6	134																																			
15	11	4.1	450	22	0.6	134																																			
16	34	4.1	1397	49	0.7	319	68	1496	68	2.2	1496	20.7		13.4	5.1	0.67	4.3	1.5	5.6	1594	27.8	60.2									13.4	3670	60.2	1461	600	41	97	VA4320	0.25	22.5	86
17	26	3.6	926	27	0.7	176	61	1464	62	2.4	1488			10.3	6.0	0.58	4.3	1.0	4.3	1567	36.1	59.3									10.3	6530	59.3	2658	600	37	98	VA4320	0.25	15.0	66
18	26	3.6	944	31	0.5	167	68	1292	68	1.9	1292	31.3	92.8	10.2	6.7	0.59	4.2	1.2	4.8	1370	31.7	63.5									10.2	4140	63.5	1511	180	12	99	VA4320	0.25	15.0	64
19	16	3.4	539	22	0.5	119	48	960	46	2.0	920			6.9	6.7	0.43	4.5	0.8	4.9	973	33.4	65.1									6.9	2020	65.1	705	180	8	99	VA4320	0.25	7.5	47
20	26	3.7	970	40	0.8	300	61	1098	62	1.8	1116	25.2		9.3	6.7	0.43	4.4	0.9	5.3	1186	30.0	65.2									9.3	2630	65.2	915	400	25	98	VA4320	0.25	10.0	61
21	10	3.8	383	22	0.8	165																																			
22	10	4.2	421	22	0.8	165																																			
23	34	3.9	1323	53	0.7	366	84	1512	90	1.8	1620	22.3		13.5	6.7	0.67	4.5	1.4	5.4	1732	30.0	70.3									13.5	3600	70.3	1069	300	27	98	VA4320	0.25	22.5	91
24	23	3.5	814	31	0.7	214	73	1314	76	1.8	1368			11.3	6.7	0.44	4.5	0.9	5.4	1455	30.3	64.4									11.3	5600	64.4	1994	300	23	98	VA4320	0.25	12.5	76
25	26	3.5	915	35	0.7	249	75	1275	74	1.7	1258	22	92.2	11.0	6.7	0.45	4.4	1.0	5.6	1342	28.6	66.2									11.0	3400	66.2	1149	280	21	98	VA4320	0.25	12.5	73
26	26	3.5	918	35	0.7	249	55	1100	57	2.0	1140			8.7	6.6	0.57	4.4	1.1	4.8	1207	32.8	65.5									8.7	3120	65.5	1076	280	16	99	VA4320	0.25	12.5	57
27	26	3.5	907	31	0.7	211	70	1260	71	1.8	1278	23		10.6	6.7	0.47	4.4	1.0	5.3	1359	30.1	59.0									10.6	4080	59.0	1673	500	36	97	VA4320	0.25	12.5	71
28	8	3.7	293	18	0.7	122																																			
29	8	3.8	301	18	0.7	122																																			
30	16	4.1	656	27	0.6	165	27		25					3.8	6.6	0.53	4.2														3.8							VA4320	0.25	5.0	24
31	29	4.1	1192	35	0.6	214	79	1422	81	1.8	1458			12.2	6.6	0.66	4.3	1.4	5.2	1554	29.9	73.0									12.2	6450	73.0	1742	500	41	97	VA4320	0.25	20.0	78
合	679		25971	989		6188	1414	22321	1456		22913			231.3						24424											231.3	83270		24107		454				323	1491
平	22	3.8	838	32	0.6	200	46	1240	66	1.8	1273	21.9	92.1	10.5	6.3	0.55	4.3	1.2	5.4	1357	29.0	66.4									10.5	2686	66.4	1339	358	25	98		0.25	14.7	