汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

令和6年1月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ロータリースネイル)								脱水機 No.2(ロータリースネイル)								運転時間合計	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	9	4.3	390	22	1.0	218																																		
2	9	4.3	389	22	1.0	218	27		23													3.5	6.5	0.50	4.0					3.5							VA4320	0.25	5.0	21
3	15	4.1	621	43	1.0	426	35		35													5.4	6.5	0.67	4.1					5.4	3760						VA4320	0.25	10.0	33
4	41	3.1	1255	35	1.0	347	35	1085	35	3.1	1085											5.4	6.5	0.67	4.1	0.8	2.9		51	5.4	4770	70.8	1393	280	10	99	VA4320	0.25	10.0	33
5	25	1.9	470	44	0.8	365	56	1736	59	3.1	1829	29.4										9.1	6.5	0.59	4.0	0.7	2.9		50	9.1	4770	59.3	1941	250	15	99	VA4320	0.25	12.5	54
6	10	3.1	306	22	0.8	183																																		
7	9	3.7	335	22	0.8	183																																		
8	9	4.6	414	22	0.8	183																																		
9	22	3.8	845	44	0.8	365	55	1430	52	2.6	1352											8.1	6.4	0.71	3.8	1.1	3.3		42	8.1	4930	66.9	1632	250	13	99	VA4320	0.25	15.0	47
10	26	3.4	894	48	0.9	451	76	2052	78	2.7	2106	29.3	92.9									12.2	6.4	0.63	4.1	0.9	3.4		43	12.2	6300	72.4	1739	230	18	99	VA4320	0.25	20.0	75
11	22	2.9	636	44	0.9	414	69	1863	65	2.7	1755											10.2	6.3	0.57	3.9	0.8	3.3		43	10.2	4880	63.2	1796	230	15	99	VA4320	0.25	15.0	60
12	24	2.9	694	35	0.7	259	62	1674	64	2.7	1728	33.6										10.4	6.1	0.39	3.8	0.6	3.4		41	10.4	3710	65.7	1273	180	12	99	VA4320	0.25	10.0	60
13	10	3.2	318	22	0.7	163																																		
14	9	4.2	376	22	0.7	163																																		
15	21	4.1	867	44	0.9	392	62	1054	60	1.7	1020	28.8										9.5	6.3	0.57	4.0	1.3	5.4		27	9.5	3790	72.9	1027	46	3	100	VA4320	0.25	12.5	57
16	19	3.1	591	48	0.9	427	69	1518	73	2.2	1606											11.4	6.4	0.46	4.0	0.8	4.2		35	11.4	5430	67.5	1765	46	3	100	VA4320	0.25	12.5	69
17	19	3.3	636	53	0.9	498	75	1125	78	1.5	1170	24.6	91.7									12.2	6.4	0.31	4.0	0.8	6.1		24	12.2	3550	68.2	1129	280	22	98	VA4320	0.25	10.0	74
18	19	2.8	541	53	0.9	498	75	1125	74	1.5	1110											11.6	6.4	0.29	4.0	0.8	6.0		24	11.6	3600	72.4	994	280	21	98	VA4320	0.25	7.5	69
19	22	2.3	515	48	1.0	470	74	962	78	1.3	1014	21.2										12.6	6.2	0.28	3.9	0.9	7.0		20	12.6	3400	66.8	1129	70	5	99	VA4320	0.25	10.0	74
20	9	3.8	338	22	1.0	216																																		
21	9	4.2	376	22	1.0	216																																		
22	20	4.1	814	44	1.0	427	54	1242	54	2.3	1242	31.8		9.4	5.7	0.74	3.1	1.4	3.4	1300	33.0									9.4	4150	69.2	1278	40	2	100	VA4320	0.25	17.5	43
23	21	3.7	767	48	1.0	466	68	1564	66	2.3	1518											10.4	6.4	0.45	4.0	0.8	4.0		37	10.4	5230	71.1	1511	40	3	100	VA4320	0.25	12.5	63
24	21	3.7	769	44	0.8	365	67	1541	71	2.3	1633	29.4	84.8									11.1	6.4	0.34	4.0	0.6	3.9		37	11.1	3560	64.7	1257	310	22	99	VA4320	0.25	10.0	66
25	22	3.3	717	44	0.8	365	67	1206	71	1.8	1278			11.2	6.4	0.28	3.9	0.6	4.9	1357	28.7									11.2	3470	69.4	1062	310	22	98	VA4320	0.25	7.5	66
26	24	3.3	785	48	0.9	451	62	1054	65	1.7	1105	25.3										10.6	6.1	0.27	3.8	0.6	5.3		26	10.6	3060	65.9	1043	450	29	97	VA4320	0.25	7.5	61
27	10	2.8	279	22	0.9	207																																		
28	9	4.2	380	22	0.9	207																																		
29	23	3.8	863	48	0.9	427	61	1403	56	2.3	1288	31.4		9.7	5.8	0.72	3.0	1.4	3.3	1347	33.2									9.7	3880	71.8	1094	110	6	100	VA4320	0.25	17.5	44
30	19	2.7	504	48	0.9	427	68	1496	71	2.2	1562											11.2	6.4	0.43	3.9	0.8	4.0		35	11.2	5720	65.7	1962	110	8	100	VA4320	0.25	12.5	66
31	22	2.8	607	48	0.8	365	68	1020	71	1.5	1065	20.1	90.7									11.2	6.4	0.30	4.0	0.8	6.1		24	11.2	3940	71.7	1115	360	26	98	VA4320	0.25	7.5	68
合	549		18290	1153		10359	1285	26150	1299		26466			30.3						4004		176								206.4	85900		26139		254				243	1199
平	18	3.5	590	37	0.9	334	41	1376	62	2.2	1393	27.7	90.0	10.1	6.0	0.58	3.3	1.1	3.9	1335	31.6	9.8	6.4	0.47	4.0	0.8	4.5		35	9.8	2771	68.2	1376	204	13	99		0.25	11.5	