汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

令和5年9月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ロータリースネイル)								脱水機 No.2(ロータリースネイル)								運転時間合計	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	26	3.0	788	35	0.7	235	45	540	54	1.2	648	26.7		2.3			3.1					7.6	5.5	0.43	3.3	1.6	7.2		17	9.9	2360	61.8	902	420	23	97	VA4320	0.25	7.5	48
2	9	3.0	266	22	0.7	147																																		
3	9	2.8	254	22	0.7	147																																		
4	32	2.8	893	27	0.5	138	55	1100	52	2.0	1040	23.8										8.9	5.8	0.52	3.5	1.1	4.3		29	8.9	3700	66.9	1225	310	16	98	VA4320	0.25	12.5	46
5	32	2.7	851	34	0.5	173	60	1260	59	2.1	1239											10.1	5.9	0.46	3.2	0.9	3.8		31	10.1	3970	69.5	1211	310	18	99	VA4320	0.25	12.5	49
6	27	3.2	856	44	0.6	264	53	901	60	1.7	1020	22.7	91.0									10.2	5.9	0.44	3.4	0.0	4.9		25	10.2	3060	60.6	1206	200	12	99	VA4320	0.00	0.0	51
7	24	3.0	722	44	0.6	264	66	1254	66	1.9	1254											11.2	5.9	0.33	3.7	0.7	4.8		28	11.2	4190	73.1	1127	200	13	99	VA4320	0.25	10.0	61
8	29	2.0	583	35	0.5	186	51	485	52	1.0	494	14.2										9.3	5.6	0.24	3.4	1.1	9.1		13	9.3	1800	69.4	551	1900	99	80	VA4320	0.25	5.0	47
9	11	3.7	408	18	0.5	95																																		
10	11	4.1	454	18	0.5	95																																		
11	29	2.8	803	44	0.5	220	48	864	50	1.8	900	18.9										8.6	5.8	0.49	3.5	1.2	4.8		26	8.6	3560	74.0	926	190	10	99	VA4320	0.25	10.0	45
12	27	1.6	437	40	0.5	200	66	1386	66	2.1	1386											11.2	5.9	0.43	3.7	0.9	4.3		31	11.2	4250	70.4	1258	190	13	99	VA4320	0.25	12.5	61
13	24	1.6	391	40	0.5	204	44	660	54	1.5	810	22	90.0									9.2	5.9	0.27	3.6	0.8	5.9		22	9.2	2640	69.7	800	340	18	98	VA4320	0.25	5.0	50
14	21	1.5	323	40	0.5	204	52	1092	54	2.1	1134											9.6	5.6	0.33	0.0	0.7	0.0		29	9.6	2850	68.1	909	340	18	98	VA4320	0.25	7.5	
15	20	2.5	502	35	0.6	207	53	848	52	1.6	832	25		9.2	5.7	0.33	3.4	0.9	5.4	884	22.6									9.2	3030	70.2	903	380	20	98	VA4320	0.25	7.5	46
16	10	3.6	358	18	0.6	106																																		
17	10	3.8	384	18	0.6	106																																		
18	10	3.6	364	18	0.6	106																																		
19	26	3.7	952	40	0.6	236	54	1080	55	2.0	1100											9.3	5.9	0.46	3.4	1.0	4.2		29	9.3	2990	70.2	891	380	21	98	VA4320	0.25	10.0	48
20	23	2.6	593	48	0.6	278	65	1300	71	2.0	1420	20.5	89.7									12.0	5.9	0.32	3.7	0.7	4.5		29	12.0	4460	69.2	1374	470	33	98	VA4320	0.25	10.0	66
21	20	2.8	562	40	0.6	232	52	936	53	1.8	954											9.4	5.6	0.28	3.4	0.7	4.9		25	9.4	2640	69.7	800	470	25	97	VA4320	0.25	7.5	48
22	20	3.6	720	35	0.6	207	51	714	53	1.4	742	22.6		9.3	5.7	0.32	3.4	1.0	6.2	796	19.9									9.3	2650	68.6	832	360	19	97	VA4320	0.25	7.5	48
23	10	3.8	385	22	0.6	130																																		
24	10	3.8	376	22	0.6	130																																		
25	25	3.7	925	40	0.7	260	53	954	55	1.8	990	20.9										9.4	5.8	0.49	3.5	1.2	4.9		26	9.4	2750	68.3	872	240	13	99	VA4320	0.25	12.5	50
26	23	2.7	628	44	0.7	286	65	1300	66	2.0	1320											11.2	5.9	0.59	4.6	1.3	5.6		29	11.2	5020	73.8	1315	240	16	99	VA4320	0.25	17.5	77
27	23	2.7	612	35	0.7	228	39	741	44	1.9	836	28.8	90.7									7.9	5.6	0.46	4.3	1.1	5.9		27	7.9	2850	62.1	1080	290	13	98	VA4320	0.25	10.0	51
28	20	3.5	692	35	0.7	228	51	1122	54	2.2	1188											9.2	5.8	0.33	4.3	0.6	4.9		32	9.2	2880	70.4	852	290	16	99	VA4320	0.25	7.5	60
29	23	3.5	810	40	0.6	256	50	750	51	1.5	765	24.7		8.9	5.7	0.22	3.4	0.6	5.7	813	21.5									8.9	2140	64.3	764	640	33	96	VA4320	0.25	5.0	45
30	10	3.6	362	22	0.6	141																																		
合	594		17255	975		5708	1073	19287	1121		20072			29.7						2493		164								194.0	63790		19797		448				178	998
平	20	3.0	575	33	0.6	190	36	964	56	1.8	1004	22.6	90.3	7.4	5.7	0.29	3.3	0.9	5.8	831	21.3	9.7	5.8	0.40	3.4	0.9	4.9		26	9.7	2126	68.5	990	408	22	97		0.24	8.9	