

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

令和7年1月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱 水 機														脱水ケーキ			脱離液			凝集剤							
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	No. 1 (ロータリースペル)								No. 2 (ロータリースペル)								運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	高分子			無機	
														運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2								品番	濃度 %	溶解粉量 kg		使用量 kg
1	14	2.5	344	22	0.7	143																																			
2	21	2.4	506	34	0.7	221	22		21												3.7	5.7	0.52	3.0					3.7						VA4320	0.25	5.0	17			
3	14	2.3	319	22	0.7	143																						3810													
4	14	2.9	400	22	0.7	143																																			
5	13	3.2	411	22	0.7	143																																			
6	33	3.0	990	35	0.8	263	54	1566	50	2.9	1450	39.6										8.6	5.8	0.52	2.7	0.8	2.3	1499	42	8.6	3810	67.3	1246	320	16	99	VA4320	0.25	10.0	35	
7	38	2.7	1041	40	0.8	300	74	1924	73	2.6	1898											12.3	5.9	0.53	3.0	0.9	2.8	1957	38	12.3	6520	67.5	2119	320	23	99	VA4320	0.25	15.0	55	
8	38	2.2	825	40	0.8	320	59	1357	63	2.3	1449	31.6	91.4									10.6	5.9	0.53	4.4	1.0	4.7	1523	34	10.6	4580	65.4	1585	310	20	99	VA4320	0.25	15.0	71	
9	39	1.4	546	40	0.8	320	74	1776	71	2.4	1704											12.0	5.9	0.53	4.1	0.9	4.3	1781	35	12.0	4440	67.1	1461	310	22	99	VA4320	0.25	15.0	75	
10	32	1.1	362	36	0.8	277	71	1278	72	1.8	1296	33.8										12.3	5.9	0.53	4.4	1.3	6.0	1396	26	12.3	3510	63.5	1281	240	17	99	VA4320	0.25	17.5	81	
11	10	2.7	273	13	0.8	100																																			
12	11	2.7	296	13	0.8	100																																			
13	11	2.8	313	13	0.8	100																																			
14	23	3.5	800	37	0.8	285	56	1008	57	1.8	1026											9.7	5.9	0.53	4.2	1.3	5.8	1097	26	9.7	2980	63.8	1079	240	14	99	VA4320	0.25	12.5	61	
15	25	3.4	853	56	0.8	465	64	1216	70	1.9	1330	28.1	91.3									11.8	5.9	0.53	4.3	1.2	5.5	1411	28	11.8	5110	72.1	1426	160	11	99	VA4320	0.25	15.0	75	
16	26	3.2	822	56	0.8	465	71	1349	73	1.9	1387											12.3	5.9	0.53	3.9	1.2	5.1	1462	28	12.3	3970	67.3	1298	160	12	99	VA4320	0.25	17.5	72	
17	30	2.3	678	52	0.7	369	71	1278	72	1.8	1296	30.5										12.2	5.9	0.53	3.8	1.2	5.2	1381	27	12.2	3710	65.7	1273	160	12	99	VA4320	0.25	17.5	69	
18	10	2.9	290	22	0.7	156																																			
19	9	3.3	293	22	0.7	156																																			
20	26	3.2	835	43	0.8	323	58	1334	55	2.3	1265	29.7										9.4	5.9	0.53	4.0	1.0	4.3	1334	34	9.4	3820	71.9	1073	180	10	99	VA4320	0.25	12.5	57	
21	32	2.9	922	56	0.8	420	73	1387	75	1.9	1425											12.7	5.9	0.53	4.9	1.2	6.3	1530	28	12.7	5000	58.2	2090	180	14	99	VA4320	0.25	17.5	93	
22	32	2.4	771	60	0.7	414	72	1368	69	1.9	1311	30.9	92.0									11.8	5.9	0.53	4.9	1.2	6.3	1417	28	11.8	3920	63.1	1446	160	11	99	VA4320	0.25	15.0	86	
23	34	1.9	629	65	0.7	449	73	1387	72	1.9	1368											12.3	5.9	0.53	4.9	1.2	6.3	1477	28	12.3	3820	67.4	1245	160	12	99	VA4320	0.25	17.5	90	
24	30	2.1	630	52	0.7	374	65	1105	72	1.7	1224	30.4										12.6	5.7	0.51	4.6	1.3	6.9	1324	24	12.6	3850	71.6	1093	360	26	98	VA4320	0.25	15.0	87	
25	10	2.3	229	22	0.7	158																																			
26	10	2.8	280	22	0.7	158																																			
27	22	3.3	726	47	0.7	324	59	1239	55	2.1	1155	29.6										9.4	5.8	0.53	4.7	1.1	5.6	1225	31	9.4	3430	71.8	967	750	41	96	VA4320	0.25	12.5	66	
28	27	3.1	832	56	0.7	386	66	1254	70	1.9	1330											11.8	5.9	0.53	4.9	1.2	6.4	1425	28	11.8	4700	64.8	1654	750	53	96	VA4320	0.25	15.0	87	
29	33	2.6	861	52	0.6	333	66	1122	68	1.7	1156	31.8	91.7									12.4	5.4	0.49	4.4	1.3	6.9	1244	23	12.4	3240	67.1	1066	120	8	99	VA4320	0.25	15.0	83	
30	38	2.0	741	52	0.6	333	72	1296	71	1.8	1278											12.1	5.9	0.53	4.8	1.3	6.6	1381	26	12.1	3680	65.0	1288	120	9	99	VA4320	0.25	15.0	87	
31	30	2.0	615	56	0.6	342	71	1420	73	2.0	1460	24										12.7	5.7	0.52	3.6	1.1	4.6	1536	29	12.7	3440	69.9	1035	150	11	99	VA4320	0.25	17.5	69	
合	735		18433	1180		8483	1291	25664	1302		25808											223							27400		222.7	81340		25726		340				293	1414
平	24	2.6	595	38	0.7	274	42	1351	65	2.0	1358	30.9	91.6									11.1	5.8	0.53	4.2	1.1	5.4	1442	30	11.1	2624	66.9	1354	166	17	99		0.25	14.6		