

令和6年3月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱 水 機															脱水ケーキ			脱離液			凝集剤						
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	No. 1 (ロータリースペイル)								No. 2 (ロータリースペイル)								運転時間 合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	高分子		無機 使用量 kg		
														運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ℓ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ℓ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2								品番	濃度 %		溶解粉量 kg	
1	22	1.7	378	48	0.9	442	74	1480	71	2.0	1420	24.9										11.2	6.4	0.40	4.3	0.8	4.8	1510	32	11.2	3780	69.7	1145	260	18	99	VA4320	0.25	10.0	72	
2	9	3.3	297	22	0.9	202																																			
3	9	4.1	365	22	0.9	202																																			
4	26	3.8	985	48	0.9	432	55	1045	57	1.9	1083	29.2		9.3	6.1	0.75	2.8	1.6	3.5	1139	29.1									9.3	3790	64.8	1334	68	4	100	VA4320	0.25	17.5	39	
5	22	3.1	684	53	0.9	477	76	1672	78	2.2	1716											12.2	6.4	0.57	4.3	1.0	4.4	1805	35	12.2	5840	74.5	1489	68	5	100	VA4320	0.25	17.5	78	
6	24	2.8	672	57	0.9	507	75	1725	78	2.3	1794	29.4	89.0									12.2	6.4	0.42	4.2	0.7	4.1	1880	37	12.2	4430	68.7	1387	200	16	99	VA4320	0.25	12.5	77	
7	24	2.9	701	57	0.9	507	80	1280	78	1.6	1248											12.2	6.4	0.38	4.2	0.9	6.0	1333	26	12.2	4050	69.5	1235	200	16	99	VA4320	0.25	12.5	77	
8	25	2.3	570	48	0.9	408	74	1258	78	1.7	1326	29.5										12.6	6.2	0.34	4.0	0.8	5.5	1407	26	12.6	3630	67.4	1183	250	20	99	VA4320	0.25	10.0	75	
9	10	2.8	282	22	0.9	187																																			
10	9	3.3	297	22	0.9	187																																			
11	24	3.4	818	48	0.9	422	62	992	62	1.6	992	30.1		9.9	6.3	0.71	2.7	1.8	3.9	1048	25.0									9.9	3680	68.0	1178	52	3	100	VA4320	0.25	17.5	40	
12	24	2.9	696	57	0.9	502	62	1426	65	2.3	1495			3.4	5.9	0.59	2.9	1.1	3.2	479	33.8	7.1	6.3	0.51	4.1	0.9	4.1	1075	36	10.5	5230	70.5	1543	52	3	100	VA4320	0.25	10.0	58	
13	24	2.7	653	57	0.9	524	68	1292	71	1.9	1349	26.8	90.7									11.2	6.4	0.42	4.3	0.9	5.1	1439	30	11.2	4640	69.9	1397	220	16	99	VA4320	0.25	12.5	72	
14	22	3.1	680	53	0.9	488	69	1242	71	1.8	1278											11.2	6.4	0.38	4.2	0.8	5.3	1365	29	11.2	3860	70.7	1131	220	16	99	VA4320	0.25	10.0	71	
15	22	2.7	585	53	0.8	445	67	1072	68	1.6	1088	24.5										10.7	6.4	0.33	4.3	0.8	6.1	1166	25	10.7	3780	65.9	1289	200	14	99	VA4320	0.25	10.0	69	
16	10	3.0	298	22	0.8	185																																			
17	9	3.3	301	22	0.8	185																																			
18	21	3.4	722	44	0.7	299	28	448	24	1.6	384	29.3		4.3	5.6	0.70	2.6	0.0	4.2	400	22.3								4.3		74.3		100	2	99	VX3165	0.00	0.0	17		
19	22	3.2	706	48	0.7	326	70	2030	71	2.9	2059											11.2	6.4	0.68	4.3	0.9	3.3	2160	46	11.2	6910	62.8	2571	100	7	100	VA4320	0.25	20.0	72	
20	9	3.3	297	22	0.7	150																																			
21	20	3.7	732	44	0.7	299	57	1254	54	2.2	1188											8.5	6.3	0.62	4.3	1.1	4.4	1249	35	8.5	4560	65.6	1569	100	5	100	VA4320	0.25	12.5	54	
22	23	3.4	775	35	0.8	263	70	1610	71	2.3	1633	32.2										11.2	6.4	0.51	4.2	0.9	4.2	1726	37	11.2	4520	66.4	1519	270	19	99	VA4320	0.25	15.0	71	
23	9	3.5	319	22	0.8	165																																			
24	9	3.6	327	22	0.8	165																																			
25	22	3.5	779	48	0.8	394	57	969	61	1.7	1037	44.7		9.9	6.2	0.81	3.1	1.9	4.3	1102	26.2									9.9	4510	67.6	1461	500	31	97	VA4320	0.25	20.0	46	
26	23	3.5	817	48	0.8	394	71	1562	71	2.2	1562											11.2	6.4	0.53	4.3	0.9	4.4	1654	35	11.2	5140	67.7	1660	500	36	98	VA4320	0.25	15.0	72	
27	23	3.2	745	48	0.8	403	70	1330	71	1.9	1349	29.3	91.8									11.2	6.4	0.42	4.3	0.9	5.1	1439	30	11.2	3820	68.0	1222	160	11	99	VA4320	0.25	12.5	72	
28	23	3.3	768	48	0.8	403	69	1311	71	1.9	1349											11.2	6.4	0.42	4.3	0.9	5.1	1439	30	11.2	3510	68.0	1123	160	11	99	VA4320	0.25	12.5	72	
29	27	2.6	702	48	0.9	413	68	1360	69	2.0	1380	24.2										11.3	6.1	0.44	4.1	0.9	4.9	1468	31	11.3	3510	65.8	1200	120	8	99	VA4320	0.25	12.5	70	
30	10	2.6	259	22	0.9	189																																			
31	9	3.4	307	22	0.9	189																																			
合	565		17518	1232		10355	1322	26358	1340		26730			36.8						4167		176							24114		213.2	83190		26636		261				260	1272
平	18	3.1	565	40	0.8	334	43	1318	67	2.0	1337	29.5	90.5	7.4	6.0	0.71	2.8	1.3	3.8	833	27.3	11.0	6.3	0.46	4.2	0.9	4.8	1507	33	10.7	2684	68.3	1332	190	13	99		0.24	13.0		