

令和6年6月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱 水 機														脱水ケーキ			脱離液			凝集剤						
	引拔量 m3	濃度 %	DS量 kg	引拔量 m3	濃度 %	DS量 m3	引拔量 m3	DS量 kg	引拔量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	No. 1 (ロータリースペイル)							No. 2 (ロータリースペイル)							運転時間 合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	高分子			無機		
														運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ℓ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ℓ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %								供給泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	品番		濃度 %	溶解粉量 kg
1	14	1.8	258	22	0.8	178																																		
2	14	2.4	332	22	0.8	178																																		
3	24	2.6	622	43	0.8	340	62	1178	61	1.9	1159	22.5									10.0	6.1	0.72	3.5	1.5	4.3	1233	29	10.0	3350	65.5	1156	120	7	99	VA4320	0.25	17.5	52	
4	25	3.1	770	56	0.8	442	76	1216	78	1.6	1248										12.2	6.4	0.63	3.6	1.5	5.1	1328	26	12.2	5010	72.7	1368	120	9	99	VA4320	0.25	20.0	66	
5	25	2.3	585	60	0.7	438	69	1380	71	2.0	1420	22.7	78.7								11.2	6.4	0.59	3.7	1.2	4.2	1505	32	11.2	3700	68.6	1162	190	13	99	VA4320	0.25	17.5	61	
6	25	2.4	590	69	0.7	504	72	1440	71	2.0	1420										11.2	6.4	0.59	3.7	1.2	4.2	1503	32	11.2	4380	69.6	1332	190	13	99	VA4320	0.25	17.5	61	
7	23	2.6	605	52	0.8	416	62	1178	59	1.9	1121	28.2									9.3	6.4	0.60	3.7	1.2	4.4	1189	30	9.3	4020	69.3	1234	520	31	97	VA4320	0.25	15.0	51	
8	14	1.8	258	22	0.8	176																																		
9	14	3.0	419	22	0.8	176																																		
10	24	3.2	766	47	0.8	367	62	1116	62	1.8	1116	26.8									9.8	6.4	0.62	3.7	1.4	4.6	1189	29	9.8	2960	70.2	882	72	4	100	VA4320	0.25	15.0	54	
11	25	2.5	620	56	0.8	437	76	1444	78	1.9	1482										12.2	6.3	0.50	3.8	1.0	4.5	1554	30	12.2	4900	71.9	1377	72	6	100	VA4320	0.25	15.0	69	
12	25	2.5	613	56	0.8	437	71	2130	77	3.0	2310	18.8	63.4								12.3	6.3	0.50	3.7	0.7	2.9	2395	47	12.3	4630	68.4	1463	250	19	99	VA4320	0.25	15.0	69	
13	25	2.2	553	56	0.8	437	83	1494	82	1.8	1476										12.8	6.4	0.51	3.8	1.1	4.8	1558	29	12.8	4130	66.1	1400	250	21	99	VA4320	0.25	15.0	74	
14	25	1.9	463	47	0.7	334	74	1036	76	1.4	1064	23.6									12.2	6.2	0.36	3.7	1.0	6.1	1136	22	12.2	3260	70.2	971	120	9	99	VA4320	0.25	10.0	67	
15	10	3.2	315	22	0.7	156																																		
16	10	3.6	360	22	0.7	156																																		
17	24	4.2	996	43	0.8	335	61	976	61	1.6	976	21.7									9.6	6.3	0.58	3.8	1.4	5.5	1040	25	9.6	2900	67.0	957	210	13	99	VA4320	0.25	15.0	55	
18	25	3.4	860	56	0.8	437	74	888	75	1.2	900										11.9	6.3	0.53	4.0	1.7	7.5	989	19	11.9	4530	67.8	1459	210	16	98	VA4320	0.25	15.0	71	
19	25	2.9	718	56	0.8	431	75	1275	79	1.7	1343	29	91.6								12.3	6.4	0.52	4.0	1.2	5.3	1423	27	12.3	3850	64.7	1359	160	13	99	VA4320	0.25	15.0	73	
20	25	2.6	643	56	0.8	431	82	1558	80	1.9	1520										12.6	6.4	0.60	4.0	1.2	4.8	1617	30	12.6	3850	68.1	1228	160	13	99	VA4320	0.25	20.0	76	
21	27	1.9	505	47	0.7	329	75	900	78	1.2	936	35.5									12.6	6.2	0.54	4.0	1.8	7.7	1024	19	12.6	3830	67.2	1256	390	30	97	VA4320	0.25	17.5	75	
22	10	2.7	273	21	0.7	147																																		
23	9	4.4	394	22	0.7	154																																		
24	23	5.5	1274	47	0.9	418	55	660	60	1.2	720	24.3									9.5	6.3	0.80	4.1	2.6	7.8	797	19	9.5	3320	67.3	1086	800	48	93	VA4320	0.25	20.0	58	
25	24	5.2	1248	60	0.9	534	76	1520	76	2.0	1520										12.0	6.3	0.65	4.1	1.3	4.7	1614	32	12.0	4920	67.4	1604	800	61	96	VA4320	0.25	20.0	73	
26	25	3.8	943	60	0.7	426	75	1275	78	1.7	1326	28.8	89.4								12.2	6.4	0.65	4.2	1.5	5.6	1419	27	12.2	4490	67.1	1477	120	9	99	VA4320	0.25	20.0	77	
27	25	2.5	620	56	0.7	398	75	1425	78	1.9	1482										12.2	6.4	1.00	4.2	2.1	5.0	1584	30	12.2	4090	72.7	1117	120	9	99	VA4320	0.25	30.0	77	
28	25	1.7	415	56	0.7	392	75	1350	78	1.8	1404	25									12.6	6.2	0.90	4.0	2.0	5.2	1503	28	12.6	4040	69.5	1232	190	15	99	VA4320	0.25	27.5	76	
29	10	2.8	278	22	0.7	154																																		
30	10	3.8	381	21	0.7	147																																		
合	609		17672	1297		9905	1430	25439	1458		25943										231							27601		230.7	80160		25119		360				358	1336
平	20	2.9	589	43	0.8	330	48	1272	73	1.8	1297	25.6	80.8								11.5	6.3	0.62	3.9	1.4	5.2	1380	28	11.5	2672	68.6	1256	211	18	98		0.25	17.9		