

令和7年4月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱 水 機														脱水ケーキ			脱離液			凝集剤						
	引拔量 m3	濃度 %	DS量 kg	引拔量 m3	濃度 %	DS量 m3	引拔量 m3	DS量 kg	引拔量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	No. 1 (ロータリースペール)							No. 2 (ロータリースペール)							運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	高分子			無機 kg		
														運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %								供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	品番		濃度 %	溶解粉量 kg
1	31	3.1	970	60	0.6	342	78	1716	78	2.2	1716											13.2	5.9	0.42	4.4	0.8	4.9	1817	33	13.2	5460	73.4	1452	76	6	100	VA4320	0.25	15.0	87
2	34	2.5	864	60	0.7	396	70	1190	77	1.7	1309	27.4	91.3									13.0	5.9	0.33	3.8	0.8	5.6	1385	25	13.0	3770	66.1	1278	330	25	98	VA4320	0.25	10.0	75
3	35	1.5	511	60	0.7	396	77	2002	78	2.6	2028											13.2	5.9	0.34	3.8	0.6	3.6	2113	38	13.2	4010	68.8	1251	330	26	99	VA4320	0.25	12.5	76
4	29	2.5	728	52	0.6	328	78	1248	77	1.6	1232	28.6										13.0	5.9	0.35	3.8	0.9	5.9	1315	24	13.0	3770	69.7	1142	520	40	97	VA4320	0.25	12.5	75
5	10	3.0	303	22	0.6	139																																		
6	10	3.3	327	22	0.6	139																																		
7	26	3.3	855	56	0.6	308	55	990	56	1.8	1008	31.5										9.5	5.9	0.47	4.0	1.1	5.5	1069	26	9.5	2830	62.6	1058	230	13	99	VA4320	0.25	10.0	57
8	29	2.6	766	65	0.6	358	79	1580	76	2.0	1520											12.9	5.9	0.45	4.0	1.0	4.9	1608	29	12.9	5230	67.3	1710	230	17	99	VA4320	0.25	15.0	77
9	29	2.5	728	65	0.6	364	79	1343	78	1.7	1326	30.7	91.3									13.2	5.9	0.42	3.8	1.0	5.4	1415	25	13.2	4100	65.2	1427	330	26	98	VA4320	0.25	12.5	75
10	30	2.2	654	65	0.6	364	54	1512	59	2.8	1652											10.4	5.6	0.42	3.8	0.7	3.5	1707	39	10.4	2840	70.7	832	330	19	99	VA4320	0.25	10.0	59
11	27	1.7	462	56	0.6	308	71	1349	69	1.9	1311	27										12.1	5.7	0.36	3.7	0.8	5.0	1389	27	12.1	4200	70.8	1226	270	19	99	VA4320	0.25	10.0	68
12	10	2.8	277	22	0.6	121																																		
13	9	3.0	274	22	0.6	121																																		
14	23	3.5	803	52	0.6	328	47	1081	48	2.3	1104	25.1										8.2	5.8	0.52	3.9	1.0	4.2	1151	33	8.2	2680	64.8	943	86	4	100	VA4320	0.25	10.0	48
15	25	3.3	825	60	0.6	378	72	2088	78	2.9	2262											13.2	5.9	0.48	3.8	0.7	3.3	2348	43	13.2	4930	67.5	1602	86	7	100	VA4320	0.25	15.0	76
16	26	3.1	806	60	0.7	396	79	1422	79	1.8	1422	33.8	91.7									13.4	5.9	0.46	4.0	1.1	5.4	1523	27	13.4	4210	70.9	1225	320	25	98	VA4320	0.25	15.0	80
17	26	2.7	692	60	0.7	396	79	1580	78	2.0	1560											13.3	5.9	0.50	4.0	1.1	4.9	1660	29	13.3	3740	68.4	1182	320	25	98	VA4320	0.25	17.5	79
18	17	3.0	502	47	0.6	277	72	1080	72	1.5	1080	34.3										12.2	5.9	0.48	4.1	1.4	6.7	1161	22	12.2	3600	68.8	1123	300	22	98	VA4320	0.25	15.0	75
19	9	3.4	305	22	0.6	130																																		
20	9	3.8	338	22	0.6	130																																		
21	22	3.8	843	52	0.7	348	48	816	49	1.7	833	26.1										8.7	5.6	0.47	4.0	1.2	6.1	892	24	8.7	2280	67.6	739	120	6	99	VA4320	0.25	10.0	52
22	25	3.4	843	60	0.7	402	83	1826	84	2.2	1848											14.6	5.8	0.49	4.1	1.0	4.7	1951	32	14.6	5050	71.7	1429	120	10	99	VA4320	0.25	17.5	89
23	26	3.3	845	60	0.6	372	74	1110	79	1.5	1185	27.8	90.6									13.7	5.7	0.54	4.1	1.6	6.9	1277	21	13.7	4090	69.1	1264	48	4	100	VA4320	0.25	17.5	84
24	26	3.0	788	60	0.6	372	73	1533	76	2.1	1596											13.3	5.7	0.39	4.2	0.8	5.1	1689	30	13.3	3430	69.2	1056	48	4	100	VA4320	0.25	12.5	84
25	27	2.4	637	56	0.6	319	74	1110	74	1.5	1110	35.8										13.0	5.7	0.37	4.3	1.1	7.3	1209	21	13.0	3780	68.3	1198	190	14	99	VA4320	0.25	12.5	84
26	10	3.1	306	22	0.6	125																																		
27	9	3.3	300	22	0.6	125																																		
28	25	3.5	880	47	0.6	263	49	588	46	1.2	552	4.3										8.3	5.5	0.25	4.2	0.9	9.2	608	17	8.3	2600	67.1	855	370	17	97	VA4320	0.25	5.0	52
29	9	3.7	335	22	0.6	123																																		
30	25	3.5	880	52	0.6	317	51	969	55	1.9	1045	30.6	91.5									9.7	5.6	0.25	4.3	0.6	5.9	1103	27	9.7	3170	69.4	970	350	19	98	VA4320	0.25	5.0	63
合	648		18644	1403		8485	1442	28133	1466		28699											252						30388		252.1	79770		24965		348				260	1514
平	22	3.0	621	47	0.6	283	48	1340	70	1.9	1367	27.9	91.3									12.0	5.8	0.42	4.0	1.0	5.4	1447	28	12.0	2659	68.4	1189	167	17	99		0.25	12.4	