

令和7年7月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク			汚泥受槽					脱 水 機														脱水ケーキ			脱離液			凝集剤					
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	濃縮改善剤 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	No. 1 (ロータリースネール)								No. 2 (ロータリースネール)								運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	高分子		無機 kg
															運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2								品番	濃度 %	
1	38	2.8	1079	53	0.7	345	81	1539		84	1.9	1596										14.3	5.9	0.35	2.8	0.8	3.6	1674	28	14.3	5850	73.1	1574	90	8	100	VA4320	0.25	12.5	60
2	38	1.6	623	53	0.6	318	80	1120		84	1.4	1176	30.1	88.5								14.3	5.9	0.35	2.7	1.1	4.7	1248	21	14.3	3590	67.1	1181	170	14	99	VA4320	0.25	12.5	58
3	13	2.4	316	20	0.6	120																																		
4	32	2.6	829	43	0.6	275	62	1612		68	2.6	1768	32.7									12.0	5.7	0.34	2.5	0.6	2.5	1829	37	12.0	4690	66.0	1595	290	20	99	VA4320	0.25	10.0	45
5	13	2.8	363	17	0.6	109																																		
6	12	3.5	426	17	0.6	109																																		
7	30	3.2	966	43	0.6	267	49	931		52	1.9	988	22.1									8.9	5.8	0.34	3.5	0.8	4.6	1038	28	8.9	3640	73.2	976	490	25	97	VA4320	0.25	7.5	46
8	35	2.8	983	56	0.6	347	81	1863		85	2.3	1955										14.3	5.9	0.35	2.7	0.6	2.9	2019	34	14.3	4450	71.2	1282	490	42	98	VA4320	0.25	12.5	58
9	37	3.5	1306	56	0.6	358	79	1501		86	1.9	1634	31	91.7								14.5	5.9	0.35	2.8	0.8	3.6	1699	28	14.5	3960	67.2	1299	260	22	99	VA4320	0.25	12.5	60
10	38	2.0	760	56	0.6	358	79	1343		84	1.7	1428										14.2	5.9	0.35	2.5	0.9	3.6	1486	25	14.2	4100	72.6	1123	260	22	98	VA4320	0.25	12.5	54
11	36	1.5	533	46	0.6	258	74	1628		82	2.2	1804	20.3									14.2	5.8	0.34	2.5	0.7	2.9	1863	32	14.2	3900	67.3	1275	280	23	99	VA4320	0.25	12.5	54
12	10	2.7	267	13	0.6	73																																		
13	10	3.5	345	13	0.6	73																																		
14	25	3.5	880	40	0.6	224	49	1960		50	4.0	2000	13.3									9.0	5.6	0.33	2.5	0.4	1.6	2056	56	9.0	3390	74.3	871	160	8	100	VA4320	0.25	7.5	33
15	35	2.5	878	53	0.6	297	79	1422		86	1.8	1548										14.9	5.8	0.34	2.6	0.8	3.6	1611	26	14.9	4960	69.6	1508	160	14	99	VA4320	0.25	12.5	58
16	36	1.9	673	53	0.5	265	78	1014		84	1.3	1092	27.3	88.6								14.5	5.8	0.34	2.4	1.1	4.6	1149	19	14.5	2950	67.4	962	120	10	99	VA4320	0.25	12.5	52
17	36	1.5	533	56	0.5	280	71	781		84	1.1	924										14.2	5.9	0.35	2.6	1.3	5.7	990	16	14.2	3160	69.7	957	120	10	99	VA4320	0.25	12.5	55
18	36	1.6	587	50	0.6	290	79	1422		80	1.8	1440	30.4									14.0	5.7	0.34	2.5	0.8	3.5	1510	26	14.0	4150	68.3	1316	250	20	99	VA4320	0.25	12.5	53
19	10	2.6	264	17	0.6	99																																		
20	10	3.2	322	17	0.6	99																																		
21	10	3.7	371	17	0.6	99																																		
22	25	3.5	870	43	0.6	249	49	784		56	1.6	896										9.9	5.6	0.33	2.2	0.9	3.6	933	23	9.9	3590	72.9	973	250	14	98	VA4320	0.25	7.5	33
23	33	3.1	1033	56	0.6	325	79	1501		82	1.9	1558	22.3	89.9								14.2	5.8	0.34	2.9	0.8	3.8	1623	27	14.2	5900	69.1	1823	120	10	99	VA4320	0.25	12.5	61
24	33	2.9	944	59	0.6	342	66	1452		78	2.2	1716										13.5	5.7	0.33	2.9	0.7	3.3	1772	32	13.5	4240	71.6	1204	120	9	99	VA4320	0.25	12.5	58
25	36	2.8	1004	62	0.6	341	66	2772		72	4.2	3024	15									12.6	5.7	0.34	2.5	0.4	1.5	3094	60	12.6	4270	67.5	1388	370	27	99	VA4320	0.25	10.0	48
26	10	3.3	334	17	0.6	94																																		
27	10	3.6	364	17	0.6	94																																		
28	23	3.5	814	41	0.5	217	54	864		52	1.6	832	15.8									8.8	5.9	0.35	2.8	0.9	4.4	869	23	8.8	4570	73.1	1229	170	9	99	VA4320	0.25	7.5	37
29	38	2.6	1003	50	0.5	265	72	1800		81	2.5	2025										13.7	5.9	0.34	2.6	0.6	2.5	2084	37	13.7	3990	66.7	1329	170	14	99	VA4320	0.25	12.5	53
30	34	1.7	575	50	0.6	280	85	1615		90	1.9	1710	27.4	91.7								15.2	5.9	0.35	3.2	0.8	4.1	1790	28	15.2	3550	65.2	1235	200	18	99	VA4320	0.25	12.5	73
31	33	0.9	304	50	0.6	280	73	2117	300	81	2.9	2349										13.7	5.9	0.34	2.8	0.5	2.4	2408	43	13.7	2530	68.9	787	200	16	99	VA4320	0.25	12.5	58
合	815		20549	1234		7147	1485	31041	300	1601		33463										275						34744		274.9	85430		25886		354				238	1107
平	26	2.7	663	40	0.6	231	48	1478	10	76	2.1	1593	24.0	90.1								13.1	5.8	0.34	2.7	0.8	3.5	1654	31	13.1	2756	69.6	1233	153	17	99		0.25	11.3	