

令和7年8月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク			汚泥受槽					脱 水 機															脱水ケーキ			脱離液		凝集剤						
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	濃縮改善剤 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	No. 1 (ロータリースペール)								No. 2 (ロータリースペール)							運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	高分子			無機 kg	
															運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg								ろ過速度 kgDS/hr/m2	品番	濃度 %		溶解粉量 kg
1	28	0.9	252	33	0.5	168	88	1320		87	1.5	1305	34.3										15.1	5.8	0.34	2.5	1.0	4.2	1373	22	15.1	3850	69.2	1186	220	19	99	VA4320	0.25	12.5	57
2		0.6	0		0.5	0																																			
3		0.6	0		0.5	0																																			
4	19	3.3	633	37	0.6	207	49	147		51	0.3	153	13.6									8.7	5.8	0.34	2.8	4.8	22.8	195	4	8.7	880	64.1	316	140	7	95	VA4320	0.25	7.5	36	
5	37	3.9	1447	69	0.6	386	82	1476		85	1.8	1530										14.3	5.9	0.35	2.7	0.8	3.7	1592	27	14.3	3940	68.6	1237	140	12	99	VA4320	0.25	12.5	58	
6	38	3.1	1193	69	0.5	359	75	2925		83	3.9	3237	14.8	39.5								14.0	5.9	0.35	2.9	0.4	1.9	3288	57	14.0	3650	64.6	1292	800	66	98	VA4320	0.25	12.5	62	
7	38	2.1	806	69	0.5	359	82	1476		88	1.8	1584										14.9	5.9	0.35	2.7	0.8	3.7	1662	27	14.9	3890	67.4	1268	800	70	96	VA4320	0.25	12.5	60	
8	28	1.4	403	47	0.5	230	83	1411		80	1.7	1360	32.8									14.0	5.7	0.34	2.6	0.9	3.8	1430	24	14.0	4220	64.6	1494	350	28	98	VA4320	0.25	12.5	54	
9		0.9	0		0.5	0																																			
10		0.9	0		0.5	0																																			
11		0.9	0		0.5	0																																			
12	22	3.6	801	46	0.5	225	41	738		43	1.8	774										7.4	5.8	0.35	2.8	0.8	3.9	811	26	7.4	1620	67.4	528	350	15	98	VA4320	0.25	7.5	31	
13	35	4.9	1725	80	0.5	392	75	1200		81	1.6	1296	24.7	67.3								13.7	5.9	0.35	3.0	0.9	4.6	1371	24	13.7	3510	72.0	983	570	46	96	VA4320	0.25	12.5	62	
14	38	3.8	1429	80	0.5	392	83	1245		87	1.5	1305										14.8	5.9	0.35	3.1	1.0	5.0	1391	22	14.8	3600	64.2	1289	570	50	96	VA4320	0.25	12.5	68	
15	29	3.0	856	63	0.5	315	75	1275		80	1.7	1360	27.9									13.9	5.8	0.34	4.0	0.9	5.9	1453	24	13.9	4260	73.2	1142	240	19	99	VA4320	0.25	12.5	83	
16		2.9	0		0.5	0																																			
17		2.9	0		0.5	0																																			
18	29	4.2	1212	73	0.5	372	55	825		58	1.5	870	13.7									9.8	5.9	0.35	4.0	1.0	6.5	928	22	9.8	1960	67.4	639	210	12	99	VA4320	0.25	7.5	58	
19	45	2.6	1184	113	0.5	576	83	1411		90	1.7	1530										15.2	5.9	0.35	4.0	0.9	5.7	1625	25	15.2	5170	71.2	1489	210	19	99	VA4320	0.25	12.5	90	
20	46	1.0	465	113	0.5	509	69	1173		72	1.7	1224	28.1	90.8								12.2	5.9	0.35	3.8	0.9	5.5	1297	25	12.2	4450	68.6	1397	400	29	98	VA4320	0.25	10.0	69	
21	45	0.6	248	113	0.5	509	82	1476		84	1.8	1512										14.2	5.9	0.35	3.5	0.8	4.7	1597	27	14.2	4740	73.8	1242	400	34	98	VA4320	0.25	12.5	74	
22	33	0.6	211	76	0.4	312	76	1368		77	1.8	1386	19.5									13.5	5.7	0.34	3.4	0.8	4.7	1467	26	13.5	4810	73.9	1255	510	39	97	VA4320	0.25	12.5	68	
23		0.5	0		0.4	0																																			
24		0.5	0		0.4	0																																			
25	29	2.2	641		0.5	0	48	672		51	1.4	714	8.5									9.0	5.6	0.33	3.4	1.0	6.2	759	20	9.0	2430	73.6	642	200	10	99	VA4320	0.25	7.5	45	
26	53	1.0	546		0.5	0	82	902		84	1.1	924										14.6	5.8	0.34	3.2	1.3	7.4	1008	16	14.6	1960	62.8	729	200	17	98	VA4320	0.25	12.5	71	
27	53	1.6	832		0.5	0	82	984		83	1.2	996	50.7	91.8								14.5	5.7	0.34	2.7	1.2	5.7	1068	17	14.5	4100	67.7	1324	270	22	98	VA4320	0.25	12.5	59	
28	53	0.9	493	44	0.5	211	84	1512		85	1.8	1530										14.4	5.9	0.35	2.6	0.8	3.5	1604	27	14.4	2940	69.9	885	270	23	99	VA4320	0.25	12.5	56	
29	39	0.1	55	69	0.5	331	68	680		77	1.0	770	19.8									13.4	5.7	0.34	3.1	1.5	7.8	837	14	13.4	2830	70.0	849	150	12	99	VA4320	0.25	12.5	62	
30			0		0.5	0																																			
31			0		0.5	0			300																																
合	737		15429	1194		5854	1462	24216	300	1526		25360										262							26755		261.6	68810		21186		550				228	1223
平	24	1.8	498	39	0.5	189	47	1211	10	76	1.6	1268	24.0	72.4								13.1	5.8	0.34	3.1	1.1	5.9	1338	24	13.1	2220	68.7	1059	226	27	98		0.25	11.4		