平成20年10月

汚　泥　処　理　状　況　一　覧　表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ			脱　水　機																		脱水ケーキ			脱離液			凝集剤							
														No. 1					No. 2					No. 3					合計運転時間	負荷							高分子					無機	
	投入量	濃度	DS量	引抜量	濃度	DS量	引抜量	DS量	濃度	粗浮遊物	有機比	供給量	DS量	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率			重　量	含水率	DS量	濃度	DS量	SS回収率	品番	濃度	使用量	溶解粉量	添加率	使用量	添加率
	m3	%	kg	m3	ppm	kg	m3	kg	ppm	%	%	m3	kg	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	hr	kg/h	kg	%	kg	ppm	kg	%		%	m3	kg	%	kg	%
1	109.8	0.2	219.6	101.3	7,600	770	61.0	1,098	18,000	15.8	82.9	60.0	1,080	2.0	0.18	1.92	15.0	77.2	2.0	0.18	1.74	15.0	78.9						30.0	36	5,270	78.1	1,154	190	11	99	VX3165	0.20	5.3	10.6	1.0	82.4	7.6
2	109.4	0.7	765.8	101.1	7,600	768	59.0	1,062	18,000		82.9	65.1	1,172	2.1	0.17	1.92	15.5		2.1	0.17	1.68	15.5							31.0	38	5,520	78.1	1,209	190	12	99	VX3165	0.20	5.1	10.2	0.9	83.7	7.1
3	109.6	2.3	2520.8	97.5	7,900	770	58.0	812	14,000		87.4	29.1	407	2.1	0.17	1.86	7.0	85.7	2.1	0.17	1.86	7.0	76.7						14.0	29	1,270	81.2	239	140	4	99	VX3165	0.20	2.3	4.6	1.2	39.1	9.6
4	108.9			0.0																																						
5	109.1			3.6																																						
6	109.7	0.2	219.4	102.1	7,200	735	64.0	1,600	25,000		81.8	96.0	2,400	2.0	0.18	1.92	24.0	76.2	2.0	0.17	1.62	24.0	75.9						48.0	50	7,470	76.1	1,785	1,000	96	96	VX3165	0.20	8.4	16.8	0.7	127.4	5.3
7	109.5	0.9	985.5	101.2	7,200	729	56.0	1,400	25,000		81.8	54.4	1,360	1.9	0.19	1.98	14.5		1.9	0.17	1.68	14.5							29.0	47	5,150	76.1	1,231	1,000	54	96	VX3165	0.20	5.1	10.2	0.8	79.6	5.9
8	88.5	0.2	177.0	75.4	7,600	573	38.0	950	25,000	17.3	82.4	32.3	807	2.2	0.18	1.92	15.0	75.9											15.0	54	3,170	75.9	764	570	18	98	VX3165	0.20	2.6	5.2	0.7	43.2	5.3
9	72.8	3.8	2766.4	74.2	7,600	564	36.0	900	25,000		82.4	28.5	713						1.9	0.17	1.74	15.0							15.0	48	2,480	76.9	573	570	16	98	VX3165	0.20	2.6	5.2	0.7	39.1	5.5
10	73.2	3.1	2269.2	70.6	7,400	522	43.0	1,118	26,000		84.0	28.1	731	1.9	0.18	1.86	7.3	76.0	1.9	0.18	1.74	7.3	77.8						14.6	50	2,160	76.9	499	2,200	62	92	VX3165	0.20	2.6	5.2	0.7	39.4	5.4
11	73.1			0.0																																						
12	72.8			3.6																																						
13	73.1			74.6																																						
14	24.5	1.9	465.5	21.0	7,400	155	23.0	598	26,000		84.0	22.8	593	1.9	0.18	1.92	6.2		1.8	0.16	1.62	6.2							12.4	48	4,470	76.9	1,033	2,200	50	92	VX3165	0.20	2.1	4.2	0.7	32.9	5.6
15		1.9		0.0	7,200																										1,010												
16		3.0		0.0	7,200																																						
17		1.9		0.0	7,300																																						
18				0.0																																						
19				0.0																																						
20	49.7	1.7	844.9	62.3	8,600	536	18.0	576	32,000		81.7	46.0	1,472	1.4	0.17	1.86	15.5	79.2	1.5	0.16	1.62	15.5	79.1						31.0	47	4,790	79.2	996	540	25	98	VX3165	0.20	5.2	10.4	0.7	80.9	5.5
21	67.1	1.5	1006.5	37.7	8,600	324	23.0	736	32,000		81.7	45.0	1,440	1.5	0.15	1.92	15.0		1.5	0.15	1.62	15.0							30.0	48	2,530	79.2	526	540	24	98	VX3165	0.20	4.5	9.0	0.6	79.7	5.5
22	73.4	1.6	1174.4	0.2	9,300	2	5.0	36	7,200		85.2	43.9	316	1.4	0.10	1.92	15.7	79.6	1.4	0.10	1.62	15.7	75.9						31.4	10	1,010	77.8	224	200	9	97	VX3165	0.20	3.1	6.2	2.0	83.4	26.4
23	73.1	4.1	2997.1	45.7	9,300	425	30.0	216	7,200		85.2	93.5	673	2.2	0.19	2.10	21.5		2.2	0.19	1.62	21.5							43.0	16	2,710	77.8	602	200	19	97	VX3165	0.20	8.1	16.2	2.4	120.0	17.8
24	54.3	4.2	2280.6	53.6	10,800	579	22.0	200	9,100	13.9	84.8	30.0	273	2.0	0.19	1.92	7.5	76.9	2.0	0.19	1.62	7.5	75.5						15.0	18	800	76.2	190	870	26	90	VX3165	0.20	2.9	5.8	2.1	39.8	14.6
25				0.0																																						
26				0.0																																						
27	35.1	2.7	947.7	77.0	15,900	1,224	59.0	537	9,100		84.8	69.7	634	1.7	0.17	2.04	20.5		1.7	0.17	1.80	20.5							41.0	15	4,500	76.2	1,071	870	61	90	VX3165	0.20	6.9	13.8	2.2	118.1	18.6
28	16.1	1.3	209.3	26.9	15,900	428	44.0	400	9,100		84.8	62.0	564											4.0	0.40	6.54	15.5		15.5	36	4,610	76.2	1,097	870	54	90	VX3165	0.20	6.2	12.4	2.2	152.1	27.0
29	17.1	2.8	478.8	45.1	10,400	469	32.0	291	9,100		84.8																							870							
30	48.6	1.1	534.6	72.0	10,400	749	26.0	237	9,100		84.8	60.7	552											4.0	0.40	6.00	15.0		15.0	37	6,140	76.2	1,461	870	53	90	VX3165	0.20	5.9	11.8	2.2	135.0	24.4
31	28.5	1.1	313.5	97.8	10,500	1,027	61.0	1,342	22,000		81.1	28.0	616											4.0	0.39	6.00	7.0	81.4	7.0	88	2,870	81.4	534	1,800	50	92	VX3165	0.20	2.8	5.6	0.9	63.0	10.2
合	707.0		21,177	1,344		11,350	758	14,109				895	15,804				200					200					38		438		67,930		15,188		645						163		1,439	
平	55.1	1.4	683.1	43.4	9,000	516	24	743	18,000	15.7	83.6	50	878	1.9	0.17	1.93	14.3	78.3	1.9	0.17	1.68	14.3	77.1	4.0	0.40	6.18	12.5	81.4	24.3	40	2,191	77.6	844	826	36	95		0.20	4.5	9.1	1.3		11.5