平成20年6月

汚　泥　処　理　状　況　一　覧　表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ			脱　水　機																				脱水ケーキ			脱離液			凝集剤							
														No. 1					No. 2					No. 3					合計運転時間	負荷								高分子					無機	
	投入量	濃度	DS量	引抜量	濃度	DS量	引抜量	DS量	濃度	粗浮遊物	有機比	供給量	DS量	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率			重　量	含水率	DS量	濃度	DS量	SS回収率	品番	濃度	使用量	溶解粉量	添加率	使用量	添加率
	m3	%	kg	m3	ppm	kg	m3	kg	ppm	%	%	m3	kg	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	hr	kg/h	kg	%	kg	ppm	kg	%		%	kg	%	%	kg	%
1	89.5			1.3																																							
2	88.9	2.4	2133.6	102.1	8,000	817	86.0	1,462	17,000		86.3	114.9	1,953	1.9	0.18	2.28	24.0	80.4	1.9	0.17	2.16	23.0	80.9	3.5	0.30	8.34	7.8	81.2	54.8	36	10,300	80.8	1,978	300	34	98	VX3165	0.20	10.7	21.4	1.1	254.2	13.0
3	89.4	2.3	2056.2	101.5	8,000	812	61.0	1,037	17,000		86.3	64.0	1,088	1.9	0.18	2.34	16.8		1.9	0.17	2.10	16.8							33.6	32	5,760	80.8	1,106	300	19	98	VX3165	0.20	5.8	11.6	1.1	111.9	10.3
4	89.3	2.3	2053.9	101.6	7,700	782	11.3	226	20,000	10.5	86.7	113.7	2,274	2.0	0.18	2.28	23.0	78.4	1.9	0.16	2.10	23.0	78.2	3.6	0.28	8.28	6.7	78.3	52.7	43	10,820	78.3	2,348	530	60	97	VX3165	0.20	9.7	19.4	0.9	234.0	10.3
5	89.7	1.0	897.0	101.4	7,700	781	57.0	1,140	20,000		86.7	57.0	1,140	1.8	0.18	2.28	15.0		2.0	0.19	2.10	15.0							30.0	38	4,950	78.3	1,074	530	30	97	VX3165	0.20	5.6	11.2	1.0	98.5	8.6
6	89.1	0.2	178.2	101.3	6,700	679	80.0	1,520	19,000		86.8	54.1	1,028	1.8	0.18	2.28	8.3	78.6	2.0	0.19	2.10	8.3	78.3	3.5	0.25	8.28	6.5	82.3	23.0	45	4,210	79.7	855	1,700	92	91	VX3165	0.20	4.7	9.4	0.9	135.1	13.1
7	89.1			0.0																																							
8	89.9			1.4																																							
9	89.2	0.2	178.4	102.0	7,100	724	89.0	1,157	13,000		86.3	119.6	1,555	1.9	0.18	2.28	24.0	77.5	1.9	0.17	2.16	24.0	77.4	3.7	0.34	8.22	8.0	81.0	56.0	28	10,600	78.6	2,268	190	23	99	VX3165	0.20	11.2	22.4	1.4	258.5	16.6
10	89.2	0.7	624.4	101.9	7,100	723	55.0	715	13,000		86.3	57.5	748	1.9	0.19	2.28	15.3		1.9	0.19	2.28	15.3							30.6	24	4,870	78.6	1,042	190	11	99	VX3165	0.20	5.7	11.4	1.6	104.7	14.0
11	89.3	1.7	1518.1	101.7	7,400	753	52.0	1,040	20,000	11.8	87.2	55.7	1,114	1.8	0.19	2.22	15.3	78.4	1.9	0.18	2.22	15.3	80.9						30.5	36	4,990	79.7	1,013	1,400	78	93		0.20	5.6	11.2	1.0	101.7	9.1
12	89.8	1.0	898.0	101.5	7,400	751	55.0	1,100	20,000		87.2	60.0	1,200	1.9	0.19	2.28	15.0		2.1	0.18	2.10	15.0							30.0	40	5,260	79.7	1,068	1,400	84	93	VX3165	0.20	5.1	10.2	0.9	98.5	8.2
13	88.8	0.9	799.2	99.7	7,300	728	89.0	1,780	20,000		87.5	48.5	970	1.9	0.19	2.28	8.0	79.0	2.0	0.18	2.10	8.0	78.7	3.5	0.31	8.28	7.3	76.8	23.3	42	4,420	78.2	964	2,000	97	90	VX3165	0.20	5.2	10.4	1.1	143.2	14.8
14	89.4			0.0																																							
15	89.5			1.5																																							
16	89.2	0.9	802.8	101.5	7,700	782	74.0	1,110	15,000		87.4	92.1	1,381	2.0	0.18	2.22	24.3	75.7	2.0	0.18	2.16	7.5	75.3	3.9	0.25	7.92	7.5	79.9	39.3	35	7,870	77.0	1,810	680	63	95	VX3165	0.20	7.7	15.4	1.1	194.3	14.1
17	90.0	0.2	180.0	101.7	7,700	783	43.0	645	15,000		87.4	57.0	855	1.9	0.19	2.16	15.0		1.9	0.17	2.22	15.0							30.0	29	4,580	77.0	1,053	680	39	95	VX3165	0.20	5.4	10.8	1.3	98.5	11.5
18	89.1	0.8	712.8	101.4	7,400	750	57.0	1,140	20,000	10.9	87.4	60.7	1,214	2.0	0.19	2.16	15.2	78.1	2.0	0.17	2.28	15.2	79.0						30.4	40	5,570	78.6	1,192	1,500	91	93	VX3165	0.20	5.4	10.8	0.9	101.2	8.3
19	89.2	0.6	535.2	101.0	7,400	747	43.0	860	20,000		87.4	30.2	604	2.0	0.18	2.16	15.1												15.1	40	3,200	78.6	685	1,500	45	93	VX3165	0.20	2.6	5.2	0.9	48.9	8.1
20	95.8	1.3	1245.4	96.0	7,600	730	43.0	903	21,000		87.6	29.5	620	1.9	0.17	2.16	7.5	77.9	2.0	0.17	2.28	7.5	77.8						15.0	41	2,470	77.9	546	2,100	62	90	VX3165	0.20	2.6	5.2	0.8	49.9	8.1
21	66.8			0.0																																							
22	67.1			1.7																																							
23	67.1	2.1	1409.1	84.2	7,400	623	31.0	713	23,000		74.5	57.0	1,311	1.9	0.18	2.16	15.0	77.1	1.9	0.18	2.22	15.0	78.0						30.0	44	4,880	77.6	1,093	470	27	98	VX3165	0.20	5.4	10.8	0.8	98.5	7.5
24	67.0	2.1	1407.0	83.2	7,400	616	57.0	1,311	23,000		74.5	59.3	1,364	2.0	0.19	2.16	15.0		2.0	0.18	2.28	15.0							30.0	45	4,220	77.6	945	470	28	98	VX3165	0.20	5.5	11.0	0.8	99.9	7.3
25	67.0	2.4	1608.0	82.8	7,400	613	64.0	960	15,000	7	86.4	66.0	990	2.0	0.18	2.10	16.5	77.3	2.0	0.17	2.22	16.5	76.7						33.0	30	4,540	77.0	1,044	820	54	95	VX3165	0.20	5.7	11.4	1.2	106.9	10.8
26	73.1	3.0	2193.0	82.8	7,400	613	64.0	960	15,000		86.4	66.7	1,000	2.0	0.18	2.16	16.7		2.0	0.18	2.22	16.7							33.4	30	4,730	77.0	1,088	820	55	95	VX3165	0.20	6.0	12.0	1.2	109.7	11.0
27	66.9	1.7	1137.3	81.2	7,700	625	64.0	960	15,000		87.9	28.3	424	2.0	0.18	2.16	7.2	76.2	2.0	0.18	2.22	7.2	78.6						14.4	29	2,170	77.4	490	96	3	99	VX3165	0.20	2.6	5.2	1.2	47.3	11.1
28	66.7			0.0																																							
29	66.9			1.8																																							
30	67.0	2.5	1675.0	83.8	7,400	620	31.0	465	15,000		87.1	62.0	930	2.0	0.18	2.16	15.5	77.8	2.0	0.18	2.04	15.5	77.2						31.0	30				230	14	98	VX3165	0.20	5.6	11.2	1.2	97.7	10.5
合	2,469.0		24,243	2,022		15,051	1,206	21,204				1,354	23,763				328					295					44		666		110,410		23,662		1,009						248		2,593	
平	82.3	1.0	808.1	67.4	7,500	717	40	1,010	18,000	10.0	85.8	64	1,132	1.9	0.18	2.22	15.6	77.9	2.0	0.18	2.18	14.7	78.2	3.6	0.29	8.22	7.3	79.9	31.7	36	3,680	78.4	1,183	853	48	95		0.20	5.9	11.8	1.1		10.8