平成20年7月

汚　泥　処　理　状　況　一　覧　表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		サービスタンク			脱　水　機																					脱水ケーキ			脱離液			凝集剤						
														No. 1						No. 2						No. 3						合計運転時間	負荷							高分子					無機	
	投入量	濃度	DS量	引抜量	濃度	DS量	引抜量	DS量	濃度	粗浮遊物	有機比	供給量	DS量	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率			重　量	含水率	DS量	濃度	DS量	SS回収率	品番	濃度	使用量	溶解粉量	添加率	使用量	添加率
	m3	%	kg	m3	ppm	kg	m3	kg	ppm	%	%	m3	kg	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	hr	kg/h	kg	%	kg	ppm	kg	%		%	m3	kg	%	kg	%
1	67.4	2.6	1752.4	83.2	7,400	616	65.0	975	15,000		87.1	68.2	1,023	2.0	0.18	2.16	16.8		2.1	0.18	2.10	16.8							33.6	30	4,610	77.5	1,037	230	16	98	VX3165	0.20	6.0	12.0	1.2	107.4	10.5
2	24.5	1.8	441.0	26.1	6,900	180	64.0	768	12,000	6	86.9	62.7	752	2.0	0.18	2.16	15.7	77.8	2.0	0.17	2.22	15.7	79.8						31.4	24	3,660	78.8	776	34	2	100	VX3165	0.20	5.4	10.8	1.5	103.1	13.7
3	43.4	2.9	1258.6	67.3	6,900	464	58.0	696	12,000		86.9	60.5	726	2.0	0.18	2.10	15.5		2.0	0.18	2.16	15.5							31.0	23	4,210	78.8	893	34	2	100	VX3165	0.20	5.6	11.2	1.5	99.0	13.6
4	48.6	1.7	826.2	81.3	7,100	577	60.0	840	14,000		87.0	26.8	375	1.8	0.18	2.10	7.0	76.5	2.0	0.18	2.16	7.0	77.0						14.0	27	1,920	76.8	445	120	3	99	VX3165	0.20	2.5	5.0	1.3	44.7	11.9
5				0.0																																							
6				1.9																																							
7	49.6	4.5	2232.0	84.4	8,800	743	33.0	561	17,000		86.2	66.0	1,122	2.0	0.17	2.22	16.5	78.7	2.0	0.17	2.34	16.5	78.5						33.0	34	5,280	78.6	1,130	64	4	100	VX3165	0.20	5.5	11.0	1.0	112.9	10.1
8	24.1	1.3	301.3	25.8	8,800	227	63.0	1,071	17,000		86.2	65.3	1,110	2.0	0.18	2.22	16.3		2.0	0.18	2.28	16.3							32.6	34	4,580	78.6	980	64	4	100	VX3165	0.20	5.7	11.4	1.1	110.0	9.9
9	49.9	3.3	1646.7	67.4	8,400	566	61.0	793	13,000	8	87.5	60.5	787	1.9	0.19	2.16	15.5	76.9	2.0	0.19	2.34	15.5	75.7						31.0	25	3,890	76.3	922	130	8	99	VX3165	0.20	5.6	11.2	1.5	104.6	13.3
10	67.7	1.3	880.1	83.4	8,400	701	59.0	767	13,000		83.9	62.8	816	2.0	0.18	2.22	15.5		2.0	0.17	2.28	15.5							31.0	26	3,730	76.3	884	130	8	99	VX3165	0.20	5.3	10.6	1.3	104.6	12.8
11	24.4	1.5	366.0	25.7	8,200	211	32.0	384	12,000		87.5							75.3					76.0										96										
12				0.0																																							
13				0.0																																							
14	37.7	1.3	471.3	48.0	8,300	398	34.0	408	12,000		86.9	64.0	768	2.0	0.18	2.34	16.0	76.9	2.0	0.18	2.34	16.0	77.7						32.0	24	3,700	77.3	840	110	7	99	VX3165	0.20	5.6	11.2	1.5	112.3	14.6
15	109.7	1.8	1974.6	101.6	8,300	843	66.0	792	12,000		86.9	67.0	804	2.0	0.17	2.22	16.8		2.0	0.16	2.40	16.8							33.6	24	4,190	77.3	951	92	6	99	VX3165	0.20	5.5	11.0	1.4	116.4	14.5
16	109.9	1.2	1318.8	100.9	8,200	827	66.0	858	13,000	6.6	84.8	67.0	871	2.0	0.18	2.28	16.8	78.3	2.0	0.17	2.22	16.8	77.7						33.6	26	4,560	78.0	1,003	110	7	99	VX3165	0.20	5.8	11.6	1.4	113.4	13.0
17	109.6	0.6	657.6	101.4	8,200	831	68.0	884	13,000		85.6	67.0	871	2.0	0.17	2.22	16.8		2.0	0.16	2.10	16.8							33.6	26	4,160	78.0	915	110	7	99	VX3165	0.20	5.4	10.8	1.3	108.9	12.5
18	36.4	0.6	218.4	31.9	9,000	287	28.0	364	13,000		85.6							76.2					76.8										100										
19				0.0																																							
20				0.0																																							
21				0.0																																							
22	37.7	0.8	282.8	36.8	9,000	331	34.0	442	13,000		85.6	66.0	858	2.0	0.17	2.28	16.5		2.0	0.17	2.40	16.5							33.0	26	4,280	76.5	1,006	100	7	99	VX3165	0.20	5.6	11.2	1.3	115.8	13.5
23	109.3	0.4	491.9	101.2	9,100	921	64.0	832	13,000	5.6	82.7	67.3	875	2.0	0.18	2.22	16.8	77.4	2.0	0.17	2.40	16.8	76.8						33.6	26	4,090	77.1	937	66	4	99	VX3165	0.20	5.7	11.4	1.3	116.4	13.3
24	109.6	0.6	657.6	101.6	9,100	925	69.0	897	13,000		82.7	66.0	858	2.0	0.18	2.10	16.5		2.0	0.17	2.46	16.5							33.0	26	4,460	77.1	1,021	66	4	99	VX3165	0.20	5.6	11.2	1.3	112.9	13.2
25	63.6	0.5	318.0	76.4	8,600	657	62.0	806	13,000		83.2	30.0	390	2.0	0.17	2.10	7.5	78.3	2.0	0.16	2.40	7.5	77.2						15.0	26	1,900	77.8	422	62	2	100	VX3165	0.20	2.5	5.0	1.3	50.6	13.0
26				0.0																																							
27				0.0																																							
28	37.4	1.9	710.6	48.3	8,500	411	31.0	434	14,000		80.9	70.1	981	2.0	0.17	2.22	16.8	81.8	2.1	0.16	2.10	16.8	80.5						33.6	29	3,190	81.2	600	1,400	98	90	VX3165	0.20	5.6	11.2	1.1	108.9	11.1
29	109.5	1.5	1642.5	101.7	8,500	864	70.0	980	14,000		80.9	68.1	953	2.0	0.18	2.28	16.8		2.0	0.17	2.46	16.8							33.6	28	4,580	81.2	861	1,400	95	90	VX3165	0.20	5.8	11.6	1.2	119.4	12.5
30		1.4		101.4	8,900	902	61.0	854	14,000	6.8	85.1	67.2	941	2.0	0.18	2.28	17.0	78.3	2.0	0.17	2.40	17.0	80.4						34.0	28	4,570	79.4	941	88	6	99	VX3165	0.20	6.0	12.0	1.3	119.3	12.7
31	109.3	0.8	874.4	101.4	8,900	902	68.0	952	14,000		85.1	64.5	903	2.0	0.18	2.28	16.3		2.0	0.18	2.40	16.3							32.6	28	4,530	79.4	933	88	6	99	VX3165	0.20	5.7	11.4	1.3	114.4	12.7
合	379.3		19,323	1,599		13,386	1,216	16,358				1,237	16,785				309					309						619		80,090		17,497		298						213		2,095	
平	44.5	1.1	623.3	51.6	8,300	608	39	744	13,000	6.6	85.2	62	839	2.0	0.18	2.21	15.5	77.7	2.0	0.17	2.30	15.5	77.8						30.9	27	2,584	78.1	875	213	15	98		0.20	5.3	10.6	1.3		12.6