平成20年8月

汚　泥　処　理　状　況　一　覧　表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		サービスタンク			脱　水　機																		脱水ケーキ			脱離液			凝集剤							
														No. 1					No. 2					No. 3					合計運転時間	負荷							高分子					無機	
	投入量	濃度	DS量	引抜量	濃度	DS量	引抜量	DS量	濃度	粗浮遊物	有機比	供給量	DS量	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率	汚泥流量	高分子流量	無機流量	運転時間	含水率			重　量	含水率	DS量	濃度	DS量	SS回収率	品番	濃度	使用量	溶解粉量	添加率	使用量	添加率
	m3	%	kg	m3	ppm	kg	m3	kg	ppm	%	%	m3	kg	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h		%	hr	kg/h	kg	%	kg	ppm	kg	%		%	m3	kg	%	kg	%
1	82.2	0.7	575.4	76.6	8,400	643	62.0	806	13,000		86.8	32.4	421	20.5	0.17	2.22	8.0	77.6	2.0	0.17	2.46	8.0	79.5						16.0	26	2,000	78.6	428	66	2	99	VX3165	0.20	2.7	5.4	1.3	56.2	13.3
2				0.0																																						
3				0.0																																						
4	64.5	0.7	451.5	82.4	8,600	709	62.0	682	11,000		77.8	95.1	1,046	1.9	0.17	2.16	24.2	76.7	2.0	0.17	2.40	24.2	76.9						48.4	22	6,410	76.8	1,487	18	2	100	VX3165	0.20	8.2	16.4	1.6	165.5	15.8
5	109.6	0.7	767.2	101.2	8,600	870	64.0	704	11,000		77.8	64.4	708	2.0	0.17	2.22	16.5		2.0	0.17	2.40	16.5							33.0	21	4,480	76.8	1,039	18	1	100	VX3165	0.20	5.5	11.0	1.6	114.3	16.1
6	108.9	1.9	2069.1	101.9	8,100	825	94.0	1,128	12,000	4.4	86.5	94.4	1,133	1.9	0.18	2.16	24.0	76.8	2.0	0.17	2.40	24.0	80.1						48.0	24	5,800	78.5	1,247	150	14	99	VX3165	0.20	8.4	16.8	1.5	164.2	14.5
7	109.2	1.3	1419.6	101.6	8,100	823	58.0	696	12,000		86.5	67.7	812	2.0	0.17	2.16	16.5		2.1	0.16	2.40	16.5							33.0	25	4,400	78.5	946	150	10	99	VX3165	0.20	5.4	10.8	1.3	112.9	13.9
8	81.5	1.3	1059.5	75.8	7,400	561	60.0	840	14,000		87.0	27.5	385	1.9	0.16	2.16	7.0	77.3	2.0	0.16	2.46	7.0	77.4						14.0	28	1,770	77.4	400	110	3	99	VX3165	0.20	2.2	4.4	1.2	48.5	12.6
9				0.0																																						
10				0.0																																						
11	65.0	1.6	1040.0	93.8	8,800	825	58.0	812	14,000		86.0	93.4	1,308	1.9	0.17	2.22	24.2	77.6	1.9	0.17	2.40	24.2	77.3						48.4	27	6,410	77.5	1,442	68	6	100	VX3165	0.20	8.2	16.4	1.3	167.7	12.8
12	109.4	1.5	1641.0	101.1	8,800	890	56.0	784	14,000		86.0	65.8	921	2.0	0.19	2.10	16.7		2.0	0.18	2.46	16.7							33.4	28	4,590	77.5	1,033	68	4	100	VX3165	0.20	6.1	12.2	1.3	114.2	12.4
13	109.3	0.8	874.4	101.1	8,500	859	94.0	1,316	14,000	4.6	85.9	92.6	1,296	2.0	0.19	2.10	23.0	77.5	2.0	0.18	2.40	23.0	76.8						46.0	28	6,350	77.2	1,448	140	13	99	VX3165	0.20	8.5	17.0	1.3	155.2	12.0
14	109.1	0.9	981.9	101.0	8,500	859	62.0	868	14,000		85.9	66.0	924	2.0	0.19	2.04	16.5		2.0	0.18	2.40	16.5							33.0	28	4,730	77.2	1,078	140	9	99	VX3165	0.20	5.9	11.8	1.3	109.9	11.9
15	63.2	1.4	884.8	64.1	7,700	494	58.0	812	14,000		85.9	28.2	395	1.9	0.18	2.10	7.3	79.7	2.0	0.17	2.46	7.3	80.3						14.7	27	1,670	80.0	334	110	3	99	VX3165	0.20	2.6	5.2	1.3	50.1	12.7
16				0.0																																						
17				0.0																																						
18	73.7	1.6	1179.2	94.0	8,400	790	65.0	910	14,000		85.4	97.7	1,368	2.0	0.18	2.22	23.8	78.6	2.1	0.17	2.22	23.8	81.2						47.6	29	7,370	79.9	1,481	110	11	99	VX3165	0.20	8.2	16.4	1.2	158.5	11.6
19	109.7	0.6	713.0	101.6	8,400	853	60.0	840	14,000		85.4	61.9	867	2.0	0.17	2.04	16.0		1.9	0.16	2.34	16.0							32.0	27	4,110	79.9	826	110	7	99	VX3165	0.20	5.3	10.6	1.2	105.1	12.1
20	109.5	1.2	1314.0	101.4	7,500	761	88.0	1,144	13,000	7.6	84.2	91.2	1,186	2.0	0.17	2.22	24.0	78.7	1.8	0.16	2.34	24.0	81.1						48.0	25	5,270	79.9	1,059	130	12	99	VX3165	0.20	7.8	15.6	1.3	164.2	13.8
21	109.3	1.7	1858.1	101.5	7,500	761	57.0	741	13,000		84.2	63.5	826	1.9	0.16	2.16	16.5		2.0	0.17	2.22	16.5							33.0	25	4,440	79.9	892	130	8	99	VX3165	0.20	5.4	10.8	1.3	108.4	13.1
22	63.6	1.6	1017.6	64.5	7,900	510	59.0	826	14,000		85.1	25.8	361	2.0	0.16	2.16	6.5	76.9	2.0	0.16	2.16	6.5	77.7						13.0	28	2,000	77.3	454	160	4	99	VX3165	0.20	2.1	4.2	1.2	42.1	11.7
23				0.0																																						
24				0.0																																						
25	73.8	1.5	1107.0	94.0	7,500	705	65.0	1,105	17,000		83.8	94.8	1,612	2.0	0.18	2.22	24.0	79.2	2.0	0.18	2.10	24.0	78.9						48.0	34	7,810	79.1	1,632	110	10	99	VX3165	0.20	8.5	17.0	1.1	155.5	9.7
26	109.8	0.8	878.4	101.5	7,500	761	61.0	1,037	17,000		83.8	64.4	1,095	1.9	0.17	2.22	16.5		2.0	0.16	2.16	16.5							33.0	33	4,910	79.1	1,026	110	7	99	VX3165	0.20	5.4	10.8	1.0	108.4	9.9
27	109.1	1.9	2072.9	101.3	8,200	831	94.0	1,316	14,000	8.3	86.0	93.6	1,310	1.9	0.17	2.22	24.0	79.6	2.0	0.16	2.16	24.0	79.1						48.0	27	7,210	79.4	1,485	140	13	99	VX3165	0.20	7.9	15.8	1.2	157.7	12.0
28	109.8	1.5	1647.0	101.3	8,200	831	63.0	882	14,000		86.0	62.7	878	1.9	0.18	2.22	16.5		1.9	0.18	2.10	16.5							33.0	27	4,880	79.4	1,005	140	9	99	VX3165	0.20	5.9	11.8	1.4	106.9	12.2
29	72.5	1.0	725.0	76.1	8,000	609	58.0	870	15,000		84.2	26.8	402	1.9	0.17	2.22	7.0	80.8	1.9	0.17	2.10	7.0	80.2						14.0	29	1,900	80.5	371	180	5	99	VX3165	0.20	2.4	4.8	1.2	45.4	11.3
30				0.0																																						
31				0.0																																						
合	952.7		24,277	1,938		15,769	1,398	19,119				1,410	19,253				359					359							717		98,510		21,115		154						245		2,411	
平	63.0	0.9	837.1	62.5	8,100	751	45	910	14,000	6.2	84.8	67	917	2.8	0.17	2.17	17.1	78.2	2.0	0.17	2.31	17.1	79.0						34.2	27	3,178	78.6	1,005	112	7	99		0.20	5.8	11.7	1.3		12.6