

令和8年4月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク			汚泥受槽					脱 水 機															脱水ケーキ			脱離液			凝集剤					
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	濃縮改善剤 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	No. 1 (ロータリースペイル)								No. 2 (ロータリースペイル)							運転 時間 合計 h	搬出 重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	高分子		無機		
															運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg								ろ過速度 kgDS/hr/m2	品番		濃度 %	溶解粉量 kg
1	23	3.2	741	57	0.4	239	74	1110		81	1.5	1215	33.9	90.1									14.1	5.8	0.34	1.9	1.0	3.1	1270	22	14.1	3860	71.5	1100	220	18	99	VX4320	0.25	12.5	39
2	23	3.2	729	57	0.4	239	62	992		61	1.6	976										10.7	5.7	0.34	2.2	0.9	3.4	1015	23	10.7	3350	68.7	1049	220	13	99	VX4320	0.25	10.0	35	
3	30	3.0	906	66	0.5	297	83	1245		86	1.5	1290	39.6									14.9	5.8	0.34	2.5	1.0	4.1	1355	22	14.9	3870	65.4	1339	290	25	98	VX4320	0.25	12.5	55	
4	9	3.0	272	22	0.5	99																																			
5	9	3.2	288	22	0.5	99																																			
6	18	3.3	603	44	0.5	211	50	1000		49	2.0	980	38.3		8.8	5.6	0.45	3.3	1.0	4.3	1032	27.9								8.8	3210	73.7	844	250	12	99	VX4320	0.25	10.0	44	
7	22	3.3	722	57	0.5	274	76	1520		80	2.0	1600			13.9	5.8	0.50	3.4	1.1	4.2	1686	28.8								13.9	5010	67.2	1643	250	20	99	VX4320	0.25	17.5	70	
8	23	3.2	729	57	0.4	239	79	1106		77	1.4	1078	36.4	90.1	13.5	5.7	0.52	3.4	1.6	6.1	1161	19.9								13.5	4000	68.8	1248	64	5	100	VX4320	0.25	17.5	68	
9	23	2.8	639	57	0.4	239	75	1125		74	1.5	1110			13.0	5.7	0.46	3.3	1.3	5.6	1187	21.3								13.0	3310	68.9	1029	64	5	100	VX4320	0.25	15.0	64	
10	25	2.9	718	66	0.6	376	75	563		74	0.8	555	26.2		13.0	5.7	0.46	3.4	2.7	11.4	633	10.7								13.0	3490	71.3	1002	18	1	100	VX4320	0.25	15.0	66	
11	9	3.2	287	22	0.6	125																																			
12	9	3.8	341	22	0.6	125																																			
13	18	3.7	666	44	0.4	180	49	882		54	1.8	972	28.1									9.5	5.6	0.34	2.8	0.8	3.9	1011	25	9.5	3210	74.0	835	170	9	99	VX4320	0.25	7.5	39	
14	24	3.5	845	57	0.4	234	78	1638		78	2.1	1638										13.8	5.7	0.34	3.5	0.7	4.2	1722	30	13.8	5600	72.5	1540	170	13	99	VX4320	0.25	12.5	72	
15	25	3.2	805	57	0.4	234	71	1207		73	1.7	1241	35.9	91.1								12.8	5.7	0.34	2.6	0.9	3.8	1303	24	12.8	4280	68.0	1370	920	67	95	VX4320	0.25	10.0	50	
16	25	3.3	820	57	0.4	234	71	2201		73	3.1	2263										12.7	5.7	0.34	2.6	0.5	2.1	2318	44	12.7	3800	72.0	1064	920	67	97	VX4320	0.25	10.0	49	
17	28	2.8	773	53	0.5	254	71	1136		71	1.6	1136	34									12.4	5.7	0.34	2.3	0.9	3.7	1183	23	12.4	3590	68.6	1127	250	18	98	VX4320	0.25	10.0	44	
18	9	3.2	286	22	0.5	106																																			
19	9	3.6	326	22	0.5	106																																			
20	20	3.4	688	44	0.5	220	50	600		53	1.2	636	29.6		9.5	5.6	0.53	3.2	2.0	7.0	693	16.7								9.5	2610	66.7	869	38	2	100	VX4320	0.25	12.5	46	
21	25	3.2	810	62	0.5	310	90	1620		86	1.8	1548			15.0	5.7	0.47	3.4	1.1	4.7	1638	25.8								15.0	5460	69.5	1665	38	3	100	VX4320	0.25	17.5	76	
22	26	3.0	783	62	0.5	310	82	525		85	0.6	544	24.2	91.3	14.7	5.8	0.48	3.4	3.2	13.2	633	9.2								14.7	3780	69.1	1168	54	5	99	VX4320	0.25	17.5	74	
23	26	2.3	590	62	0.5	310	72	1152		70	1.6	1120			12.8	5.5	0.39	3.2	1.1	5.3	1192	21.9								12.8	3270	71.5	932	54	4	100	VX4320	0.25	12.5	61	
24	28	2.7	742	53	0.5	249	79	1343		76	1.7	1292	37.1		13.4	5.7	0.45	3.3	1.2	5.0	1371	24.1								13.4	4290	65.6	1476	140	11	99	VX4320	0.25	15.0	66	
25	9	2.9	257	22	0.5	103																																			
26	9	3.5	315	22	0.5	103																																			
27	20	3.3	666	44	0.5	233	42	630		46	1.5	690	23.1									8.8	5.2	0.32	2.4	1.0	4.5	721	19	8.8	1970	68.7	617	84	4	99	VX4320	0.25	7.5	32	
28	29	3.4	986	57	0.5	302	79	2212		84	2.8	2352										14.6	5.8	0.34	2.7	0.5	2.4	2428	40	14.6	5610	70.6	1649	84	7	100	VX4320	0.25	12.5	59	
29	9	3.6	324	22	0.5	117																																			
30	18	3.7	671	44	0.5	233	50	900		48	1.8	864										8.6	5.6	0.33	2.2	0.8	3.2	895	25	8.6	3120	70.6	917	84	4	100	VX4320	0.25	7.5	29	
合	580		18328	1355		6403	1458	24706	0	1479		25100			127.6						11226		133						15223		260.5	80690		24483		313				263	1137
平	19	3.2	611	45	0.5	213	49	1176	0	70	1.7	1195	32.2	90.6	12.8	5.7	0.47	3.3	1.6	6.7	1123	20.6	12.1	5.7	0.34	2.5	0.8	3.5	1384	27	12.4	2690	69.7	1166	146	15	99		0.25	12.5	