

令和8年5月

汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク			汚泥受槽					脱 水 機															脱水ケーキ			脱離液			凝集剤					
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	濃縮改善剤 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	No. 1 (ロータリースレイ)								No. 2 (ロータリースレイ)							運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	高分子		無機		
															運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg								ろ過速度 kgDS/hr/m2	品番		濃度 %	溶解粉量 kg
1	29	3.3	951	62	0.5	291	65	1885		69	2.9	2001	23.4										12.0	5.7	0.32	2.5	0.5	2.2	2044	41	12.0	4620	69.3	1418	240	17	99	VX4320	0.25	10.0	45
2	9	3.7	333	22	0.5	103																																			
3	9	3.8	341	22	0.5	103																																			
4	15	3.6	540	48	0.5	226	43			39					7.2	5.4	0.42	3.2												7.2							VX4320	0.25	7.5	34	
5	25	3.3	815	57	0.5	268	52			57					10.6	5.4	0.38	3.2												10.6	4320							VX4320	0.25	10.0	51
6	16	3.1	496	40	0.5	188	23			24					4.6	5.2	0.22	3.1												4.6	3450							VX4320	0.25	2.5	21
7	25	3.3	818	62	0.5	291	72	1296		72	1.8	1296			12.6	5.7	0.48	3.4	1.2	4.7	1372	25.7								12.6	3990	73.2	1069	240	17	99	VX4320	0.25	15.0	64	
8	23	3.3	757	53	0.5	276	63	1197		60	1.9	1140	14.2		10.6	5.7	0.47	3.4	1.1	4.6	1205	26.9								10.6	4300	72.1	1200	550	33	97	VX4320	0.25	12.5	54	
9	9	3.5	319	22	0.5	114																																			
10	9	3.6	320	22	0.5	114																																			
11	20	3.5	696	44	0.5	233	51	867		49	1.7	833	20.9		8.8	5.6	0.45	3.3	1.2	5.1	885	23.7								8.8	2680	70.1	801	240	12	99	VX4320	0.25	10.0	44	
12	25	3.6	890	57	0.5	302	76	1292		78	1.7	1326			13.6	5.7	0.51	3.4	1.3	5.0	1411	24.4								13.6	4860	72.9	1317	240	19	99	VX4320	0.25	17.5	69	
13	26	3.6	926	48	0.5	259	80	1280		78	1.6	1248	29.1		13.7	5.7	0.51	3.4	1.4	5.4	1333	22.8								13.7	4270	64.4	1520	270	21	98	VX4320	0.25	17.5	70	
14	28	2.8	790	53	0.5	286	77	616		78	0.8	624			13.6	5.7	0.51	3.4	2.8	10.6	708	11.5								13.6	4060	74.5	1035	270	21	97	VX4320	0.25	17.5	69	
15	29	2.3	653	53	0.5	286	76	1368		75	1.8	1350	24.8		13.1	5.7	0.46	3.4	1.1	4.8	1431	25.8								13.1	3980	69.9	1198	98	7	99	VX4320	0.25	15.0	67	
16	9	3.0	266	22	0.5	119																																			
17	9	3.3	298	22	0.5	119																																			
18	18	3.5	625	44	0.6	273	49	784		51	1.6	816	21										9.1	5.6	0.27	3.8	0.8	6.2	868	22	9.1	2790	68.6	876	180	9	99	VX4320	0.25	5.0	52
19	28	3.3	910	57	0.6	353	56	952		62	1.7	1054											10.9	5.7	0.27	3.3	0.7	4.9	1116	24	10.9	4650	74.9	1167	180	11	99	VX4320	0.25	7.5	54
20	28	3.3	924	53	0.6	334	78	2262		78	2.9	2262	18.3	57.4									13.6	5.8	0.27	3.3	0.4	2.9	2346	42	13.6	4310	74.6	1095	220	17	99	VX4320	0.25	10.0	67
21	28	3.1	860	48	0.6	302	76	1520		78	2.0	1560											13.6	5.8	0.27	3.2	0.6	4.1	1637	29	13.6	4790	74.4	1226	220	17	99	VX4320	0.25	10.0	66
22	31	2.6	794	57	0.6	319	68	2516		75	3.7	2775	20.6										13.0	5.8	0.27	3.0	0.3	2.0	2831	53	13.0	3520	66.8	1169	440	33	99	VX4320	0.25	10.0	59
23	9	3.2	284	22	0.6	123																																			
24	9	3.5	317	22	0.6	123																																			
25	19	3.7	705	44	0.6	246	49	784		51	1.6	816	21.9		9.2	5.5	0.43	3.5	1.2	5.7	872	22.2								9.2	2970	68.8	927	130	7	99	VX4320	0.25	10.0	48	
26	26	3.3	871	57	0.6	319	83	291		77	0.4	270			13.5	5.7	0.52	3.5	6.5	25.7	356	5.0								13.5	4640	73.3	1239	130	10	96	VX4320	0.25	17.5	72	
27	26	3.2	835	57	0.6	336	77	1309		78	1.7	1326	28.7		13.5	5.8	0.52	3.5	1.3	5.2	1413	24.6								13.5	4470	67.7	1444	770	60	95	VX4320	0.25	17.5	72	
28	24	2.9	698	53	0.6	313	62	992		66	1.6	1056			11.3	5.8	0.53	3.6	1.4	5.6	1130	23.4								11.3	3900	69.5	1190	770	51	95	VX4320	0.25	15.0	61	
29	29	2.8	826	44	0.7	304	68	1156		69	1.7	1173	24.3		12.2	5.7	0.49	3.4	1.3	5.2	1249	24.1								12.2	2970	69.6	903	160	11	99	VX4320	0.25	15.0	63	
30	10	3.1	310	22	0.7	152																																			
31	10	3.4	338	22	0.7	152																																			
合	610		19503	1311		7230	1344	22367	0	1364		22926			168.1						13365		72							240.3	79540		20794		373				253	1201	
平	20	3.3	629	42	0.6	233	43	1243	0	65	1.8	1274	22.5	57.4	11.2	5.6	0.46	3.4	1.8	7.3	1114	21.6	12.0	5.7	0.28	3.2	0.5	3.7	1807	35	11.4	2566	70.8	1155	173	18	98		0.25	12.0	