汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

令和8年9月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク			汚泥受槽					脱 水 機																脱水ケーキ			脱離液			凝集剤			
															No. 1 (ロータリースネイル)								No. 2 (ロータリースネイル)															高分子			無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	濃縮改善剤 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 ﾘｯﾄﾙ/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	24	4.2	1001	57	0.7	422	82	2952		78	3.6	2808			13.7	5.7	0.58	3.8	0.7	2.7	2902	51.2									13.7	5960	71.7	1687	210	16	99	VX4320	0.25	20.0	79
2	25	2.3	575	57	0.5	308	49	1127		49	2.3	1127	25.6	81.1	8.8	5.6	0.57	3.5	1.1	4.0	1185	32.0									8.8	4290	71.6	1218	180	9	99	VX4320	0.25	12.5	47
3	25	1.6	400	57	0.5	308	69	1449		69	2.1	1449			12.1	5.7	0.58	3.5	1.2	4.3	1528	29.9									12.1	4390	70.9	1277	180	12	99	VX4320	0.25	17.5	64
4	28	1.1	314	57	0.5	302	61	1037		62	1.7	1054	25.4		10.9	5.7	0.64	3.5	1.7	5.2	1127	24.2									10.9	4290	68.2	1364	62	4	100	VX4320	0.25	17.5	57
5	10	2.4	242	22	0.5	117																																			
6	10	3.0	302	22	0.5	117																																			
7	20	2.3	460	44	0.5	238	49	1127		50	2.3	1150	19										9.0	5.6	0.33	2.6	0.6	3.0	1197	32	9.0	3740	74.7	946	250	13	99	VX4320	0.25	7.5	36
8	27	2.7	729	57	0.5	308	68	1292		71	1.9	1349											12.4	5.7	0.34	2.6	0.8	3.5	1400	27	12.4	4430	73.3	1183	250	18	99	VX4320	0.25	10.0	48
9	28	2.7	759	57	0.6	353	73	730		71	1.0	710	21.2	83.9									12.3	5.7	0.30	2.7	1.3	6.8	762	14	12.3	1840	68.1	587	280	20	97	VX4320	0.25	10.0	50
10	27	2.7	721	57	0.6	353	66	924		72	1.4	1008											12.5	5.7	0.29	2.8	0.9	5.1	1063	20	12.5	1890	65.7	648	280	20	98	VX4320	0.25	10.0	53
11	32	2.8	902	53	0.6	313	70	2310		72	3.3	2376	13.6										12.6	5.8	0.29	2.8	0.4	2.1	2450	47	12.6	4010	72.4	1107	400	29	99	VX4320	0.25	10.0	52
12	10	3.2	322	22	0.6	130																																			
13	10	3.6	360	22	0.6	130																																			
14	19	3.5	663	44	0.5	202	49	980		50	2.0	1000	14.4		9.0	5.6	0.56	3.4	1.3	4.5	1058	27.8									9.0	4210	74.9	1057	230	12	99	VX4320	0.25	12.5	46
15	27	3.5	948	57	0.5	262	76	1520		73	2.0	1460			12.7	5.8	0.55	3.6	1.2	4.5	1544	28.8									12.7	5140	71.9	1444	230	17	99	VX4320	0.25	17.5	69
16	27	2.2	605	57	0.5	279	76	1520		74	2.0	1480	25.1	87.0	13.0	5.7	0.54	3.5	1.2	4.5	1564	28.5									13.0	4710	69.5	1437	250	19	99	VX4320	0.25	17.5	69
17	28	1.8	507	57	0.5	279	75	413		73	0.6	402			12.7	5.8	0.55	3.6	4.3	16.5	485	7.9									12.7	4130	64.5	1466	250	18	95	VX4320	0.25	17.5	69
18	30	1.5	465	62	0.5	298	69	1173		71	1.7	1207	20.5		12.4	5.7	0.56	3.6	1.4	5.4	1290	24.4									12.4	4320	71.5	1231	120	9	99	VX4320	0.25	17.5	67
19	10	2.6	260	22	0.5	106																																			
20	10	3.6	356	22	0.5	106																																			
21	12	3.6	434	26	0.5	125	42			40													7.2	5.5	0.28	3.4					7.2						VX4320	0.25	5.0	36
22	12	3.7	438	26	0.5	125																																			
23	12	3.5	426	26	0.5	125																										4130									
24	41	2.8	1168	31	0.5	149	35	665		34	1.9	646											6.9	5.0	0.29	2.5	0.8	3.8	681	24	6.9	4730	73.6	1249	120	4	99	VX4320	0.25	5.0	25
25	42	2.0	840	44	0.5	220	56	1176		59	2.1	1239	26.9										10.4	5.7	0.34	2.5	0.7	3.1	1287	30	10.4	5070	73.1	1364	550	32	97	VX4320	0.25	10.0	39
26	14	2.8	396	22	0.5	110																																			
27	14	3.3	463	22	0.5	110																																			
28	22	3.3	722	35	0.6	207	50	500		51	1.0	510	16.5		9.1	5.6	0.55	3.5	2.5	9.2	569	14.0									9.1	3710	74.7	939	320	16	97	VX4320	0.25	12.5	48
29	27	2.4	648	48	0.6	283	78	1794		72	2.3	1656			12.7	5.7	0.55	3.7	1.1	4.1	1742	32.6									12.7	5890	70.6	1732	320	23	99	VX4320	0.25	17.5	71
30	25	2.4	598	44	0.6	264	50	1100		50	2.2	1100	29.1	89.2	9.0	5.6	0.56	3.5	1.1	4.2	1160	30.6									9.0	4370	67.4	1425	510	26	98	VX4320	0.25	12.5	48
合	648		17024	1229		6646	1243	23789	0	1241		23731			136.1						16154		83						8841		219.4	85250		23360		316				260	1073
平	22	2.8	567	41	0.5	222	41	1252	0	62	2.0	1249	21.6	85.3	11.3	5.7	0.57	3.6	1.6	5.8	1346	27.6	10.4	5.6	0.31	2.7	0.8	3.9	1263	28	11.0	2842	71.0	1229	166	16	98		0.25	13.0	